



ZEITSCHALTUHR AUSSEN IP44 MECHANISCH STANDARD 48 SCHALTZEITEN GRAU-GRÜN



ZEITSCHALTUHR MECHANISCH AUSSEN
AKTION / SCHÜTTE

Art. Nr.
0025700409

EAN
4006341670762

Typ
EMT450

HOMEComfort & SICHERHEIT



- AUTOMATISCH - komfortables, zeitgesteuertes Schalten von elektrischen Geräten in Haus und Wohnung wie z.B. Teichpumpe, Elektrogrill, Gartenlampen, Weihnachtsbeleuchtung, Lichterketten etc. (1-polig)
- FLEXIBEL - schnelle und einfache Einstellung für 48 Ein-/Ausschaltzeiten pro Tag, der minimale Schaltabstand ist 30 min.
- PRAKTISCH - als spritzwassergeschützter Zwischenstecker zum Einstecken in eine übliche Steckdose im Innen- und Außenbereich, Schutzart IP44
- LANGLEBIG - stabiles und witterungsbeständiges Gehäuse mit mechanischem, leisem Uhrwerk - ideal für den dauerhaften Einsatz im Außenbereich, Abmessungen (LxBxH): 120 mm x 57 mm x 84 mm
- SICHER - mit erhöhtem Berührungsschutz in der Steckdose und einer hohen Schaltleistung bis 3.680 W

ARTIKELSTAMMDATEN

Gruppe	Automatisch Schalten Uhren
Artikelnummer	0025700409
EAN-Nummer	4006341670762

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Montageart	Zwischenstecker
IP-Schutzart	IP44
Werkstoff	Kunststoff
Mit Klappdeckel	Ja
Ausführung	Schutzkontakt
Nennstrom	16.000 mA

Ausführung der Steckdose	Schutzkontaktsteckdose
Nennspannung	230 V
Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen	1
Frequenz	50 Hz
Schutzklasse	I
Leistung	3.680 W
Kürzeste Schaltzeit	30 min
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-15°C - 35°C
Umgebungstemperatur (Lagerung)	0°C - 25°C
Batterietyp System	
Anwendungsbereich	innen & außen
Farbe	Grau
Länge netto mm	120 mm
Breite netto mm	57 mm
Höhe / Tiefe netto mm	84 mm
Gewicht netto gr	142 g
Beschreibung	Die praktische Zeitschaltuhr in kompakter Bauform für Ihren Garten und Terrasse. Konzeptionell für den dauerhaften Einsatz im Außenbereich entwickelt, ist die Zeitschaltuhr Spritzwasser geschützt (IP44) und hat ein sehr robustes und witterungsbeständiges Gehäuse aus Spezialkunststoff. Sie eignet sich ideal zum automatischen und effizienten steuern Ihrer elektrischen Geräte wie z.B. Teichpumpe, Elektrogrill, Gartenlampen, Weihnachtsbeleuchtung, Lichterketten, etc. Sparen Sie Strom und Geld mit dem sinnvollen Einsatz der analogen Zeitschaltuhr durch Abschaltung von stromverbrauchenden Stand-by Funktionen, Nachtabschaltung verschiedener elektrischer Verbraucher oder zeitlich geplante Steuerung von Elektrogeräten. Die mechanische Schaltuhr punktet durch die schnelle und kinderleichte Handhabung. Einfach die Schaltstifte für die gewünschten Zeiten auf Ein-/ Ausschalten stellen, die Drehscheibe der Uhr auf die aktuelle Uhrzeit drehen, in eine Steckdose stecken und den Stecker Ihres elektrischen Gerätes einstecken. Für einen Tag können Sie bis zu 48 täglich wiederholende Schaltzeiten einstellen, der kleinste Schaltabstand ist hierbei 30 Minuten. Die Uhr bietet ein zuverlässiges und laufruhiges Uhrwerk und die Steckdose ist zur Sicherheit mit einem erhöhten Berührungsschutz und Klappdeckel ausgestattet.
Batterie Anzahl & Typ	*
Volumen in cm³	575 cm³
Lastart (ZSU)	Ohmsch (3680 W) Induktiv (2 A / 460 VA)
Uhrentyp (ZSU)	Tagesuhr (EV007823)
Funktionen (ZSU)	Tagesprogramm (24h)
Anzahl Schaltzeiten pro Tag (ZSU)	48
MEDIA	
Erhöhter Berührungsschutz (früher:Kinderschutz)	

