



47431606



Steckdose SCHUKO Berker S.1/B.3/B.7, anthrazit matt

Steckdose SCHUKO® mit Steckklemmen nach VDE 0620 als Verbindungsklemmen ausgeführt und genehmigt, mit einteiligem Erdungsbügel. Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei.

Technische Merkmale

Architektur

| | |
|--------|----------------|
| Bauart | nach DIN 49440 |
|--------|----------------|

Elektrische Hauptmerkmale

| | |
|--------------|----------|
| Nennspannung | 250 V |
| Nennstrom | 16 A |
| Nennspannung | 250 V AC |

Deckel, Tür

- Zentralplatte

Werkstoff

| | |
|-------------------|------------------------|
| RAL Farbe | RAL 7021 - Schwarzgrau |
| Designlinienfarbe | anthrazit |
| Farbe | anthrazit grau |
| Farbe | anthrazit |
| Werkstoff | Thermoplast |
| Oberfläche | matt |

Abmessungen

| | |
|-------------|-------|
| Einbautiefe | 32 mm |
|-------------|-------|

Montage

- mit Spreizkrallen

Anschluss

| | |
|--------------------|------------------|
| Verbindungsklemmen | nach IEC 60884-1 |
| Verbindungsklemmen | nach VDE 0620-1 |
| - mit Steckklemmen | |

Sicherheit

| | |
|--|------|
| Schutzart | IP20 |
| IK Codierung der mechanischen Stoßfestigkeit | 05 |
| - ohne erhöhten Berührungsschutz | |

Kennzeichnung

| | |
|-------------------------|------------------------|
| Haupt-Designlinie | Berker S.1/B.3/B.7 |
| Sekundär Designlinie(n) | Berker B.7, Berker B.3 |