

KSB PERF RED 100 L10M (557 130)



Abbildung unverbindlich

Korrosionsschutzbinde zum Schutz von unterirdischen Verbindungen wie Klemm- und Schraubverbindungen. Die dauerhaft plastische und beidseitig petrolatumbeschichtete Schutzbinde verhindert effektiv das Eindringen von Schmutz und Feuchtigkeit.

VERWENDUNG

- Auf eine trockene, gesäuberte und fettfreie Oberfläche auftragen
- Das Band spiralförmig auf die zu schützende Oberfläche mit einer 50%igen Überlappung wickeln
- Die isolierte Oberfläche per Hand verstreichen und glätten
- Optimale Anwendungstemperatur: 10-30 °C

LAGERUNG

- Das Produkt an einem trockenen Ort aufbewahren
- Das Produkt in der Originalverpackung aufbewahren und vor äußeren Einflüssen schützen
- Empfohlene Aufbewahrungstemperatur: bis zu 25 °C

Typ	KSB PERF RED 100 L10M	
Art.-Nr.	557 130 NEU	
Werkstoff	Petrolatum	
Farbe	rot ●	
Länge	10 m	
Bandbreite	100 mm	
Bandstärke	≥ 1,1 mm	
Max. Dauereinsatztemperatur	30 °C	
Abstand Perforation	ca. 200 mm	
Gewicht	1,44 kg	
Zolltarifnummer (Komb. Nomenklatur EU)	68071000	
GTIN (EAN)	4013364509863	
VPE	12 Stk.	

Änderungen in Form und Technik, bei Maßen, Gewichten und Werkstoffen behalten wir uns im Sinne des Fortschrittes der Technik vor. Die Abbildungen sind unverbindlich.