



OEP-1071



Quick Installation Guide

Schnellinstallationsanleitung

Guide d'Installation Rapide

Guía de Instalación Rápida

Guida di Installazione Rapida

Guia de Instalação Rápida

English

Package Contents

This product is provided with the following accessories in the box; please check them carefully. If any of the accessories is missing or damaged, please contact with your local dealer timely.

Name	Quantity	Note
Master unit		
Rubber Feet	1	Required
Quick Installation Guide	1	Required
Declaration of Conformity	1	Required

Logging on to the Equipment

1. Connect the RJ-45 port of the OEP-1071 to the computer using a network cable.
2. Open a web browser and enter 192.168.1.1 in the address bar, then press Enter.
3. When the login screen appears, enter the factory default credentials:
 - Username: admin
 - Password: admin
4. Click OK to access the web management interface.

Web browser Login	
IP Address	192.168.1.1
Subnet Mask	255.255.255.0
User Name	admin
Password	admin



Explanation of symbols

The symbol with the exclamation mark in the triangle is used to indicate important information in these operating instructions. Always read this information carefully.



Disposal

WEEE: Dispose the product at a recycling point. Do not dispose together with household waste. Incorrect storage/disposal can harm the environment and/or cause injury.

Safety instructions

Read the operating instructions carefully and especially observe the safety information. If you do not follow the safety instructions and information on proper handling in this manual, we assume no liability for any resulting personal injury or damage to property. Such cases will invalidate the warranty/ guarantee.

a) General information

- The device is not a toy. Keep it out of the reach of children and pets.
- Do not leave the packaging material lying around carelessly. This may become dangerous playing material for children.
- Protect the appliance from extreme temperatures, direct sunlight, strong jolts, high humidity, moisture, flammable gases, steam, and solvents.
- Do not place the product under any mechanical stress.
- If it is no longer possible to operate the product safely, take it out of operation and protect it from any accidental use. Safe operation can no longer be guaranteed if the product:
 - is visibly damaged,
 - is no longer working properly,
 - has been stored for extended periods in poor ambient conditions or
 - has been subjected to any serious transport-related stress.
- Please handle the product carefully. Jolts, impacts, or a fall, even from a low height, can cause damage to the product.
- Consult an expert when in doubt about the operation, safety, or connection of the appliance.
- Maintenance, modifications, and repairs must only be completed by a technician or an authorized repair center.
- If you have questions that remain unanswered by these operating instructions, contact our technical support service or other technical personnel.

b) People and product

- Never use the product immediately after it has been brought from a cold room into a warm one. This can cause condensation to form, which may lead to irreparable damage. Allow the product to reach room temperature before connecting it and putting it to use. This may take several hours.

Care and cleaning

- Disconnect the product from the mains before cleaning.
- Do not use any aggressive cleaning agents, rubbing alcohol, or other chemical solutions as they can cause damage to the housing and functioning of the product.
- Clean the product with a dry, fiber-free cloth.

Appendix: Technical Specifications

Model	OEP-1071
Interface	• 8 x 10M/100M/1000M/ adaptive RJ45 Ports • 2 x 1000M SFP+ Slots
Standard	IEEE802.3, IEEE802.3a, IEEE802.1ab, IEEE802.3u , IEEE802.3ab, IEEE802.3z, IEEE802.3x, IEEE802.1q, IEEE802.1p, IEEE802.1x , IEEE802.1s, IEEE802.1d, IEEE802.1d, IEEE802.1w, IEEE802.3ad, IEEE802.3af, IEEE802.3at
Network Media(Cable)	• 10BASE-TX: UTP category 5, 5e cable • 100BASE-TX: UTP category 5, 5e cable • 1000BASE-T: UTP category 5e, 6 cable • 1000BASE-X: MMF, SMF modules
MAC Address Table	8K, Auto-learning, Auto-updating
Jumbo Frame	10 KByte
Packet Buffer	4.1Mbit
Transfer Mode	Store-and-Forward
Switching Capacity	20 Gbps
Packet Forward Speed	14.88 Mpps
Input Power Supply	100–240 VAC, 50/60 Hz
Total Power Supply	150 W
Dimensions(L*W*H)	346 x 210 x 79 mm
PoE Port	1-8
PoE Output Power	30W Max
Operating Temperature	-10°C to 55°C
Storage Temperature	-40 °C to 70 °C
Operating Humidity	10% to 90% (non-condensing)
Storage Humidity	5% to 90% (non-condensing)
This device complies with the requirements of the CE (EMC 2014/30/EU, LVD 2014/35/EU, RoHS 2011/65/EU) and UKCA regulations. The EU Declaration of Conformity is available at: https://www.level1.com/level1_en/oep-1071-10-port-gigabit-ethernet-poe-switch-802-3af-at-poe-8-poe-outputs-150w-power-budget-2-x-gigabit-sfp-uplinks-52093407101	

Deutsch

Lieferumfang

Dieses Produkt wird mit folgendem Zubehör geliefert; bitte prüfen Sie den Lieferumfang sorgfältig. Falls ein Teil fehlen oder beschädigt sein sollte, wenden Sie sich bitte möglichst bald an Ihren örtlichen Händler.

Name	Anzahl	Hinweis
Hauptgerät	1	Erforderlich
Gummifüße	1	Erforderlich
Installationsanleitung	1	Erforderlich
Konformitätserklärung	1	Erforderlich

Anmeldung am Gerät

1. Schließen Sie den RJ-45-Port des OEP-1071 mit einem Netzkabel an den Computer an.
2. Öffnen Sie einen Webbrowser und geben Sie 192.168.1.1 in die Adressleiste ein, anschließend drücken Sie Enter.
3. Wenn der Anmeldebildschirm erscheint, geben Sie die werkseitigen Zugangsdaten ein:
 - Benutzername: admin
 - Passwort: admin
4. Klicken Sie auf OK, um auf die Web-Management-Oberfläche zuzugreifen.

Webbrowser-Anmeldung	
IP-Adresse	192.168.1.1
Subnetzmaske	255.255.255.0
Benutzername	admin
Passwort	admin



Symbol-Erklärung

Das Symbol mit dem Ausrufezeichen im Dreieck weist auf wichtige Informationen in dieser Bedienungsanleitung hin. Lesen Sie diese Informationen immer aufmerksam.



Entsorgung

Hinweise zur Entsorgung: Entsorgen Sie das Produkt bei einer Recyclingstelle. Entsorgen Sie es nicht über den Hausmüll. Unsachgemäße Lagerung/Entsorgung kann der Umwelt schaden und/oder Verletzungen verursachen.

Sicherheitshinweise

Lesen Sie sich die Bedienungsanleitung sorgfältig durch und beachten Sie insbesondere die Sicherheitshinweise. Sollten Sie die in dieser Bedienungsanleitung aufgeführten Sicherheitshinweise und Informationen für einen ordnungsgemäßen Gebrauch nicht beachten, übernehmen wir keine Haftung für daraus resultierende Personen- oder Sachschäden. Darüber hinaus erlischt in solchen Fällen die Gewährleistung/Garantie.

a) Allgemein

- Das Produkt ist kein Spielzeug. Halten Sie es von Kindern und Haustieren fern.
- Lassen Sie das Verpackungsmaterial nicht achtlos liegen. Dieses könnte andernfalls für Kinder zu einem gefährlichen Spielzeug werden.
- Schützen Sie das Produkt vor extremen Temperaturen, direkter Sonneneinstrahlung, starken Erschütterungen, hoher Feuchtigkeit, Nässe, brennbaren Gasen, Dämpfen und Lösungsmitteln.
- Setzen Sie das Produkt keiner mechanischen Beanspruchung aus.
- Sollte kein sicherer Betrieb mehr möglich sein, nehmen Sie das Produkt außer Betrieb und schützen Sie es vor unbeabsichtigter Verwendung. Der sichere Betrieb ist nicht mehr gewährleistet, wenn das Produkt
 - sichtbare Schäden aufweist,
 - nicht mehr ordnungsgemäß funktioniert,
 - über einen längeren Zeitraum unter ungünstigen Umgebungsbedingungen gelagert wurde oder
 - erheblichen Transportbelastungen ausgesetzt wurde.
- Gehen Sie stets vorsichtig mit dem Produkt um. Stöße, Schläge oder sogar das Herunterfallen aus geringer Höhe können das Produkt beschädigen.
- Wenden Sie sich an eine sachkundige Person, sollten Sie Zweifel in Bezug auf die Arbeitsweise, die Sicherheit oder den Anschluss des Geräts haben.
- Lassen Sie Wartungs-, Änderungs- und Reparaturarbeiten ausschließlich von einer Fachkraft bzw. einer zugelassenen Fachwerkstatt ausführen.
- Sollten Sie noch Fragen haben, die in dieser Bedienungsanleitung nicht beantwortet wurden, wenden Sie sich an unseren technischen Kundendienst oder anderes Fachpersonal.

b) Personen und Produkt

- Verwenden Sie das Produkt niemals unmittelbar nachdem es von einem kalten in einen warmen Raum gebracht wurde. Das dabei entstandene Kondenswasser könnte zu irreparablen Schäden am Produkt führen. Lassen Sie das Produkt zuerst Zimmertemperatur erreichen, bevor es angeschlossen und verwendet wird. Dies können u.U. mehrere Stunden dauern.

Pflege und Reinigung

- Trennen Sie das Produkt vor jeder Reinigung von der Stromversorgung.
- Verwenden Sie keine aggressiven Reinigungsmittel, Alkohol oder andere chemische Lösungsmittel, da diese zu Schäden am Gehäuse und zu Fehlfunktionen des Produkts führen können.
- Verwenden Sie zum Reinigen des Produkts ein trockenes, faserfreies Tuch.

Anhang: Technische Daten

Modell	OEP-1071
Schnittstelle	• 8 x 10M/100M/1000M/ adaptive RJ45 Ports • 2 x 1000M SFP+ Slots
Standard	IEEE802.3, IEEE802.3a, IEEE802.1ab, IEEE802.3u , IEEE802.3ab, IEEE802.3z, IEEE802.3x, IEEE802.1q, IEEE802.1p, IEEE802.1x , IEEE802.1s, IEEE802.1d, IEEE802.1d, IEEE802.1w, IEEE802.3ad, IEEE802.3af, IEEE802.3at
Netzwerkmedium (Kabel)	• 10BASE-TX: UTP category 5, 5e cable • 100BASE-TX: UTP category 5, 5e cable • 1000BASE-T: UTP category 5e, 6 cable • 1000BASE-X: MMF, SMF modules
MAC-Adress-Tabelle	8K, Automatisches Lernen und Aktualisieren
Jumbo Frame	10 KByte
Puffergröße	4.1Mbit
Übertragungsmodus	Store-and-Forward
Switching-Kapazität	20 Gbps
Weiterleitungsrate	14,44 Mpps
Eingangsstromversorgung	100–240 VAC, 50/60 Hz
Gesamtleistungsaufnahme	150 W
Abmessungen (L×B×H)	346 x 210 x 79 mm
PoE Port	1-8
PoE Output Power	30W (Max)
Betriebstemperatur	-10 °C bis 55 °C
Lagertemperatur	-40 °C bis 70 °C
Betriebsfeuchtigkeit	10 % bis 90 % (nicht kondensierend)
Lagerfeuchtigkeit	5 % bis 90 % (nicht kondensierend)
Dieses Gerät erfüllt die Anforderungen der CE-Richtlinien (EMC 2014/30/EU, LVD 2014/35/EU, RoHS 2011/65/EU) sowie der UKCA-Vorschriften. Die EU-Konformitätserklärung ist verfügbar unter: https://www.level1.com/level1_en/oep-1071-10-port-gigabit-ethernet-poe-switch-802-3af-at-poe-8-poe-outputs-150w-power-budget-2-x-gigabit-sfp-uplinks-52093407101	

Français

Contenu de l'emballage

Ce produit est livré avec les accessoires suivants dans la boîte ; veuillez les vérifier attentivement. Si l'un des accessoires est manquant ou endommagé, veuillez contacter rapidement votre revendeur local.

Nom	Quantité	Remarque
Unité maître	1	Requis
Patins en caoutchouc	1	Requis
Guide d'installation rapide	1	Requis
Déclaration de conformité	1	Requis

Connexion à l'équipement

1. Connectez le port RJ-45 du OEP-1071 à l'ordinateur à l'aide d'un câble réseau.
2. Ouvrez un navigateur Web et saisissez 192.168.1.1 dans la barre d'adresse, puis appuyez sur Entrée.
3. Lorsque l'écran de connexion apparaît, entrez les identifiants par défaut
 - Nom d'utilisateur : admin
 - Mot de passe : admin
4. Cliquez sur OK pour accéder à l'interface de gestion Web.

Connexion via le navigateur Web	
Adresse IP	192.168.1.1
Masque de sous-réseau	255.255.255.0
Nom d'utilisateur	admin
Mot de passe	admin



Explication des symboles

Le symbole avec le point d'exclamation dans un triangle sert à indiquer les informations importantes présentes dans ce mode d'emploi. Veuillez lire attentivement ces informations.



Élimination des déchets

WEEE: jetez le produit à un point de recyclage. Ne le jetez pas avec les déchets ménagers. Un stockage ou une élimination incorrects peuvent nuire à l'environnement et/ou provoquer des blessures.



Consignes de sécurité

Lisez attentivement le mode d'emploi et respectez en particulier les consignes de sécurité. Nous déclinons toute responsabilité en cas de dommages corporels ou matériels résultant du non-respect des consignes de sécurité et des informations relatives à la manipulation correcte contenues dans ce manuel. De tels cas entraînent l'annulation de la garantie.

a) Informations générales

- Cet appareil n'est pas un jouet. Il doit rester hors de portée des enfants et des animaux domestiques.
- Ne laissez pas traîner le matériel d'emballage sans précaution. Celui-ci peut se révéler dangereux si des enfants le prennent pour un jouet.
- Protégez l'appareil contre les températures extrêmes, la lumière directe du soleil, les secousses intenses, l'humidité élevée, l'eau, les gaz inflammables, les vapeurs et les solvants.
- N'exposez pas le produit à des contraintes mécaniques.
- Si une utilisation du produit en toute sécurité n'est plus possible, arrêtez de l'utiliser et protégez-le de toute utilisation accidentelle. Un fonctionnement sûr ne peut plus être garanti si le produit :
 - est visiblement endommagé,
 - ne fonctionne plus correctement,
 - a été stocké dans des conditions ambiantes défavorables pendant une longue durée ou
 - a été soumis à d'importantes contraintes pendant le transport.
- Manipulez le produit avec précaution. Les chocs, les impacts ou même une chute d'une hauteur modérée peuvent endommager le produit.
- Consultez un spécialiste en cas de doute sur le fonctionnement, la sécurité ou le raccordement de l'appareil.
- Les opérations d'entretien, les modifications et les réparations doivent impérativement être confiées à un professionnel ou à un centre de réparation agréé.
- Si des questions restent sans réponse après avoir lu ce mode d'emploi, contactez notre service technique ou un autre technicien.

b) Personnes et produit

- N'utilisez jamais le produit immédiatement après l'avoir déplacé d'une pièce froide à une pièce chaude. L'eau de condensation qui en résulte pourrait causer des dommages irréparables au produit. Laissez le produit atteindre la température ambiante avant de le brancher et de l'utiliser. Cela peut prendre plusieurs heures selon les circonstances.

Entretien et nettoyage

- Avant le nettoyage, débranchez le produit de l'alimentation électrique.
- N'utilisez aucun produit de nettoyage agressif, d'alcool à brûler ou toute autre solution chimique, car ils peuvent endommager le boîtier et affecter le bon fonctionnement du produit.
- Nettoyez le produit à l'aide d'un chiffon sec non pelucheux.

Annexe : Spécifications techniques

Modèle	OEP-1071
Interface	• 8 x 10M/100M/1000M/ adaptive RJ45 Ports • 2 x 1000M SFP+ Slots
Normes	IEEE802.3, IEEE802.3a, IEEE802.1ab, IEEE802.3u , IEEE802.3ab IEEE802.3z, IEEE802.3x, IEEE802.1q, IEEE802.1p, IEEE802.1x , IEEE802.1s, IEEE802.1d, IEEE802.1d, IEEE802.1w, IEEE802.3ad IEEE802.3af, IEEE802.3at
Support réseau (câble) :	• 10BASE-TX: UTP category 5, 5e cable • 100BASE-TX: UTP category 5, 5e cable • 1000BASE-T: UTP category 5e, 6 cable • 1000BASE-X: MMF, SMF modules
Table d'adresses MAC	8K, apprentissage et mise à jour automatiques
Trame Jumbo	10 KByte
Mémoire tampon	4.1 Mbit
Mode de transfert	Store-and-Forward
Capacité de commutation	20 Gbps
Taux de transfert de paquets	14,44 Mpps
Alimentation d'entrée	100–240 V~ , 50/60 Hz
Puissance totale	150 W
Dimensions (L × l × H)	346 x 210 x 79 mm
PoE Port	1-8
PoE Output Power	30W (Max)
Température de fonctionnement	-10 °C à 55 °C
Température de stockage	-40 °C à 70 °C
Humidité de fonctionnement	10 % à 90 % (sans condensation)
Humidité de stockage	5 % à 90 % (sans condensation)
Cet appareil est conforme aux exigences CE (EMC 2014/30/UE, LVD 2014/35/UE, RoHS 2011/65/UE) et aux réglementations UKCA. La déclaration UE de conformité est disponible sur : https://www.level1.com/level1_en/oep-1071-10-port-gigabit-ethernet-poe-switch-802-3af-at-poe-8-poe-outputs-150w-power-budget-2-x-gigabit-sfp-uplinks-52093407101	

Español

Contenido del paquete

Este producto se proporciona con los siguientes accesorios incluidos en el paquete; compruébelos minuciosamente. Si alguno de los accesorios falta o está dañado, póngase en contacto con nuestro distribuidor a tiempo.

Nombre	Cantidad	Nota
Unidad maestra	1	Necesaria
Pies de goma	1	Necesaria
Guía de Instalación Rápida	1	Necesaria
Declaración de conformidad	1	Necesaria

Inicio de sesión en el equipo

1. Conecte el puerto RJ-45 del OEP-1071 al ordenador mediante un cable de red.
2. Abra un navegador web y escriba 192.168.1.1 en la barra de direcciones, luego presione Enter.
3. Cuando aparezca la pantalla de inicio de sesión, introduzca las credenciales predeterminadas:
 - Nombre de usuario: admin
 - Contraseña: admin
4. Haga clic en OK para acceder a la interfaz de gestión web.

Inicio de sesión del navegador web	
Dirección IP	192.168.1.1
Máscara de subred	255.255.255.0
Nombre de usuario	admin
Contraseña	admin



Explicación de los símbolos

El símbolo con el signo de exclamación en el triángulo se utiliza para indicar información importante en estas instrucciones de funcionamiento. Siempre lea atentamente esta información.



Desecho

WEEE: Deseche el producto en un punto de reciclaje. No desechar junto con la basura doméstica. El almacenamiento o la eliminación incorrectos puede dañar el medioambiente o provocar lesiones.

Instrucciones de seguridad

Lea atentamente las instrucciones de uso y tenga especialmente en cuenta la información de seguridad. Si no sigue las instrucciones de seguridad y la información sobre el manejo adecuado de este manual, no asumimos ninguna responsabilidad por cualquier lesión personal o daño a la propiedad resultante. Tales casos invalidarán la garantía/garantía.

a) Información general

- El dispositivo no es un juguete. Manténgalo fuera del alcance de los niños y las mascotas.
- No deje el material de embalaje tirado sin cuidado. Esto puede convertirse en material de juego peligroso para los niños.
- Proteja el aparato de temperaturas extremas, luz solar directa, Fuertes sacudidas, alta humedad, humedad, gases inflamables, vapor y solventes.
- No someta el producto a esfuerzos mecánicos.
- Si ya no es posible utilizar el producto de forma segura, póngalo fuera de servicio y protéjalo de cualquier uso accidental. Ya no se puede garantizar un funcionamiento seguro si el producto:
 - está visiblemente dañado,
 - ya no funciona correctamente,
 - se ha almacenado durante períodos prolongados en malas condiciones ambientales o
 - se ha sometido a cualquier estrés grave relacionado con el transporte.
- Manipule el producto con cuidado. Las sacudidas, los impactos o una caída, incluso desde poca altura, pueden dañar el producto.
- Consulte a un experto cuando tenga dudas sobre el funcionamiento, la seguridad o la conexión del aparato.
- El mantenimiento, las modificaciones y las reparaciones solo deben ser realizadas por un técnico o un centro de reparación autorizado.
- Si tiene preguntas que no han sido respondidas por estas instrucciones de funcionamiento, comuníquese con nuestro servicio de soporte técnico u otro personal técnico.

b) Personas y producto

- Nunca utilice el producto inmediatamente después de haberlo llevado de una habitación fría a una cálida. Esto puede provocar la formación de condensación, lo que puede provocar daños irreparables. Deje que el producto alcance la temperatura ambiente antes de conectarlo y ponerlo en uso. Esto puede llevar varias horas.

Cuidado y limpieza

- Desconecte el producto de la red eléctrica antes de limpiarlo.
- No utilice productos de limpieza agresivos, alcohol isopropílico u otras soluciones químicas, ya que pueden dañar la carcasa y el funcionamiento del producto.
- Limpiar el producto con un paño seco y sin fibras.

Apéndice: Especificaciones técnicas

Modelo	OEP-1071
Interfaz	• 8 x 10M/100M/1000M/ adaptive RJ45 Ports • 2 x 1000M SFP+ Slots
Norma	IEEE802.3, IEEE802.3a, IEEE802.1ab, IEEE802.3u , IEEE802.3ab IEEE802.3z, IEEE802.3x, IEEE802.1q, IEEE802.1p, IEEE802.1x , IEEE802.1s, IEEE802.1d, IEEE802.1d, IEEE802.1w, IEEE802.3ad IEEE802.3af, IEEE802.3at
Medio de red (cable)	• 10BASE-TX: UTP category 5, 5e cable • 100BASE-TX: UTP category 5, 5e cable • 1000BASE-T: UTP category 5e, 6 cable • 1000BASE-X: MMF, SMF modules
Tabla de direcciones MAC	8K, aprendizaje y actualización automáticos
Trama Jumbo	10 KByte
Memoria de búfer	4.1 Mbit
Modo de transferencia	Store-and-Forward
Capacidad de conmutación	20 Gbps
Velocidad de reenvío de paquetes	14.44 Mpps
Fuente de alimentación de entrada	100–240 VCA, 50/60 Hz
Potencia total	150 W
Dimensiones (LxA×H)	346 x 210 x 79 mm
PoE Port	1-8
PoE Output Power	30W (Max)
Temperatura de funcionamiento	-10 °C a 55 °C
Temperatura de almacenamiento	-40 °C a 70 °C
Humedad de funcionamiento	10 % a 90 % (sin condensación)
Humedad de almacenamiento	5 % a 90 % (sin condensación)
Este dispositivo cumple con los requisitos CE (EMC 2014/30/UE, LVD 2014/35/UE, RoHS 2011/65/UE) y las regulaciones UKCA. La Declaración UE de Conformidad está disponible en: https://www.level1.com/level1_en/oep-1071-10-port-gigabit-ethernet-poe-switch-802-3af-at-poe-8-poe-outputs-150w-power-budget-2-x-gigabit-sfp-uplinks-52093407101	

Italiano

Contenuti della confezione

Questo prodotto è fornito con i seguenti accessori; controllare attentamente che siano tutti presenti. Se uno degli accessori manca, o è danneggiato, contattare immediatamente il proprio rivenditore.

Nome	Quantità	Nota
Unità principale	1	Necessario
Piedini in gomma	1	Necessario
Guida all'installazione rapida	1	Necessario
Dichiarazione di conformità	1	Necessario

Accesso all'apparecchiatura

1. Collegare la porta RJ-45 dello OEP-1071 al computer utilizzando un cavo di rete.
2. Aprire un browser web e digitare 192.168.1.1 nella barra degli indirizzi, quindi premere Invio.
3. Quando appare la schermata di accesso, inserire le credenziali predefinite:
 - Nome utente: admin
 - Password: admin
4. Fare clic su OK per accedere all'interfaccia di gestione web.

Accesso tramite browser web	
Indirizzo IP	192.168.1.1
Maschera di sottorete	255.255.255.0
Nome utente	admin
Password	admin

Spiegazione dei simboli

Il simbolo con il punto esclamativo nel triangolo viene utilizzato per indicare informazioni importanti in queste istruzioni per l'uso. Leggere sempre attentamente queste informazioni.



Disposizione

WEEE: smaltire il prodotto in un punto di riciclaggio. Non smaltire insieme ai rifiuti domestici. La conservazione/lo smaltimento non corretto può danneggiare l'ambiente e/o causare lesioni.

Istruzioni di sicurezza

Leggere attentamente le istruzioni per l'uso e osservare in particolare le informazioni sulla sicurezza. Se non si seguono le istruzioni di sicurezza e le informazioni sulla corretta gestione in questo manuale, non ci assumiamo alcuna responsabilità per eventuali lesioni personali o danni alla proprietà che ne derivano. Tali casi invalideranno la garanzia/garanzia.

a) Informazioni generali

- Il dispositivo non è un giocattolo. Tenerlo fuori dalla portata di bambini e animali domestici.
- Non lasciare il materiale d'imballaggio incustodito. Questo può diventare materiale di gioco pericoloso per i bambini.
- Proteggere l'apparecchio da temperature estreme, luce solare diretta, forti scosse, elevata umidità, umidità, gas infiammabili, vapore e solventi.
- Non sottoporre il prodotto a sollecitazioni meccaniche.
- Se non è più possibile utilizzare il prodotto in sicurezza, metterlo fuori servizio e proteggerlo da qualsiasi uso accidentale. Il funzionamento sicuro non può più essere garantito se il prodotto:
 - è visibilmente danneggiato,
 - non funziona più correttamente,
 - è stato immagazzinato per lunghi periodi in condizioni ambientali sfavorevoli o
 - è stato sottoposto a gravi sollecitazioni dovute al trasporto.
- Si prega di maneggiare il prodotto con cura. Scosse, urti o una caduta, anche da un'altezza ridotta, possono causare danni al prodotto.
- Consultare un esperto in caso di dubbi sul funzionamento, la sicurezza o il collegamento dell'apparecchio.
- La manutenzione, le modifiche e le riparazioni devono essere eseguite solo da un tecnico o da un centro di riparazione autorizzato.
- In caso di domande che non trovano risposta in queste istruzioni per l'uso, contattare il nostro servizio di assistenza tecnica o altro personale tecnico.

b) Persone e prodotto

- Non utilizzare mai il prodotto subito dopo che è stato portato da una stanza fredda a una calda. Ciò può causare la formazione di condensa, che può causare danni irreparabili. Lasciare che il prodotto raggiunga la temperatura ambiente prima di collegarlo e metterlo in funzione. Questo potrebbe richiedere diverse ore.

Cura e pulizia

- Scollegare il prodotto dalla rete elettrica prima della pulizia.
- Non utilizzare detergenti aggressivi, alcol denaturato o altre soluzioni chimiche in quanto possono danneggiare l'alloggiamento e il funzionamento del prodotto.
- Pulire il prodotto con un panno asciutto e privo di fibre.

Appendice: Specifiche tecniche

Modello	OEP-1071
Interfaccia	• 8 x 10M/100M/1000M/ adaptive RJ45 Ports • 2 x 1000M SFP+ Slots
Standard	IEEE802.3, IEEE802.3a, IEEE802.1ab, IEEE802.3u , IEEE802.3ab IEEE802.3z, IEEE802.3x, IEEE802.1q, IEEE802.1p, IEEE802.1x , IEEE802.1s, IEEE802.1d, IEEE802.1d, IEEE802.1w, IEEE802.3ad IEEE802.3af, IEEE802.3at
Mezzo di rete (cavo)	• 10BASE-TX: UTP category 5, 5e cable • 100BASE-TX: UTP category 5, 5e cable • 1000BASE-T: UTP category 5e, 6 cable • 1000BASE-X: MMF, SMF modules
Tabella degli indirizzi MAC	8K, apprendimento e aggiornamento automatico
Jumbo Frame	10 KByte
Buffer di pacchetti	4.1 Mbit
Modalità di trasferimento	Store-and-Forward
Capacità di commutazione	20 Gbps
Velocità di inoltro pacchetti	14.44 Mpps
Alimentazione in ingresso	100–240 VAC, 50/60 Hz.
Alimentazione totale	150W
Dimensioni (L×P×A)	346 x 210 x 79 mm
PoE Port	1-8
PoE Output Power	30W (Max)
Temperatura operativa	-10 °C ~ 55 °C
Temperatura di stoccaggio	-40 °C ~ 70 °C
Umidità operativa	10 % ~ 90 % (senza condensa)
Umidità di stoccaggio	5 % ~ 90 % (senza condensa)
Questo dispositivo è conforme ai requisiti CE (EMC 2014/30/UE, LVD 2014/35/UE, RoHS 2011/65/UE) e alle normative UKCA. La Dichiarazione UE di Conformità è disponibile su: https://www.level1.com/level1_en/oep-1071-10-port-gigabit-ethernet-poe-switch-802-3af-at-poe-8-poe-outputs-150w-power-budget-2-x-gigabit-sfp-uplinks-52093407101	

Português

Conteúdo da embalagem

Este produto é fornecido com os seguintes acessórios na embalagem; verifique-os cuidadosamente. Se qualquer dos acessórios estiver danificado ou em falta, contacte atempadamente o seu vendedor local.

Nome	Quantidade	Nota
Unidade principal	1	Necessário
Pés de borracha	1	Necessário
Guia de Instalação Rápido	1	Necessário
Declaração de Conformidade	1	Necessário

Acesso ao equipamento

1. Conecte a porta RJ-45 do OEP-1071 ao computador utilizando um cabo de rede.
2. Abra um navegador web e insira 192.168.1.1 na barra de endereços, depois pressione Enter.
3. Quando a tela de login aparecer, insira as credenciais padrão:
 - Nome de utilizador: admin
 - Palavra-passe: admin
4. Clique em OK para aceder à interface de gestão web.

Acesso tramite browser web	
Indirizzo IP	192.168.1.1
Maschera di sottorete	255.255.255.0
Nome utente	admin
Password	admin



Explicação dos símbolos

O símbolo com o ponto de exclamação no triângulo é usado para indicar informações importantes nestas instruções de operação. Leia sempre estas informações com atenção.



Disposição

WEEE: Elimine o produto num ponto de reciclagem. Não proceda à sua eliminação juntamente com o lixo doméstico. O armazenamento/eliminação incorreto pode ser prejudicial para o ambiente e/ou provocar ferimentos.

Instruções de segurança

Leia atentamente as instruções de operação e observe especialmente as informações de segurança. Se você não seguir as instruções de segurança e as informações sobre o manuseio adequado neste manual, não assumimos qualquer responsabilidade por qualquer ferimento pessoal ou dano à propriedade resultante. Tais casos invalidarão a garantia/garantia.

a) Informações gerais

- O dispositivo não é um brinquedo. Mantenha-o fora do alcance de crianças e animais de estimação.
- Não deixe o material de embalagem espalhado sem cuidado. Isso pode se tornar um material de jogo perigoso para crianças.
- Proteja o aparelho de temperaturas extremas, luz solar direta, solavancos fortes, alta umidade, umidade, gases inflamáveis, vapor e solventes.
- Não submeta o produto a nenhuma tensão mecânica.
- Se não for mais possível operar o produto com segurança, retire-o de operação e proteja-o de qualquer uso acidental. A operação segura não pode mais ser garantida se o produto:
 - está visivelmente danificado,
 - não está mais funcionando corretamente,
 - foi armazenado por longos períodos em más condições ambientais ou
 - foi submetido a qualquer estresse grave relacionado ao transporte.
- Manuseie o produto com cuidado. Os solavancos, impactos ou quedas, mesmo de baixa altura, podem causar danos ao produto.
- Consulte um especialista em caso de dúvida sobre o funcionamento, segurança ou conexão do aparelho.
- Manutenção, modificações e reparos devem ser realizados apenas por um técnico ou um centro de reparo autorizado.
- Se você tiver dúvidas que não foram respondidas por estas instruções de operação, entre em contato com nosso serviço de suporte técnico ou outro pessoal técnico.

b) Pessoas e produtos

- Nunca use o produto imediatamente após ter sido transferido de uma sala fria para uma quente. Isso pode causar a formação de condensação, o que pode levar a danos irreparáveis. Deixe o produto atingir a temperatura ambiente antes de conectá-lo e colocá-lo em uso. Isso pode levar várias horas.

Cuidados e limpeza

- Desligue o produto da rede elétrica antes de limpá-lo.
- Não use agentes de limpeza agressivos, álcool isopropílico ou outras soluções químicas, pois podem causar danos ao invólucro e ao funcionamento do produto.
- Limpe o produto com um pano seco e sem fibras.

Apêndice: Especificações técnicas

Modelo	OEP-1071
Interface	• 8 x 10M/100M/1000M/ adaptive RJ45 Ports • 2 x 1000M SFP+ Slots
Norma	IEEE802.3, IEEE802.3a, IEEE802.1ab, IEEE802.3u , IEEE802.3ab IEEE802.3z, IEEE802.3x, IEEE802.1q, IEEE802.1p, IEEE802.1x , IEEE802.1s, IEEE802.1d, IEEE802.1d, IEEE802.1w, IEEE802.3ad IEEE802.3af, IEEE802.3at
Meio de rede (cabo)	• 10BASE-TX: UTP category 5, 5e cable • 100BASE-TX: UTP category 5, 5e cable • 1000BASE-T: UTP category 5e, 6 cable • 1000BASE-X: MMF, SMF modules
Tabela de endereços MAC	8K, aprendizagem e atualização automáticas
Trama Jumbo	10 KByte
Memória de buffer	4.1 Mbit
Modo de transferência	Store-and-Forward
Capacidade de comutação	20 Gbps
Velocidade de encaminhamento de pacotes	14.44 Mpps
Fonte de alimentação de entrada	100–240 VAC, 50/60 Hz
Potência total	150 W
Dimensões (C×L×A)	346 x 210 x 79 mm
PoE Port	1-8
PoE Output Power	30W(Max)
Temperatura de funcionamento	-10 °C a 55 °C
Temperatura de armazenamento	-40 °C a 70 °C
Humidade de funcionamento	10 % a 90 % (sem condensação)
Humidade de armazenamento	5 % a 90 % (sem condensação)
Este dispositivo está em conformidade com os requisitos CE (EMC 2014/30/UE, LVD 2014/35/UE, RoHS 2011/65/UE) e regulamentos UKCA. A Declaração de Conformidade da UE está disponível em: https://www.level1.com/level1_en/oep-1071-10-port-gigabit-ethernet-poe-switch-802-3af-at-poe-8-poe-outputs-150w-power-budget-2-x-gigabit-sfp-uplinks-52093407101	

Digital Data Communications GmbH

Im Defdahl 10 F, 44141 Dortmund, Germany

Email : support@level1.com

QIG Ver.: 1.0

