

KOMPAKT UND SICHER: DAS A4-DRUCKSYSTEM ZUM SCHNELLEN DRUCKEN KLEINERER AUFLAGEN, AUF DAS MAN SICH VERLASSEN KANN.

Der i-SENSYS LBP122dw II ist ein Schwarzweiß-A4-Drucker für kleinere Büros und Arbeitsgruppen, die Zuverlässigkeit und Effizienz brauchen.

i-SENSYS LBP122dw II



PRODUKTIVITÄT

Die zuverlässigen Schwarz-Weiß-Druckfunktionen im A4-Format stellen sicher, dass alle wichtigen Büroabläufe reibungslos funktionieren.

360°-SICHERHEIT

Sichern Sie Ihre Dokumente, Geräte und Ihr Netzwerk mit robuster Sicherheit und maschinell erlernten KI-Empfehlungen* für Sicherheitseinstellungen.

* KI / maschinelles Lernen werden verwendet, um die Algorithmen in der Firmware der Systeme zu trainieren und so die Sicherheit und vorausschauende Wartung kontinuierlich zu verbessern.

VERBESSERTE NACHHALTIGKEIT

Steigern Sie Ihre Bemühungen um Nachhaltigkeit, indem Sie sich für Geräte entscheiden, die aus einem höheren Anteil an recyceltem Kunststoff hergestellt sind.

UNKOMPLIZIERTE BEDIENUNG

Sobald Sie das Drucksystem aus der Verpackung nehmen, können Sie es innerhalb weniger Minuten mit Ihrem WLAN verbinden und Ihre Arbeitsabläufe optimieren.

TECHNISCHE DATEN

i-SENSYS LBP122dw II

ALLGEMEINE DATEN	
Gerätetyp	Schwarzweiß-Laser
Verfügbare Funktionen	Drucken
TECHNISCHE DATEN: DRUCKER	
Druckgeschwindigkeit	Einseitig: Bis zu 29 Seiten/Min. (A4) Beidseitig: Bis zu 18,5 ISO-Seiten/Min. (A4)
Druckverfahren	Schwarzweiß-Laserdruck
Druckauflösung	Bis zu 2.400 äquivalent x 600 dpi
Aufwärmzeit	Ca. 7,5 Sekunden nach dem Einschalten
Druck der ersten Seite	Max. 5,4 Sekunden (400 dpi) Max. 7,1 Sekunden (600 dpi)
Druckersprachen	UFR II
Druckfreier Rand	Jeweils 5 mm oben, unten, links und rechts
Erweiterte Druckfunktionen	iOS: AirPrint, Canon PRINT App Android: Mopria zertifiziert, Canon Print Service Plug-in, Canon PRINT App Microsoft Universal Print-Unterstützung
MEDIENHANDLING	
Papiereinzug (Standard)	Papierkassette: bis zu 150 Blatt
Papierausgabe	50 Blatt
Druckmedien	Normalpapier, Recyclingpapier, schweres Papier, dünnes Papier, Hartpostpapier, Etiketten, Postkarten, Umschläge
Druckmedienformate	Kassette: A4, A5, A5 (quer), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, Umschläge (COM10, Monarch, DL, C5). Individuelle Formate: min. 76 x 127 mm, max. 216 x 356 mm.
Papiergewicht	Kassette: 60 bis 163 g/m ²
Beidseitiger Druck	Automatisch DIN A4, Legal, Letter, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, Foolscap Individuelle Formate: min. 210 x 279 mm, max. 216 x 356 mm Freie Formate: min. 210 x 279 mm, max. 216 x 356 mm 60 bis 105 g/m ²
SCHNITTSTELLEN UND SOFTWARE	
Art der Schnittstellen	USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX, Wireless 802.11b/g/n, WLAN-Direktverbindung
Unterstützte Betriebssysteme	Windows® 11 / Server® 2025 / Server® 2022 / Server® 2019 / Server® 2016 macOS X Version 10.15 & höher Linux ¹

Netzwerkprotokoll	Drucken: TCP/IP (LPD / Port9100 / IPP / IPPS / WSD)
	Management: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6)
	Sicherheit: TLS1.3, IP-Adressfilterung, IEEE802.1x, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS) Sicherheit (kabellos): IEEE802.1x Infrastruktur-Modus: WPA-PSK (AES), WPA2-PSK (AES), WPA3-SAE (AES), WPA-EAP (AES), WPA2-EAP (AES), WPA3-EAP (AES) Zugriffspunktmodus: WPA2-PSK (AES)
Software- und Drucker- management	Remote User Interface (RUI), Toner Status Tool
ALLGEMEINE ANGABEN	
Empfohlenes monatliches Druckvolumen	150 bis 1.500 Seiten pro Monat
Monatliches monatliches Druckvolumen (kurzzeitige Spitzenauslastung)	Max. 20.000 Seiten pro Monat ¹
Prozessorgeschwindigkeit	1.200 MHz
Speicher	256 MB
Bedienfeld	5-zeiliges LCD
Abmessungen, inkl. Fächer (B x T x H)	Ca. 356 x 298 x 213 mm
Gewicht	Ca. 6,3 kg
Betriebsumgebung	Temperatur: 10 bis 30 °C 20 bis 80 % relative Luftfeuchtigkeit (ohne Kondensation)
Stromversorgung	220-240 V (±10 %), 50/60 Hz (±2 Hz)
Stromverbrauch	Maximum: ca. 1.130 W Betrieb: ca. 396 W Standby: ca. 3,4 W Sleep-Modus: ca. 1,0 W Typischer durchschnittl. Stromverbrauch (TEC): 0,21 kWh/Woche ³ Detaillierte Informationen zu den Bestimmungen zu Lot26 finden Sie hier: http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx
Geräuscentwicklung	Schalldruck ² : Betrieb: ca. 52 dB Standby: praktisch nicht wahrnehmbar Schalleistung ² : Betrieb: max. 69,3 dB Standby: praktisch nicht wahrnehmbar
VERBRAUCHSMATERIALIEN	
Cartridges	Cartridge 071 (1.200 Seiten ⁴) ⁵ Cartridge 071H (2.500 Seiten ⁴) ⁵

Anmerkungen:

1. Nur online erhältlich.
2. Praktisch nicht wahrnehmbar bedeutet, dass der erzeugte Geräuschpegel für eine in der Nähe stehende Person niedriger ist als die normalen Umgebungsgeräusche gemäß ISO 7779.
3. Nach den Bestimmungen US ENERGY STAR® Version 3.2.
4. Basierend auf ISO/IEC 19752.
5. Das Gerät wird mit Starter-Cartridge (700 Seiten) ausgeliefert.



Canon Schweiz AG
Richtstrasse 9
CH-8304 Wallisellen
Canon Helpdesk
Tel. +41 22 567 5858
canon.ch

Canon Austria GmbH
Am Europlatz 2
A-1122 Wien
Canon Helpdesk
Tel. +43 1 360 277 4567
canon.at

Canon Deutschland GmbH
Europark Fichtenhain A10
D-47807 Krefeld
Canon Helpdesk
Tel. +49 69 299 936 80
canon.de

Canon Inc.
Canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

German edition
© Canon Europa N.V. 2026