

ARTIKEL NR. 5037-130120

DOTLUX LED-Wandleuchte BEAMO 10W 3000K anthrazit



zur Artikelseite

- Robustes, spritzwassergeschütztes Design für den Außenbereich mit IP 65 Schutz
- EasyBase-Plattform ermöglicht einfache und schnelle Montage
- Zwei unabhängig voneinander einstellbare Abstrahlwinkel mit Winkelanzeigen
- Der spezielle Lichtdiffusor ermöglicht scharfe Lichteffekte nahezu ohne Farbverzerrungen
- Besonders insektenfreundliche Beleuchtung durch warmweiße LED's und asymmetrische Lichtverteilung
- Gehäusefarbe ähnlich RAL 7016

WARENGRUPPE EC002892_Decken-/Wandleuchte

VORGÄNGERARTIKEL 5037-030120

GEWICHT IN KG 0.58

LICHTSTROM NETTO IN LUMEN 900

LEISTUNGS-AUFNAHME IN WATT 10

LUMEN PRO WATT 90

ABMESSUNGEN

Breite: 97mm

Höhe: 100mm

Länge: 120mm

ABSTRAHLWINKEL IN °	15-120
SCHUTZART (IP)	IP65
LICHTFARBE	weiß
NUTZLEBENSDAUER	ca. 50.000 h bei 25°C
FARBTEMPERATUR IN KELVIN	3000
FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 82
LUMEN PRO WATT	90
SCHUTZKLASSE	I
SPANNUNGSART	AC
GEHÄUSEFARBE	anthrazit
ANSCHLUSSART	sonstige
EINGANGSSPANNUNGSBEREICH	186-240
GARANTIE IN JAHREN	3
L80/B10	50000
GEEIGNET FÜR AUFBAUMONTAGE	Ja
GEEIGNET FÜR EINBAUMONTAGE	Nein
ENABLED LIZENSIERTES PRODUKT	Ja
EINGANGSSPANNUNGSBEREICH LEUCHTE	186-240
SORTIMENT	Proline
ENERGIEEFFIZIENZKLASSE DER LICHTQUELLE NACH EU-RICHTLINIE 2019/2015	nicht erforderlich
LEBENSDAUER L80/B10 BEI 25°C	50000
MIT LEUCHTMITTEL	Ja
GEEIGNET FÜR WANDMONTAGE	Ja

GEEIGNET FÜR PENDELAUFHÄNGUNG	Nein
GEEIGNET FÜR DECKENMONTAGE	Nein
GEEIGNET FÜR LICHTBANDKONFIGURATION	Nein
BILDSCHIRMARBEITSPLATZTAUGLICH NACH EN 12464-1	Nein
GEEIGNET FÜR ANZAHL DER LICHTQUELLEN	2
WERKSTOFF DER ABDECKUNG	Kunststoff transparent
BETRIEBSGERÄT	LED-Betriebsgerät stromgesteuert
MIT BETRIEBSGERÄT	Ja
DIMMUNG 0-10 V	Nein
DIMMUNG 1-10 V	Nein
DIMMUNG DALI	Nein
DIMMUNG DMX	Nein
DIMMUNG DSI	Nein
DIMMUNG POTENTIOMETER (GERÄTEINTEGRIERT)	Nein
DIMMUNG LINESWITCH	Nein
DIMMUNG HERSTELLERSPEZIFISCH	Nein
DIMMUNG NETZSPANNUNGSMODULATION	Nein
DIMMUNG PHASENABSCHNITT	Nein
DIMMUNG PROGRAMMIERBAR	Nein
DIMMUNG RF	Nein
DIMMUNG SINE WAVE REDUCTION	Nein
DIMMUNG TOUCH AND DIM	Nein
DIMMUNG ZIGBEE	Nein
DIMMUNG MIT PUSH-BUTTON	Nein
DIMMUNG ABHÄNGIG VOM BETRIEBSGERÄT	Nein
OHNE DIMMFUNKTION	Ja
FARBKONSISTENZ (MCADAM-ELLIPSE)	SDCM1
SCHUTZART (NEMA)	4
SCHLAGFESTIGKEIT	IK06
LEUCHTE MIT BEGRENZTER OBERFLÄCHENTEMPERATUR "D-ZEICHEN" NACH EN 60598-2-24	Nein
GEEIGNET FÜR NOTLICHT	Nein
MIT BEWEGUNGSMELDER	Nein
MIT LICHTSENSOR	Nein
ABDECKUNG DER LEUCHTE MIT WÄRMEDÄMMATERIAL MÖGLICH	Nein
MIT LUFTSCHLITZEN	Ja
GLÜHDRAHTPRÜFUNG NACH IEC 60695-2-11	ohne
KONSTANT-LICHTSTROM-REGELUNG	Nein
ART DER VERDRAHTUNG	Abschluss
BEDIENUNG ÜBER BLUETOOTH	Nein
KOMPATIBEL MIT CASAMBI	Nein
KOMPATIBEL MIT APPLE HOMEKIT	Nein
KOMPATIBEL MIT GOOGLE ASSISTANT	Nein
KOMPATIBEL MIT AMAZON ALEXA	Nein
IFTTT-UNTERSTÜTZUNG VERFÜGBAR	Nein
AUSTAUSCHBARES BETRIEBSGERÄT	Ja
GEEIGNET FÜR LAMPENLEISTUNG IN W LEUCHTMITTEL	10 LED nicht austauschbar
NOTSTROMVERSORGUNG INTEGRIERT	Ja
DIMMUNG DALI-2	Nein

DIMMUNG PHASENANSCHNITT	Nein
DIMMUNG GPRS	Nein
LEBENSDAUER L90/B10 BEI 25°C	25000
BEG FÖRDERUNG	Nein
ENERGIEEFFIZIENZKLASSE DER LICHTQUELLE EINER LEUCHTE	D
ELDAS-NR.	941014119
MAX. SYSTEMLEISTUNG IN W	10
BEMESSUNGSUMGEBUNGSTEMPERATUR NACH IEC62722-2-1 IN °C	45
ABMESSUNGEN BREITE MM	97
ABMESSUNGEN HÖHE MM	100
EINBAUHÖHE/-TIEFE IN MM	0
NENNSPANNUNG IN V	230
BEMESSUNGSLEBENSDAUER L70/B50 BEI 25 °C IN H	100000
LICHTSTROMERHALT BEI MITTL. NUTZUNGSDAUER 50.000 H BEI 25 °C UMGEBUNGSTEMP. IN %	87,57
AUSFALLRATE BEI MITTL. NUTZUNGSDAUER VON 50.000 H BEI 25 °C UMGEBUNGSTEMP. (TQ) IN %	0
LEUCHTENLICHTAUSBEUTE IN LM/W	90
LICHTSTÄRKE IN CD	286,48
FARBWIEDERGABEINDEX CRI	80-89
LEISTUNGSFAKTOR	0,9
FLIMMERWERT PST LM	0,02
STROBOSKOPEFFEKTWERT SVM	0,3
POLZAHL	0
LEITERQUERSCHNITT IN MM²	0,75
MAX. ANZAHL DER LEUCHTEN PRO LEITUNGSSCHUTZSCHALTER B16	118
MAX. ANZAHL DER LEUCHTEN PRO LEITUNGSSCHUTZSCHALTER C16	118
ERFÜLLT MIN. EIA LEBENSDAUERKRITERIUM L90 (BEI 50.000 H BEI TQ = 25 °C)	Nein
BEMESSUNGSLICHTSTROM NACH IEC 62722-2-1 IN LM	900
AUßENDURCHMESSER IN MM	0
EINBAUBREITE IN MM	0
AUSFALLRATE BEI MITTL. NUTZUNGSDAUER VON 35.000 H BEI 25 °C UMGEBUNGSTEMP. (TQ) IN %	0
AUSFALLRATE BEI MITTL. NUTZUNGSDAUER VON 75.000 H BEI 25 °C UMGEBUNGSTEMP. (TQ) IN %	0
BLENDBEGRENZUNG (UGR)	0
ENERGIEEFFIZIENZINDEX (EEI)	0
LEISTUNGS-AUFNAHME IN W	0
LICHTSTROMERHALT BEI MITTL. NUTZUNGSDAUER 35.000 H BEI 25 °C UMGEBUNGSTEMP. IN %	91,15
LICHTSTROMERHALT BEI MITTL. NUTZUNGSDAUER 75.000 H BEI 25 °C UMGEBUNGSTEMP. IN %	81,91
EINBAULÄNGE IN MM	0
NENNSTROM IN MA	0
EINGANGSSPANNUNG	186 - 240 AC/DC
AUSSTRAHLUNGSWINKEL	variabler Ausstrahlungswinkel
RUND / ECKIG	Eckig
FARBTEMPERATUR EINSTELLBAR	Nein
LICHTSTROM EINSTELLBAR	Nein

AUSFÜHRUNG DES RASTERS	Matt
LICHTAUSTRITT	Direkt/indirekt
AUSSTRAHLUNGSWINKEL EINSTELLBAR	Stufenlos
LICHTVERTEILUNG	Symmetrisch/asymmetrisch
OBERFLÄCHENSCHUTZ GEHÄUSE	Pulverbeschichtet
LICHTVERTEILER	Ohne
PHOTOBIOLOGISCHE SICHERHEIT NACH EN 62471	Sonstige
FASSUNG	Sonstige