


Lastumschalter 4polig 100A

Lastumschalter 4polig 100A
Umschalter nach DIN EN 60947-3 zum Umschalten unter Last von zwei Niederspannungsstromkreisen mit Sicherheitstrennung. Zum Aufbau auf DIN Schiene oder Montageplatte. Drei Schaltstellungen I - 0 - II.
Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : HI405R
gewähltes Fabrikat/Typ: '_____/_____'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

HI405R



Technische Merkmale

_default	
Bemessungsbetriebsspannung Ue	380 / 690 V
Nennstrom	100 A
Frequenz	50/60
Schaltleistung bei 400 V in AC1	65 kW
Kurzschlussstrom mit gI-gG Sicherung	100 kA
Isolationsspannung	800 V
Stoßspannungsfestigkeit	8000 V
Polanzahl	4 P
Polart	4 P
Anzahl Module	12
Steuerungsart	kurzer Drehgriff
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom	9.3 W
Motorantrieb optional	Nein
Betriebstemperatur	-20…70 °C
Verriegelbar	Ja
Schutzart	IP20
Standardtext	IEC 60947-3