

C2-Pro-IP-Kamera-Spezifikationen

	Modell	C2 Pro	
Hardware	Bildsensor	1/2.7" CMOS Sensor	
	Display-Auflösung	2560 x 1920 (5,0 Megapixel)	
	Objektiv	f=2,8-8 mm Autofokus, F=1,6, mit IR Cut	
	Sichtwinkel	Horizontal:	48° ~ 92°
		Vertikal:	37° ~ 70°
	Schwenk-/Neigewinkel	Horizontal:	355°
		Vertikal:	105°
	Mindestbeleuchtung	0 Lux (mit IR-Illuminator)	
	IR-Abstand	12 Meter (LED: 8pcs/14mil/850nm)	
	Dimensionen	103×95×117 mm	
	Gewicht	300 g	
	Stromeingang	5,0 V/2 A, <6 W	
	Schnittstelle		1 * 10M/100 Mbps RJ45
		Stromschnittstelle	
		Integrierter Micro SD-Kartenslot	
		Mit eingebautem Mikrofon und Lautsprecher	
		Reset-Taste	
Software	Protokoll & Standard	HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPNP, RTSP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, DDNS, FTP, P2P	
	Bildkompression	H.264	
	Max. Bildfrequenz	PAL/NTSC: 25fps	
	Coderate	1024 kbps ~ 8192 kbps	
	Audio	Zwei-Wege-Audio	
	Max. Benutzerzugriff	20 Benutzer (1 Administrator-Konto & 19 Benutzerkonten); Unterstützt bis zu 12 simultane Videostreams (10 x Substream & 2 x Mainstream).	
	Browser	IE, Edge, Chrome, Firefox, Safari	
	Betriebssystem	PC: Windows, Mac-OS; Smartphone: iOS, Android	
Aufzeichnungsmodus	Bewegungsaufzeichnung/Aufzeichnungsplanung (Default: Bewegungsaufzeichnung)		
WLAN	WLAN-Standard	IEEE 802.11a/b/g/n	
	Betriebsfrequenz	2,4 GHz/5 GHz	
	WLAN-Sicherheit	WPA-PSK/WPA2-PSK	
Sonstiges	Temperatur	Betriebstemperatur: -10°C~+55°C	
		Lagertemperatur: -40°C~70°C	
	Feuchtigkeit	Betriebsfeuchtigkeit: 20%~85%	
		Lagerfeuchtigkeit: 10%~90%	
Wasserfest	Nein		