

Der Alphacool Eiszyklon Lüfter ist in seiner Größe die ideale Kombination aus Silent- und Performance-Lüfter. Sein Luftdurchsatz und der hohe statische Druck auf kleinem Raum machen ihn zum idealen Lüfter für 92 mm Radiatoren. Die umfangreiche Digital RGB Beleuchtung sorgt zudem für die richtige Stimmung im System.

Alphacool Eiszyklon Aurora LUX 92mm



- 4-Pin PWM Steuerung
- Silent mit max. 32 dB(A)
- Digital RGB Beleuchtung

Lieferumfang

1 x Lüfter

4x Lüfterschrauben

Daten Lüfter

L x B x H	92 x 92 x 25 mm
Gewicht	94 g
Drehzahl	600 - 1800rpm
Lüfterlager	Hydraulisch
Anschluss	Lüfter: 4-Pin PWM Digital RGB: 3-Pin JSP + 3-Pin 5V
Leistungsaufnahme	0,14A (1,68W)
Kabellänge	PWM: 23 cm
Betriebsspannung	12V
Statischer Druck	0,4 - 0,9 H2O
Luftdurchsatz	23 - 51 m³/h
Lautstärke max	17,9 - 32 dB(A)
MTBF	50.000h

Download Links

Produktbilder	https://www.alphacool.com/download/1019914_Eiszyklon_Aurora_LUX_PRO_92mm_pics.zip
---------------	---

Maße Verpackung 1 Einheit

L x B x H	10 x 13,5 x 2,8 cm
Gesamtgewicht	112g

Sonstige Daten

Zertifikate	CE, FC, RoHS
EAN	4250197248143
Zoll Nummer	84145915000

Wir übernehmen keine Verantwortung für eventuelle Tippfehler.

Alphacool International GmbH, Marienberger Strasse 1, 38122 Braunschweig Tel: (+49)0531 288 740 Supportmail: info@alphacool.com

Artikeltext Komplett

Der Alphacool Eiszyklon Lüfter ist in seiner Größe die ideale Kombination aus Silent- und Performance-Lüfter. Sein Luftdurchsatz und der hohe statische Druck auf kleinem Raum machen ihn zum idealen Lüfter für 92 mm Radiatoren. Die umfangreiche Digital RGB Beleuchtung sorgt zudem für die richtige Stimmung im System.

Weiter Regelbereich und Silent

Mit einer Lüfterdrehzahl von 600 - 1800 rpm bietet Alphacool Eiszyklon einen sehr hohen Regelbereich und ist so auch für Silent-Systeme gut geeignet. Die 11 Lüfterblätter mit steilem Anstellwinkel sorgen für einen hohen statischen Druck und sind damit ideal für den Betrieb auf Radiatoren geeignet. Direkt am Rahmen sind zudem Entkoppler zu finden. Die weichen Schaumstoffpolster vermindern die Übertragung von Vibrationen an das Gehäuse.

Adressierbare Digitale RGB Beleuchtung

Der Alphacool Eiszyklon beherbergt ganze 12 Digital RGB LEDs. Der gesamte Lüfterrahmen dient dabei als Diffusor, der das Licht gleichmäßig über den ganzen Rahmen verteilt. Dadurch werden nicht nur die transparenten Lüfterblätter optimal ausgeleuchtet, sondern auch die Umgebung des Lüfters. Das sorgt nicht nur für eine homogene Beleuchtung des gesamten Lüfters, sondern auch um den Bereich des Lüfters herum.

Wie wird der Lüfter angesteuert?

Der Lüfter wird über einen 4-Pin PWM Anschluss gesteuert. Das Lüfterkabel ist 23cm lang. Die Digitale RGB LED Beleuchtung wird über einen JST 3-Pin Stecker angesteuert. Das Kabel des JST-Steckers ist 50 cm lang und hat am Ende einen Splitter, der es ermöglicht, weitere Digital RGB Produkte mit einem JST Anschluss in Reihe zu schalten. Dadurch lässt sich das Kabelchaos vermindern und man kann alle Produkte gleichzeitig über einen Controller-Anschluss steuern.

Der Alphacool Aurora LUX Lüfter ist ein rundum Sorglospaket mit perfektem Luftstrom und einer herausragenden 5V Digital RGB LED Beleuchtung. Und alle Funktionen lassen sich über nur ein Kabel an einem Controller steuern. Einfacher geht es kaum noch.