

ZI-BAT50 // Luftentfeuchter



Highlights

- Luftentfeuchter für geschlossene Räume im Keller oder Baustellen
 - ideal zum Trocken und entfeuchten von Wänden
 - Fahrwerk für bequemen Standortwechsel
 - Wasserbehälter mit autom. Abschaltung schützt vor Überfüllung
 - für Flächen von 50- 70 m²
 - 5 l Wassertank
 - externer Wasseranschluss für permanenten Abfluss
 - automatische Feuchtigkeits-Kontrolle zwischen 10 und 90 %
-
- Arbeitsbereich / re. Feuchte: 30°C - 80%
 - Luftleistung: 680 m³/h
 - Arbeitsbereich Temperatur: 5-32°C
 - max. Entfeuchtung: 50 l / Tag
 - Kühlmittel: R407C
 - Fläche: 50-70 m²



ZI-BAT50 // Luftentfeuchter



Technische Details

Motorleistung S1 in W	900	Spannung	230V
Schutzklasse	IP X0	Aufstellmaß in mm	408x426x592
Bruttogewicht in kg	36	Nettogewicht in kg	32
Verpackungsbreite in mm	180	Verpackungslänge in mm	720
Verpackungshöhe in mm	300	EAN Code	9120039232782