iQ300
LC96QBM50 Edelstahl
90 cm Wand-Esse

A





Dunstabzugshaube im Walmdach-Design mit hoher Absaugleistung für kraftvolle Performance.

- ✓ Dank touchControl-Bedienung wird die Leistungsstufe und das Licht durch direktes Antippen gesteuert.
- ✓ Der leistungsstarke Motor mit einer Absaugleistung von 610 m³/h für frische Luft beim Kochen.
- ✓ Die energiesparende LED-Beleuchtung sorgt für eine klare Sicht beim Kochen.
- ✓ Die Intensivstufe für kurzfristigen Einsatz bei starkem Dunst mit automatischer Rückschaltung nach 6 Min.
- ✓ Mit nur 61 dB ist die Dunstabzugshaube im Betrieb angenehm leise.

Ausstattung

Technische Daten

Farbe des Kamins : Edelstahl
Bauart : Kaminesse
Approbationszertifikate : CE, VDE
Länge Anschlusskabel (cm) : 130
Höhe des Kamins : 582-912/582-1022
Höhe des Gerätes ohne Kamin : 94
Mindestabstand zur Kochstelle Elektro : 550
Mindestabstand zur Kochstelle Gas : 650
Nettogewicht (kg) : 12,0
Steuerung : elektronisch
Max. Gebläseleistung-Abluftbetrieb (m3/h) : 380
Gebläseleistung bei Intensivstufe-Umluftbetrieb : 370
Max. Gebläseleistung-Umluftbetrieb (m3/h) : 300
Gebläseleistung bei Intensivstufe-Abluftbetrieb (m³/h) : 610
Anzahl der Lampen (Stck) : 2
Schallleistung (dB(A) re 1 pW) : 61
Durchmesser des Abluftstutzens (mm) : 120 / 150
Material des Fettfilters : Aluminium
EAN-Nummer : 4242003805954
Anschlusswert (W) : 220
Absicherung (A) : 10
Spannung (V) : 220-240
Frequenz (Hz) : 50; 60
Steckerart : Schuko-/Gardy.m.Erdung
Art der Installation : Wandmontage

4 242003 805954

Sonderzubehör

LZ57000 : cleanAir Umluftkamin , LZ56200 : CleanAir Aktivkohlefilter (Ersatzbedarf) , LZ50960 : Rückwandpaneel Edelstahl 90x65cm , LZ12350 : Kaminverlängerung 1500 mm , LZ12250 : Kaminverlängerung 1000 mm , LZ10FXI00 : Integriertes CleanAir - Modul , LZ10DXU00 : Starterset für Umluftbetrieb , LZ10DXA00 : Aktivfilter (Ersatzbedarf) , LZ00XXP00 : CleanAir Aktivkohlefilter regenerierbar

iQ300
LC96QBM50 Edelstahl
90 cm Wand-Esse

Ausstattung

Bauform

- Wand-Esse, 90 cm

Betriebsart und Leistung

- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Für Umluftbetrieb ist ein Erstausstattungspaket oder cleanAir-Umluftmodul (Sonderzubehör) erforderlich
- Max. Förderleistung: 610 m3/h
- Abluftleistung nach EN 61591
  max. 380 m³/h
- Lüfterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591:
  max. Normalstufe 380 m³/h, Intensivstufe 610 m³/h
- Abluftleistung nach EN 61591:
  max. Normalbetrieb 380 m³/h
  Intensivstufe 610 m³/h
- Umluftleistung:
  max. Normalbetrieb 300 m³/h
  Intensivstufe 370 m³/h

Komfort:

- Elektronische Steuerung
- touchControl-Bedienung mit LED-Anzeige
- touchControl-Bedienung für 3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe
- Doppelflutiges Hochleistungsgebläse
- Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet
- Intensivstufen mit automatischer Rückstellung

Design

- Walmdach-Esse
- Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 2 x 1,5W LED-Modul
- Beleuchtungsstärke: 221 lux
- Farbtemperatur: 3500 K

Umwelt und Sicherheit

- Energie-Effizienzklasse: A*
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 39.9 kWh/Jahr*
- Lüfter-Effizienzklasse: A*
- Fettfilter-Effizienzklasse: C*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A*
- Geräusch min./max. Normalstufe: 48/61 dB
- Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb:
  Max. Normalstufe: 61 dB(A) re 1 pW (49 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
  Intensivstufe: 70 dB(A) re 1 pW (58 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
- Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 max. Normalstufe Abluftbetrieb: 61 dB(A) re 1 pW (49 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
- Geräuschwerte bei Umluftbetrieb:
  max. Normalstufe: 71 dB(A) re 1 pW (59 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
  Intensivstufe: 75 dB(A) re 1 pW (63 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)

Maße

- Für Wandmontage über Kochstellen
- Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)
- Gerätemaße Abluft (HxBxT): 676-1006 x 900 x 500 mm
- Gerätemaße Umluft (HxBxT): 676-1116 x 900 x 500 mm
- Gerätemaße Umluft mit cleanAir Umluftkamin (HxBxT):
  744 x 900 x 500 mm - Montage auf Außenkanal
  874-1204 x 900 x 500 mm - Montage auf Innenkanal
- Gerätemaße Umluft mit CleanAir Umluftmodul (HxBxT):
  744 x 900 x 500 mm - Montage auf Außenkanal
  874-1204 x 900 x 500 mm - Montage auf Innenkanal
- Gerätemaße Umluft mit Clean Air Modul (HxBxT):
  744 x 900 x 500 mm - Montage auf Außenkanal
  874-1204 x 900 x 500 mm - Montage auf Innenkanal
- Gesamtanschlusswert: 220 W
- Länge Anschlusskabel: 1,3 m mit Stecker

** Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014*

iQ300
LC96QBM50 Edelstahl
90 cm Wand-Esse

Maßzeichnungen







