



MRMA758

MediaRange Mobiler Zusatzakku / Powerbank 20.000mAh mit integriertem Ladekabel und LC-Display, unterstützt 65W USB-C® Power Delivery und 22,5W Quick Charge™, 3x USB-C und 1x USB-A, schwarz

Zuverlässige Energie für mobile Geräte und Notebooks

Die MediaRange Powerbank mit einer Batteriekapazität von 20.000mAh (74Wh) versorgt Smartphones, Tablets, Notebooks und andere USB-betriebene Geräte zuverlässig mit Energie. Dank USB-C Power Delivery mit bis zu 65W Ausgangsleistung werden kompatible Notebooks und mobile Geräte schnell und effizient geladen.

Das integrierte USB-C Ladekabel ermöglicht das Laden von Geräten sowie das Aufladen der Powerbank, ohne dass ein zusätzliches Kabel benötigt wird.

Ein LC-Display zeigt den verbleibenden Batteriestand in Prozent an und signalisiert aktive Schnellladevorgänge.

USB-C- und USB-A-Anschlüsse sorgen für flexible Anschlussmöglichkeiten und ermöglichen

bei Bedarf das gleichzeitige Laden mehrerer Geräte.

EIGENSCHAFTEN

Hauptmerkmale

- Leistungsstarke Powerbank / Mobiler Zusatzakku mit 20.000mAh¹ (74Wh)
- Unterstützt 65W **Power Delivery**® und Quick Charge™ ²
- Schnellladen für kompatible Notebooks, Tablets und Smartphones
- Gleichzeitiges Laden von bis zu vier Geräten
- Gemeinsame Ausgangsleistung bei Mehrfachnutzung: 5V?3A (15W max.)³
- Integriertes 24cm USB-C Ladekabel mit Ein- und Ausgangsfunktion
- USB-C- und USB-A-Anschlüsse
- LC-Display mit Anzeige des Batteriestands in Prozent und Schnellladeanzeige
- Ladezeit: ca. 2,5 Stunden?
- Für Flugreisen innerhalb der üblichen **Batteriegrenzwerte** geeignet?
- Unterstützte Ladeprotokolle PD 3.0, PD 2.0, QC 3.0, QC 2.0, AFC, FCP, SFCP, PE1.1 und PE2.0

Technische Daten

- **Batterietyp:** 14.8V Li-Polymer (4x 3.7V 5.000mAh)
- **Kapazität:** 20.000mAh Nennkapazität (12.000mAh Nutzkapazität bei 5V)
- **Batterieenergie:** 74Wh

Eingang:

- USB-C1 Buchse / USB-C3 Kabel: 5V?3A / 9V?3A / 12V?3A / 15V?3A / 20V?3.25A (65W max.)

Ausgangsleistung:

MediaRange GmbH
Geschäftsführung: Markus Speer, Max Eckhardt

Straße: Zum Quellenpark 29
Ort: D - 65812 Bad Soden

Tel.: +49 (0)61 965 2381 80
Fax: +49 (0)61 965 2381 89

Internet: www.mediarange.de
E-Mail: info@mediarange.de

- USB-C1 Buchse / USB-C3 Kabel: 5V?3A / 9V?3A / 12V?3A / 15V?3A / 20V?3.25A (65W max.)
- USB-C2 / USB-A Buchse: 5V?3A, 9V?2A, 10V?2.25A, 12V?1.5A (22.5W max.)
- **Kombinierte Ausgangsleistung (geteilt): 5.0V?3.0A (15W max.)**

Abmessungen / Gewicht:

- 108 × 50 × 46 mm / ca. 380 g

WESENTLICHE ANWENDUNGEN

Anwendungsbereiche

Reisen

Zuverlässige Stromversorgung für Smartphones, Tablets, Notebooks und andere USB-betriebene Geräte unterwegs.

Mobiles Arbeiten

Ideal zum Laden kompatibler Notebooks und mobiler Geräte im Büro, bei Besprechungen oder unterwegs.

Alltag

Zusätzliche Energieversorgung für mobile Geräte während des täglichen Gebrauchs, auf Reisen oder in der Freizeit.

Home Office

Praktische Energiequelle für kompatible Notebooks, Tablets und Smartphones.

Hinweise

Bitte lesen und beachten Sie die beiliegende Anleitung und Sicherheitshinweise vor der Verwendung.

¹ Kapazität: Die Nennkapazität beschreibt die theoretische Energiemenge der internen Batteriezellen. Die Nutzkapazität gibt die nutzbare Ausgangskapazität bei der Gerätespannung an und kann aufgrund von Spannungswandlung und Systemverlusten geringer ausfallen. Tatsächliche nutzbare Kapazität und Ladegeschwindigkeit hängen von Gerät, Akkugröße, Kabelqualität und Betriebsbedingungen ab.² Schnellladen erfordert kompatible Geräte, Ladegeräte und Kabel.³ Beim gleichzeitigen Laden mehrerer Geräte wird die Ausgangsleistung aufgeteilt, wodurch sich die Ladegeschwindigkeit verringern kann. Basierend auf dem Laden mit einem kompatiblen USB-C Power Delivery Ladegerät. Die tatsächliche Ladezeit kann variieren. Für Flugreisen innerhalb der üblichen Batteriegrenzwerte geeignet. Bitte prüfen Sie vor Ihrem Flug die Bestimmungen der jeweiligen Fluggesellschaft.

USB-C® und USB Power Delivery® sind eingetragene Marken des USB Implementers Forum. Quick Charge™ ist eine Marke der Qualcomm Incorporated.

EAN Code Stk.:4262543442433

EAN Code Karton:4262543442440