



## Übersicht

Lieferzeit	Normalerweise auf Lager
------------	-------------------------

## Allgemein

Gelieferte Ausrüstung	Benutzerhandbuch
-----------------------	------------------

## Abmessungen

Kabellänge	1,52 m
Farbe	Schwarz
Tiefe	6,3 cm
Höhe	4 cm
Produktgewicht	0,47 kg
Breite	30,4 cm

## Eingang

Eingangsleistung	2300 W
Netzwerkfrequenz	50/60 Hz
Plug standard	Schuko CEE 7/7P
Schaltstromleistung	10 A
Eingangsspannung	220 V 230 V 240 V

## Ausgang

Anzahl an Steckdosen	5
Steckdosenstandard	Schuko CEE 7

## Conformance

Produktzertifizierungen	CE
Kennzeichnung	CE-Kennzeichnung

## Umgebung

Umgebungstemperatur bei Betrieb	0...40 °C
Relative Feuchtigkeit	0...95 %
Aufstellungshöhe	0 - 10000 ft
Umgebungstemperatur bei Lagerung	-15...45 °C
Relative Feuchtigkeit bei Lagerung	0...95 %
Aufbewahrungshöhe	0,00...15240,00 m

## Überspannungsschutz und Filterung

Antwortzeit (ns) NM	1 ns common mode
Gleichtaktunterdrückung	45 dB
Peak current	15 kA normal mode
Überspannung Einschätzung	680 J

## Packing Units

Verpackungsgewicht (Lbs)	0,551 kg
Höhe VPE1	5 cm
Breite VPE1	12 cm
Länge VPE1	36,5 cm
SCC14	10731304347030
Inhaltsmenge VPE2	12
Gewicht VPE2	7,27 kg
Höhe VPE2	270,00 mm
Breite VPE2	299,97 mm
Länge VPE2	357,12 mm
Inhaltsmenge VPE3	324

## Offer Sustainability

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	<a href="#">REACH-Deklaration</a>
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Konform <a href="#">EU-RoHS-Deklaration</a>
Quecksilberfrei	Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	<a href="#">Ja</a>
Umweltproduktdeklaration	<a href="#">Produktumweltprofil</a>
Circular Economy-Eignung	<a href="#">Entsorgungsinformationen</a>

## Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------