

47527104

Steckdose SCHUKO mit Klappdeckel Beschriftungsfeld, erhöhtem Berührungsschutz, Berker K.5, Edelstahl, Metall mattiert

Steckdose SCHUKO® mit Klappdeckel und Beschriftungsfeld, Klappdeckel arretiert beim Öffnen in Endstellung, mit Aufdruck, mit erhöhtem Berührungsschutz (Kinderschutz), mit Steckklemmen nach VDE 0620 als Verbindungsklemmen ausgeführt und genehmigt, mit einteiligem Erdungsbügel. Unterputz-Installation, Flächenprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, Edelstahl Rostfrei ummantelt, halogenfrei.

Technische Merkmale

Architektur

Bauart	nach DIN 49440

Elektrische Hauptmerkmale

Nennspannung	250 V
Nennstrom	16 A
Nennspannung	250 V AC

Deckel, Tür

- Klappdeckel arretiert beim Öffnen in Endstellung
- Zentralplatte

Werkstoff

RAL Farbe	RAL 9022 - Perlhellgrau
Designlinienfarbe	Edelstahl
Farbe	Edelstahl-Optik
Farbe	edelstahl
Material / Verarbeitung	Metall mattiert
Werkstoff	Edelstahl
Oberfläche	matt

Abmessungen

Einbautiefe	32 mm

Montage

- mit Spreizkrallen

Anschluss

Verbindungsklemmen	nach IEC 60884-1
Verbindungsklemmen	nach VDE 0620-1

- mit Steckklemmen

Bedienung

- Beschriftungsfeld
- erhöhtem Berührungsschutz

Sicherheit

Schutzart	IP20
IK Codierung der mechanischen Stoßfestigkeit	07
Erhöhter Berührungsschutz (Kinderschutz)	nach IEC 60884-1
Erhöhter Berührungsschutz (Kinderschutz)	nach VDE 0620-1

- erhöhter Berührungsschutz

Kennzeichnung

Haupt-Designlinie	Berker K.5
Sekundär Designlinie(n)	Berker K.5

Hinweis

- Beschriftungsfeldhöhe für P-touch Band 6 mm ausgelegt.

  Besonders geeignet für Kombinationen mehrerer Steckdosen bei Gebrauch von Winkelsteckern.