Legrand Austria GmbH Floridsdorfer Hauptstr. 1, A-1210 Wien TEL: +43 (0) 1 277 62 - office.austria@legrand.at



DX3 FI/LS-Schalter C-Charakteristik, 20A, 1P+N, 6kA, 300mA, Typ A, 230VAC, 2TE

Best.-Nr. 411084

https://ekatalog.legrand.at/produkt/411084

€ 255.95 Unverbindliche Preisempfehlung (Exkl. MwSt)

Artikelbeschreibung

Legrand FI/LS-Schalter DX3, 1-polig mit mitschaltendem Neutralleiter, Typ A, für Wechsel- und pulsierende Gleichfehlerströme nach EN 61009-1, VDE 0664-20, unverzögert, Bemessungsstrom In 20 A, Bemessungsfehlerstrom Idn 300 mA.C-Charakteristik, Bemessungsspannung Un 230 VAC , Bemessungsfrequenz 50 Hz, Bemessungsschaltvermögen Icn 6 kA, Stoßstromfest bis 250 A, Energiebegrenzungsklasse 3, Auslöseanzeige: gelb=Fehlerstrom-oder Prüftastenauslösung, farblos= Kurzschluss-oder Handauslösung. Befestigung auf Hutprofilschiene EN 60715 durch rastende Schnellbefestigungen, klare Information vorne auf jedem Gerät, eindeutige Schaltstellungsanzeige rot/grün am Schalthebel (verriegelbar), mit Beschriftungsfenster, mit Untersteckschutz zum sicheren Einführen des Leiters in Fahrstuhlklemme, Anbau von Hilfsgeräten möglich.

Eigenschaften

Kurzbezeichnung: DX3 FI/LS-Schalter C-Charakteristik, 20A, 1P+N, 6kA, 300mA, Typ A, 230VAC, 2TE
Serie/Typ: Lexic DX3
Hersteller: Legrand
Rabattgruppe: L11

Zolltarifnummer: 85362010
EAN-Code: 3414970351944
Gewicht (netto): 0,27 Kg

Mindestabnahmemenge: 1

Links



http://www.legrand.be/nl/xlpro/info
http://www.legrand.be/nl/xlpro/info

http://www.legrand.be/nl/xlpro/info



Logiciel XL Pro³ Tableaux


http://www.legrand.be/fr/xlpro/info



http://www.legrand.be/nl/xlproberekening/info
http://www.legrand.be/nl/xlproberekening/info



Logiciel XL Pro³ Calculation
http://www.legrand.be/fr/xlprocalcul/info



XL Pro³ Tool Selectiviteit/filitatie
http://www.legrand.be/nl/xlprotoolselectiviteitfiliatie/info

Bilder

