INFORMATIONEN ZU

# EPC63 B25

## EPC63 B25 - LS-Schalter 6kA Unibis 3P 25A, B-Charakteristik, 2TE




## Allgemeine Informationen

| | |
|---|---|
| Produkttyp | EPC63 B25 |
| Bestellnummer | 4TQA694264R0000 |
| EAN | 5413656942641 |
| Beschreibung | EPC63 B25 - LS-Schalter 6kA Unibis 3P 25A, B-Charakteristik, 2TE |
| Beschreibung | Unibis™. Leitungsschutzschalter sind eine der Neuerungen der ElfaPlus-Palette und wurden entwickelt, um die Größe des Platzbedarfs auf das absolute Minimum zu reduzieren. Brandneues Design 2P in 1 TE, 3&4P in 2 TE. 2 bis 32 A, B- und C-Charakteristik, 6 kA. 100% kompatibel mit allen ElfaPlus Anbauteilen und Zubehör. 100% Qualität und Verlässlichkeit. CEBEC, NF, VDE, KEMA, IMQ Zertifikat. |

## Abmessungen

| | |
|---|---|
| Tiefe | 0.1000 m |
| Breite | 0.0400 m |
| Länge | 0.0700 m |
| Gewicht | 0.2220 gr |

## Bestellinformationen

| | |
|---|---|
| Mindestbestellmenge | 1 piece |
| Zollnummer | 85362010 |

## Spezifizierung

| | |
|---|---|
| Auslösecharakteristik | B |
| Polzahl (gesamt) | 3 |
| Anzahl der abgesicherten Pole | 3 |
| Bemessungsstrom in A | 25 |
| Bemessungsspannung in V | 415 |
| Bemessungsschaltvermögen<br>Icn nach EN 60898<br>bei 230 V in kA | - |
| Bemessungsschaltvermögen<br>Icn nach EN 60898<br>bei 400 V in kA | 6 |
| Bemessungsschaltvermögen<br>Icu nach IEC<br>60947-2 bei 230 V<br>in kA | - |
| Bemessungsschaltvermögen<br>Icu nach IEC<br>60947-2 bei 400 V<br>in kA | 6 |
| Spannungsart | AC |
| Energiebegrenzungsklasse | 3 |
| Frequenz in Hz | 50; 60 |
| Mitschaltender Neutralleiter | nein |
| Geeignet für Unterputz-<br>Installation | nein |
| Überspannungskategorie | 3 |
| Verschmutzungsgrad | 2 |
| Breite in Teilungseinheiten | 2 |
| Einbautiefe in mm | 44 |
| Zusatzeinrichtungen möglich | ja |
| Schutzart (IP) | IP20 |

## Klassifizierung

| | |
|---|---|
| EC000042 | Leitungsschutzschalter |