Produktdetails

ESB20-20N-14

ESB20-20N-14 Installationsschütz (Schließer) 20 A - 2 NO - 0 NC - 12 V - Steuerstromkreis DC



Allgemeine Informationen

Typ:	ESB20-20N-14
Bestellnummer:	1SBE121111R1420
EAN:	3471523007567
Beschreibung:	ESB20-20N-14 Installationsschütz (Schließer) 20 A - 2 NO - 0 NC - 12 V - Steuerstromkreis DC
Langbeschreibung:	2-polige Schütze ESB20..N mit 18 mm Baubreite steuern 1-phasige Lasten bis 20 A und stehen in unterschiedlichen Kontaktbelegungen und Spulenspannungen zur Verfügung. Sie schalten elektrische Heizgeräte, Warmwasserbereiter, Motoren für Pumpen, Lüftung und sonstige Antriebe ebenso wie Beleuchtungen. Durch eine integrierte Spulenbeschaltung arbeiten sie sowohl mit AC- als auch mit DC-Steuerspannungen. Die Geräte sind deshalb absolut brummfrei und leise beim Schalten. Sie können ohne Abstand nebeneinander angereiht werden. Ein als Zubehör linksseitig anbaubarer Hilfsschalter ergänzt das Sortiment. ESB20..N haben Installationsdesign und erfüllen u.a. die Haushaltsnorm EN61095. Sie sind daher besonders geeignet für den Verteilereinbau.
Display Name:	ESB20-20N-14

Bestelldaten

© 2026 ABB. Alle Rechte vorbehalten

Mindestbestellmenge:	1 Stück
Zolltarifnummer:	85365080

Hauptdokumente

EPLAN Daten:	9AAC404715_EPLAN
Datenblatt, technische Information:	2CDC103051C0201
Montage- und Betriebsanleitung:	2CDC103043M6801
CAD Maßzeichnung:	2CDC001079B0201

Abmessungen

Breite:	18 mm
Tiefe/Länge:	65 mm
Höhe:	85 mm
Nettogewicht:	0.14 kg
Maßzeichnung:	1SBB505186D3001

Technische Daten

Anzahl Hauptkontakte Schließer:	2
Anzahl Hauptkontakte Öffner:	0
Anzahl Hilfskontakte Schließer:	0
Anzahl Hilfskontakte Öffner:	0
Anzahl Pole:	2P
Normen:	IEC/EN 60947-1 IEC/EN 60947-4-1 UL 60947-1 UL 60947-4-1 IEC/EN 61095 IEC 60335-2-40 A2L
Bemessungsbetriebsspannung:	Hauptstromkreis 220 V DC Hauptstromkreis 240 V AC
Bemessungsfrequenz (f):	Steuerstromkreis DC Steuerstromkreis 50 Hz Steuerstromkreis 60 Hz Steuerstromkreis 400 Hz Hauptstromkreis DC Hauptstromkreis 50 Hz Hauptstromkreis 60 Hz
Bemessungsbetriebsstrom AC-1 (I_e):	(Schließer) 20 A
Bemessungsbetriebsstrom AC-3 (I_e):	(230 V einphasig, Schließer) 9 A
Bemessungsbetriebsstrom AC-7a (I_e):	(Schließer) 20 A
Bemessungsbetriebsstrom AC-7b (I_e):	(230 V einphasig, Schließer) 9 A
Bemessungsbetriebsleistung AC-1 (P_e):	(230 V einphasig, Schließer) 4.6 kW
Bemessungsbetriebsleistung AC-3 (P_e):	(230 V einphasig, Schließer) 1.3 kW
Bemessungsbetriebsleistung AC-7a (P_e):	(230 V einphasig, Schließer) 4.6 kW

© 2026 ABB. Alle Rechte vorbehalten

Bemessungsbetriebsleistung AC-7b (P_e):	(230 V einphasig, Schließer) 1.3 kW
Bemessungsausschaltvermögen AC-3 gemäß IEC 60947-4-1:	8 x Ie / AC-3
Bemessungsschaltleistung AC-3 gemäß IEC 60947-4-1:	10 x Ie / AC-3
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit (I_{cw}):	(bei 40 °C Umgebungstemperatur, ungekapselt, bei Kaltstart 10 s) 72 A
Bemessungsisolationsspannung (U_i):	400 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (U_{imp}):	6 kV
Elektrische Belastbarkeit:	(AC-1, Schließer) 150000 Zyklen (AC-3, Schließer) 150000 Zyklen (AC-7a, Schließer) 150000 Zyklen (AC-7b, Schließer) 150000 Zyklen
Maximale elektrische Schaltfrequenz:	(AC-1) 300 Schaltspiele/Std (AC-3) 600 Schaltspiele/Std (AC-7a) 300 Schaltspiele/Std (AC-7b) 600 Schaltspiele/Std
Mechanische Lebensdauer:	Betriebsabläufe 1000000 Zyklen
Spulen Strombegrenzung:	(nach IEC 60947-4-1) 0.85 ... 1.1 x Uc (bei θ ≤ 55 °C)
Bemessungssteuerspannung (U_c):	12 V
Leistungsaufnahme der Spule:	mittlerer Haltewert 50 / 60 Hz 2.5 V·A mittlerer Haltewert DC 2.5 W mittlerer Anzugswert 50 Hz 2.5 V·A mittlerer Anzugswert 60 Hz 2.5 V·A mittlerer Anzugswert DC 2.5 W
Verlustleistung:	bei Bemessungsbedingungen AC-1 pro Pol 1.4 W
Montage auf DIN-Schiene:	TH35-15 (35 x 15 mm Tragschiene) nach IEC 60715 TH35-7.5 (35 x 7.5 mm Tragschiene) nach IEC 60715
Anschlussmöglichkeit-Hauptstromkreis:	flexibel mit Aderendhülse 1x 1 ... 6 mm² flexibel mit Aderendhülse 2x 1 ... 2.5 mm² flexibel mit isolierter Aderendhülse 1x 1 ... 6 mm² flexibel mit isolierter Aderendhülse 2x 1 ... 1.5 mm² flexibel 1x 1 ... 6 mm² flexibel 2x 1 ... 4 mm² starr 1x 1 ... 10 mm² starr 2x 1 ... 4 mm²
Anschlussmöglichkeit-Steuerstromkreis:	flexibel mit Aderendhülse 1x 0.75 ... 2.5 mm² flexibel mit Aderendhülse 2x 0.75 ... 1.5 mm² flexibel mit isolierter Aderendhülse 1x 0.75 ... 2.5 mm² flexibel mit isolierter Aderendhülse 2x 0.75 ... 1 mm² flexibel 1x 1 ... 2.5 mm² flexibel 2x 1 ... 1.5 mm² starr 1x 0.5 ... 4 mm² starr 2x 0.75 ... 2.5 mm²
Abisolierlänge:	Steuerstromkreis 7 mm Hauptstromkreis 10 mm
Schutzart:	IP20
Empfohlener Schraubendreher:	Steuerstromkreis Nr. 1 Pozidriv Hauptstromkreis Nr. 1 Pozidriv
Anzugsdrehmoment:	Steuerstromkreis 0.9 N·m Hauptstromkreis 1.2 N·m
Anschlussart:	Schraubklemme
Breite in Teilungseinheiten:	1
Produktname:	Installationsschütz

© 2026 ABB. Alle Rechte vorbehalten

Technische Daten UL/CSA

Maximale Betriebsspannung UL/CSA:	Hauptstromkreis 240 V AC
Allgemeine Gebrauchsklasse UL/CSA:	(nach UL 240 V) 20 A
Nennleistung UL/CSA:	(220 ... 240 V AC einphasig, Schließer) 1 Hp
Anschlussmöglichkeit-Hauptstromkreis UL/CSA:	starr 14-8 AWG mehrdrähtig 14-8 AWG
Anschlussmöglichkeit-Steuerstromkreis UL/CSA:	starr 16-10 AWG mehrdrähtig 16-10 AWG
Anzugsdrehmoment UL/CSA:	Steuerstromkreis 8 in·lb Hauptstromkreis 11 in·lb
Strom bei Vollast (Motoren):	(220 ... 240 V AC einphasig, Schließer) 8 A

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur:	(Betrieb) -25 ... +55 °C (Lagerung) -40 ... +80 °C
Höchstzulässige Betriebshöhenlage:	2000 m
Schockfestigkeit nach IEC/EN 60068-2-27:	11 ms pulsierend 15g
Verschmutzungsgrad:	3

Material Compliance

Konfliktmineralien-Berichtsvorlage (CMRT):	9AKK108467A5658
REACH Erklärung:	2CMT2021-006202
RoHS Erklärung:	2CMT2021-006277
RoHS Information:	nach EU Richtlinie 2011/65/EU und Ergänzungen 2015/863 22. Juli 2019
SCIP:	89d254c8-d27e-46d1-9184-35a9f04b39eb Bulgarien (BG)

© 2026 ABB. Alle Rechte vorbehalten

Vereinfachtes SCIP:	11418363-f04d-49a7-87c4-559e34aa341e Spanien (ES) 116c6037-eb37-4352-8df6-c201fd7c0bf4 Polen (PL) 34094ad8-d592-4ada-893e-7100c8fd44ca Griechenland (GR) 3473f5e8-f6fe-476a-a280-56e13b301dcc Deutschland (DE) 480c1b0d-6f65-45ba-bf28-fdbe30383d33 Deutschland (DE) 4a0c309c-77b4-43d8-9f1e-bcf3851b120c Dänemark (DK) 4af616d6-88ff-48d6-bbd1-2715c1a20dbc Niederlande (NL) 56c73821-2084-4497-8ef9-0914c78652e1 Ungarn (HU) 611fd957-bab9-4756-a29e-985f76389c3e Schweden (SE) 6edc2064-5b85-41a6-a448-2f65b6d43566 Deutschland (DE) 8562fe8e-b733-4861-a4db-1b05e0cd64f6 Tschechische Republik (CZ) 859080e7-f974-446c-9241-18c7752d7698 Kroatien (CR) 87116512-3782-43a0-a0ab-16e2bc663b6a Frankreich (FR) a45c627b-9b0d-49e8-99e1-c21e7f958e9e Deutschland (DE) a7f390f5-f98c-4258-b83c-3741387a5978 Polen (PL) b3f8d59f-b3e1-489f-afc6-62197a2b571f Estland (EE) ba9c1346-cc6f-4cd7-9d0f-20076ce8da9d Portugal (PT) bce5f001-5f36-4296-9239-390288f9e4fc Frankreich (FR) c00be09b-e4e4-4f7e-b2e4-820e527dabb9 Italien (IT) cc6e100a-046e-4593-9de0-e9bb243b95f1 Finnland (FI) d1d3caff-9d8b-407a-964b-edcc86330c81 Ungarn (HU) db311b98-9ea3-4cd3-82e8-d3921a6cee7c Norwegen (NO) e2eedc94-f907-47e8-8c1e-cfa12fbf5203 Schweden (SE) ebd7958c-7540-43b9-beb6-08e8bf701cb0 Belgien (BE) f3c743c6-d39d-4404-915d-5fadd6ec7c6b Polen (PL) fdaf4bb6-0576-4f4b-b34f-7ad3320bcf43 Belgien (BE) ffffd0a4-6402-4c01-8ebb-8a9d52298580 Deutschland (DE)
Gefahrstoff-Überwachungsgesetz - TSCA:	2CMT2023-006525
WEEE B2C / B2B:	B2C
WEEE Kategorie:	5. Kleingeräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt

ABB EcoSolutions

ABB EcoSolutions:	Ja
ABB Konzernziel für die Deponierung von Abfällen:	Auf Deponien wird kein Abfall entsorgt, der als nicht gefährlich eingestuft ist.
EcoSolutions Profil:	1SFC100125C0336
Demontageanleitung für End-of-Life-Produkte:	1SBC100156C0268
Umweltprodukterklärung - EPD:	1SAC200416H0001
Energieeffizienz für Kunden Bewertungskriterien:	Produkteffizienz - Produkt gilt als energieeffizienter im Vergleich zu ähnlichen Produkten auf dem Markt
Recyclingfähigkeitsquote des Produkts gemäß DIN EN45555:	Methode zum Schließen von Ressourcenkreisläufen - nach DIN EN45555 - 87.4 %

Zertifikate und Deklarationen

A2L Zertifikat – IEC:	1SAA920000-4601
ABS Zertifikat:	1SAA920000-0101
CB Zertifikat:	1SAA920007-2001
CCC Zertifikat:	2024010304659814 2024010304659813
Konformitätserklärung - CE:	1SAD101100-3301
Konformitätserklärung - UKCA:	1SAD201100-3301
DNV Zertifikat:	1SAA920000-0306

© 2026 ABB. Alle Rechte vorbehalten

NF Zertifikat:	1SAA920002-1201
UL Zertifikat:	E191658-19960301

Verpackungsinformationen

Menge Verpackungseinheit 1:	Box 1 Stück
Breite Verpackungseinheit 1:	88 mm
Länge Verpackungseinheit 1:	20 mm
Höhe Verpackungseinheit 1:	71 mm
Bruttogewicht Verpackungseinheit 1:	0.14 kg
EAN Verpackungseinheit 1:	3471523004672
EAN Verpackungseinheit 2:	4013614583964

Externe Klassifizierungen und Normen

Kennbuchstabe (elektrische Betriebsmittel):	Q
ETIM 7:	EC001653 - Installationsschütz für Reiheneinbau
ETIM 8:	EC001653 - Installationsschütz für Reiheneinbau
ETIM 9:	EC001653 - Installationsschütz für Reiheneinbau
eClass:	V11.0 : 27142308
UNSPSC:	39121529
IDEA Granular Category Code (IGCC):	4759 >> Installation contactor for distribution board
E-Nummer (Norwegen):	4190232

Zubehör

Bestellnummer	Beschreibung	Typ	Menge	Mengeneinheit
1SAE901901R1011	EH04-11N Hilfsschalterblock - 0 NO - 0 NC - Hilfsstromkreis 50 Hz	EH04-11N	1	Stück
1SAE901901M1011	EH04-11N Hilfsschalterblock - 0 NO - 0 NC - Hilfsstromkreis 50 Hz	EH04-11N	1	Stück
1SAE901901R1020	EH04-20N Hilfsschalterblock - 0 NO - 0 NC - Hilfsstromkreis 50 Hz	EH04-20N	1	Stück
1SAE901901M1020	EH04-20N Hilfsschalterblock - 0 NO - 0 NC - Hilfsstromkreis 50 Hz	EH04-20N	1	Stück

Kategorien

Produkte > Niederspannungsprodukte und Systeme > Installationsgeräte > Befehls- und Meldegeräte > Installationsschütze

Produkte > Niederspannungsprodukte und Systeme > Schalt- und Steuerungstechnik > Schütze > Installationsschütze

© 2026 ABB. Alle Rechte vorbehalten



ABB Eco Solutions™

© 2026 ABB. Alle Rechte vorbehalten Änderungen vorbehalten