

**iQ300**  
**LC97GA532 Edelstahl**  
**Edelstahl mit Glasschirm**  
**90 cm Wand-Esse**

**A+**



Die Wandesse mit hoher Lüfterleistung für eine perfekte Platzierung an der Küchenwand.

- ✓ Die Lüfterleistung von 690 m<sup>3</sup>/h sorgt für frische Luft beim Kochen.
- ✓ Die energiesparende LED-Beleuchtung sorgt für eine klare Sicht beim Kochen.
- ✓ Besonders leise mit nur 59 dB.
- ✓ Die Intensivstufe für kurzfristigen Einsatz bei starkem Dunst mit automatischer Rückschaltung nach 6 Min.

### Ausstattung

#### Technische Daten

Farbe des Kamins : Edelstahl  
 Bauart : Kaminesse  
 Approbationszertifikate : CE, VDE  
 Länge Anschlusskabel (cm) : 130  
 Höhe des Kamins : 582-902/582-1012  
 Höhe des Gerätes ohne Kamin (mm) : 52  
 Mindestabstand zur Kochstelle Elektro : 550  
 Mindestabstand zur Kochstelle Gas : 650  
 Nettogewicht (kg) : 19,0  
 Steuerung : elektronisch  
 Regelung der Leistungsstufen : 3  
 Max. Gebläseleistung-Abluftbetrieb (m<sup>3</sup>/h) : 450  
 Gebläseleistung bei Intensivstufe-Umluftbetrieb : 360  
 Max. Gebläseleistung-Umluftbetrieb (m<sup>3</sup>/h) : 300  
 Gebläseleistung bei Intensivstufe-Abluftbetrieb (m<sup>3</sup>/h) : 690  
 Anzahl der Lampen (Stck) : 2  
 Schalleistung (dB(A) re 1 pW) : 59  
 Durchmesser des Abluftstutzens (mm) : 120 / 150  
 Material des Fettfilters : Aluminium  
 EAN-Nummer : 4242003649732  
 Anschlusswert (W) : 136  
 Absicherung (A) : 10  
 Spannung (V) : 220-240  
 Frequenz (Hz) : 50; 60  
 Steckerart : Schuko-/Gardy.m.Erdung  
 Art der Installation : Wandmontage



### Sonderzubehör

LZ57000 : cleanAir Umluftkamin , LZ56200 : CleanAir Aktivkohlefilter (Ersatzbedarf) , LZ53251 : Aktivfilter (Ersatzbedarf) , LZ53250 : Starterset für Umluftbetrieb , LZ12350 : Kaminverlängerung 1500 mm , LZ12250 : Kaminverlängerung 1000 mm

## iQ300

### LC97GA532 Edelstahl

### Edelstahl mit Glasschirm

### 90 cm Wand-Esse

#### Ausstattung

##### Bauform

- Wand-Esse
- 90 cm

##### Betriebsart und Leistung

- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Für Umluftbetrieb ist ein Erstausrüstungspaket oder cleanAir-Umluftmodul (Sonderzubehör) erforderlich
- Abluftleistung nach EN 61591:  
max. Normalbetrieb 450 m<sup>3</sup>/h  
Intensivstufe 690 m<sup>3</sup>/h
- Komfort
- Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet
- Elektronische Steuerung über Drucktasten
- 3 Leistungsstufen und  
1 Intensivstufe
- Doppelflutiges Hochleistungsgebläse
- Innenrahmen
- Intensivstufen mit automatischer Rückstellung

##### Design

- Glas-Esse
- Glasscheibe Klarglas
- Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 x 3 W LED-Modulen
- Beleuchtungsstärke: 650 lux
- Farbtemperatur: 3500 K

##### Umwelt und Sicherheit

- Energie-Effizienzklasse: A+\*
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 28.9 kWh/Jahr\*
- Lüfter-Effizienzklasse: A\*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A\*
- Fettfilter-Effizienzklasse: C\*
- Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb:  
Max. Normalstufe: 59 dB(A) re 1 pW (45 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)  
Intensivstufe: 70 dB(A) re 1 pW (56 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
- Geräusch min./max. Normalstufe: 46/59 dB\*
- Energiesparender Betrieb durch doppelflutiges Hochleistungsgebläse mit iQ Drive Motortechnologie

##### Maße

- Für Wandmontage über Kochstellen
- Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)
- Gerätemaße Abluft (HxBxT): 634-954 x 900 x 540 mm
- Gerätemaße Umluft (HxBxT): 634-1064 x 900 x 540 mm
- Gerätemaße Umluft mit cleanAir Umluftkamin (HxBxT):  
689 x 900 x 540 mm - Montage auf Außenkanal  
809-1139 x 900 x 540 mm - Montage auf Innenkanal
- Gesamtanschlusswert: 136 W
- Schnellmontagebefestigung

\* Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014

