



Aufladen von 0-100%
in nur 70 Minuten



Zuverlässige Nutzung
von 10 Jahren



Versorgen Sie bis zu
80% Ihrer Geräte



30ms-Umschalt-
modus



Grab-and-Go-Power



Energie auf
Knopfdruck

HIGHLIGHTS

SNELLSTE LADEGESCHWINDIGKEIT ALLER ZEITEN

RIVER 2 Pro übertrifft den branchenüblichen Ladegeschwindigkeitsstandard und lädt in nur 70 Minuten vollständig auf. Das ist 5x schneller als andere tragbare Ladestationen auf dem Markt und 27% schneller als frühere Generationen. Sie haben sich für eine Last-Minute-Reise entschieden? Kein Problem! RIVER 2 ist vollständig aufgeladen, während Sie Ihre Koffer aufgeladen haben.

SICHERE NUTZUNG FÜR BIS ZU 10 JAHRE

Aufgrund der verbesserten, langlebigen Zusammensetzung der LFP-Batterie können Sie die RIVER 2-Serie über 3000 Mal auf- und entladen. Das sind gute 10 Jahre täglicher Einsatz[1] und sechsmal länger als der Branchendurchschnitt. Dank der LFP-Zellen ist die RIVER 2-Serie sicher, langlebig und hocheffizient, selbst bei höheren Temperaturen.

INTELLIGENTES BATTERIESCHUTZSYSTEM

Ecoflow's hochmodernes Batteriemanagementsystem (BMS) überwacht ständig die Spannung, den Strom und die Temperatur von RIVER 2 mit mehreren Schutzaspekten und verlängert seine Lebensdauer[2].

VIER LADEMETHODEN

RIVER 2 Pro bietet vier verschiedene Lademöglichkeiten: Wechselstrom, Kfz-Bordnetz, Solar, USB-C.

X-BOOST BIS ZU 1600 W

RIVER 2 Pro hat eine AC-Ausgangsleistung von bis zu 800 W. Müssen Sie einen Haartrockner, eine Mikrowelle oder einen Wasserkocher mit Strom versorgen? Drehen Sie ihn mit dem X-Boost-Modus auf bis zu 1600 W auf, um bis zu 80 % der Haushaltsgeräte zu betreiben.

30 MS EPS AUTO-UMSCHALTUNG

Bei einer Umschaltgeschwindigkeit von weniger als 30 ms bemerken Sie nicht einmal, dass der Strom ausgefallen ist.

SPEZIFIKATIONEN

Kapazität	768 Wh
Nettogewicht	ca. 7,8 kg
Abmessungen	270 x 260 x 226 mm
AC-Eingang	220 - 240 V ~ 50 Hz/60 Hz, max. 940 W
Solareingang	11 - 50 V 13 A, max. 220 W
USB-C Eingang/Ausgang	5/9/12/15/20 V, 5 A, max. 100 W
DC-Ausgang	12,6 V, 10 A/3 A/3 A, max. 126 W
USB-A-Ausgang	5 V, 2,4 A, max. 12 W
AC-Ausgang	Reine Sinuswelle, 800 W gesamt (1600 W Überspannung), 230 V ~ 50 Hz/60 Hz
Zellenchemie	LFP
Lebensdauer	80%+ Kapazität nach 3000 Zyklen
Entladetemperatur	-10°C bis 45°C
Ladetemperatur	0 °C bis 45 °C
Optimale Betriebstemperatur	20 °C bis 30 °C
Lagertemperatur	-10°C bis 45°C (20°C bis 30°C ist am besten)
Eingang über Kfz-Bordnetz	12V/24 V, 8 A, max. 100 W
DC5521-Ausgang	13,6 V, 3 A, max. 36 W
App-Steuerung	WLAN, Bluetooth

1. Wenn Sie RIVER 2 Pro sechsmal pro Woche verwenden, halten 3000 vollständige 100%-Zyklen 9,6 Jahre, bis es auf 80 % abfällt.
2. Das BMS umfasst Überspannung, Überlast, Übertemperatur, Kurzschluss, Niedrigtemperatur, Niedrigspannung und Überstrom.
3. Beim Laden und Entladen bei hoher Wattleistung kann RIVER 2 Pro ein Geräusch von bis zu 62 dB erzeugen.

LIEFERUMFANG

- RIVER 2 Pro
- AC-Ladekabel
- Auto-Ladekabel
- DC5521-Anschlusskabel
- Kurzanleitung