

AXOR Uno

Elektronik-Waschtischmischer Unterputz für Wandmontage mit Auslauf 165 mm

Oberfläche: **Brushed Red Gold** Artikelnummer: **38119310**



Beschreibung

Merkmale

- Ausladung: 165 mm
- Strahlart: Normalstrahl
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 5 l/min
- Temperatur einstellbar über Grundkörper
- Infrarot Näherungselektronik
- automatische Umgebungsanpassung der Infrarotsensorik
- Reichweite der Infrarotsensorik einstellbar (5 Einstellungen)
- 230 V / 50 Hz Netzanschluss
- Laufzeit: 10 s
- Hygienespülung aktivierbar (automatischer Wasserlauf)
- Frequenz Hygienespülung: 24 h
- Spülzeit Hygienespülung: 10 s
- Dauerspülung aktivierbar (einmaliger Wasserlauf für 180 Sekunden, geeignet zur thermischen Desinfektion)
- Reinigungsfunktion: manueller Wasserstop zur Beckenreinigung
- Anschlussart: Grundkörper
- Sicherheit geprüft und Fertigung überwacht durch TÜV SÜD Product Service GmbH
- Schmutzfangsiebe in den Anschlussschläuchen
- für eine optimale Funktion beachten Sie bitte einen Mindestabstand von Mitte Auslauf bis hintere Waschtischkante von 140 mm
- EU-Taxonomie: max. 6 l/min - wesentlicher Beitrag (SC) möglich

Technologie




AXOR Uno

Elektronik-Waschtischmischer Unterputz für Wandmontage mit Auslauf 165 mm


Oberfläche: **Brushed Red Gold** Artikelnummer: **38119310**



Produktabbildung



Maßzeichnung



Durchflussdiagramm

