

# PRODUKTDATENBLATT

## ENDURA STYLE UpDown Midi Round 14 W DG

ENDURA STYLE UPDOWN MIDI | Leuchte mit Lichtaustritt nach oben und unten



---

### ANWENDUNGSGEBIETE

- Außenanwendung (nur überdachte Flächen)
- Anstrahlung von Fassaden
- Eingangsbeleuchtung
- Terrassen, Balkone

---

### PRODUKTVORTEILE

- 5 Jahre Garantie
- Einfache und schnelle Installation
- Energieeffizient durch LED-Technik

---

### PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Helle und funktionelle LED-Außenleuchten
- Schutzart: IP44
- Gehäuse aus Aluminiumdruckguss
- Verfügbar in runder und quadratischer Form



## TECHNISCHE DATEN


### Elektrische Daten

|              |                                     |
|--------------|-------------------------------------|
| Nennleistung | 14,00 W                             |
| Betriebsart  | Elektronisches Vorschaltgerät (EVG) |
| Nennspannung | 220...240 V                         |
| Netzfrequenz | 50/60 Hz                            |

### Photometrische Daten

|                          |            |
|--------------------------|------------|
| Farbtemperatur           | 3000 K     |
| Farbwiedergabeindex Ra   | ≥80        |
| Lichtfarbe (Bezeichnung) | Warm White |
| Lichtstrom               | 500 lm     |
| Lichtausbeute            | 37 lm/W    |

### Abmessungen & Gewicht



|                |          |
|----------------|----------|
| Länge          | 108,0 mm |
| Breite         | 120,0 mm |
| Höhe           | 240,0 mm |
| Produktgewicht | 940,00 g |

### Farben & Materialien

|                    |            |
|--------------------|------------|
| Gehäusematerial    | Aluminium  |
| Gehäusefarbe       | Dunkelgrau |
| Produktfarbe       | Dunkelgrau |
| Material Abdeckung | Glas       |

### Temperaturen & Betriebsbedingungen

|                            |             |
|----------------------------|-------------|
| Umgebungstemperaturbereich | -20...40 °C |
|----------------------------|-------------|

## Lebensdauer

|             |         |
|-------------|---------|
| Lebensdauer | 30000 h |
|-------------|---------|

## Zusätzliche Produktdaten

|                       |                          |
|-----------------------|--------------------------|
| Montageart            | Anbau                    |
| Anmerkung zum Produkt | Available from July 2018 |

## Einsatzmöglichkeiten

|              |                 |
|--------------|-----------------|
| Dimmbar      | Nein            |
| Anschlussart | Anschlussklemme |

## Zertifikate &amp; Standards

|              |                   |
|--------------|-------------------|
| Schutzklasse | I                 |
| Schutzart    | IP44              |
| Normen       | CE/EAC/REACH/RoHS |

## TECHNISCHE AUSSTATTUNG

- Vollständiges Montage- und Anschlusszubehör enthalten

## VERPACKUNGSMITTEL

| Produkt-Code  | Produkt-Bezeichnung                          | Verpackungseinheit<br>(Stück pro Einheit) | Abmessungen (Länge<br>x Breite x Höhe) | Volumen               | Gewicht brutto |
|---------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------|----------------|
| 4058075123311 | ENDURA STYLE<br>UpDown Midi Round<br>14 W DG | Versandschachtel<br>6                     | 450 mm x 311 mm x<br>245 mm            | 34.29 dm <sup>3</sup> | 7330,00 g      |

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

## REFERENZEN / VERWEISE

Zur Garantie siehe

- ▶ [www.osram-lamps.de/garantie](http://www.osram-lamps.de/garantie)

## HAFTUNGS-AUSSCHLUSS

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.