

Eaton 260178

Katalognummer: 260178

Eaton Moeller series NZM– Kompaktleistungsschalter.
Türkuppungsdrehgriff, rot-gelb für NOT-AUS, Größe 1

Allgemeine Spezifikation



Produktname

Eaton – Moeller Series – NZM

Betriebselement

Katalognummer

260178

Produkt Länge/Tiefe

75 mm

Produkthöhe

190 mm

Produktbreite

90 mm

Produktgewicht

0.632 kg

Einhaltung(en)

UL/CSA

IEC

RoHS conform

Zertifikat(e)

UL489

CSA (Class No. 1437-01)

UL (Category Control Number DIHS)

CE marking

IEC60947

CSA-C22.2 No. 5-09

CSA certified

UL (File No. E140305)

CSA (File No. 22086)

UL listed

EAN

4015082601782

Modellcode

NZM1-XTVDVR

Produktspezifikationen

Benutzt mit

NZM1(-4), PN1(-4), N(S)1(-4)

Typ

Zubehör

Türkupplungsdrehgriff

Besondere Merkmale

Türkupplungsdrehgriff zur Bedienung des Schalters über eine geschlossene Bedienfeldtür
Externes Warnschild/Typenschild kann aufgeclipst werden.
Komplett mit Drehantrieb und Kupplungsteilen
Verlängerungswelle zusätzlich erforderlich.

Merkmale

Rot-Gelb für NOT-AUS

Abschließbar

10.10 Erwärmung

Die Erwärmungsberechnung liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Eaton stellt Verlustleistungsdaten der Geräte bereit.

10.11 Kurzschlussfestigkeit

Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Die Spezifikationen für die Schaltgeräte müssen beachtet werden.

10.12 Elektromagnetische Verträglichkeit

Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Die Spezifikationen für die Schaltgeräte müssen beachtet werden.

10.13 Mechanische Funktion

Das Gerät erfüllt die Anforderungen, wenn die Informationen der Montageanweisung (IL) beachtet werden.

10.2.2 Korrosionsbeständigkeit

Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.

10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung

Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.

10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme

Downloads

Installationsanleitung

[eaton-door-coupling-rotary-handle-nzm1-2-xt-il01203005z.pdf](#)

Installationsvideos

[Vorstellung des neuen digitalen Leistungsschalter NZM](#)

[Das neue digitale NZM-Sortiment - In Kurze verfügbar DE](#)

mCAD model

[DA-CD-nzm1_xtvd](#)

[DA-CS-nzm1_xtvd](#)

Technische Datenblätter

[eaton-nzm-technical-information-sheet](#)

Zeichnungen

[eaton-circuit-breaker-door-nzm-rotary-handle-dimensions-010.eps](#)

[eaton-circuit-breaker-door-nzm-rotary-handle-dimensions-005.eps](#)

[eaton-circuit-breaker-door-nzm-rotary-handle-3d-drawing-004.eps](#)

Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.

10.2.3.3 Widerst. Isolierstoffe abnorm. Wärme/Feuer durch int. elektr. Auswirk.

Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.

10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung

Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.

10.2.5 Heben

Unzutreffend, da die gesamten Schaltgeräte überprüft werden müssen.

10.2.6 Schlagprüfung

Unzutreffend, da die gesamten Schaltgeräte überprüft werden müssen.

10.2.7 Beschriftungen

Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.

10.3 Schutzart von Baugruppen

Unzutreffend, da die gesamten Schaltgeräte überprüft werden müssen.

10.4 Luft- und Kriechstrecken

Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.

10.5 Schutz gegen elektrischen Schlag

Unzutreffend, da die gesamten Schaltgeräte überprüft werden müssen.

10.6 Einbau von Betriebsmitteln

Unzutreffend, da die gesamten Schaltgeräte überprüft werden müssen.

10.7 Innere Stromkreise und Verbindungen

Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.

10.8 Anschlüsse für von außen eingeführte Leiter

Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.

10.9.2 Betriebsfrequente Spannungsfestigkeit

Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.

10.9.3 Stoßspannungsfestigkeit

Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.

10.9.4 Prüfung von Umhüllungen aus Isolierstoff

Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.

Farbe

Rot

Ausstattung:

Vorhängeschloss

Rahmen

NZM1

Geeignet für

Lasttrennschalter

NOT-HALT

Power circuit breaker

Abdeckungs-/Türtyp

Die Türverriegelung wurde in der verriegelten AUS-Position nicht umgangen.

Tür zu öffnen in AUS

Die Türverriegelung kann in der Position „entriegelt EIN“ geändert werden

Die Türverriegelung kann so geändert werden, dass sie von außen mit einem Schraubendreher überwunden werden kann

Schlossnummer

Doppelt abschließbar

Verriegelungsvorrichtung

mit Türverriegelung

Abschließbar am Griff des Schalters mit bis zu 3

Vorhängeschlössern

Schutzart/NEMA-Gehäusetyp

IP66

4X. 12



Eaton Konzern plc
Eaton-Haus
30 Pembroke-Straße
Dublin 4, Irland
Eaton.com

© 2024 Eaton. Alle
Rechte vorbehalten.

Eaton ist eine eingetragene
Marke.

Alle anderen Warenzeichen sind
Eigentum ihrer jeweiligen
Besitzer.



Eaton.com/socialmedia