

Triton 650Rx

- Ausgestattet mit einem Gen5-12V-2x6-PCIe-Anschluss, der den Spezifikationsstandard Intel ATX 3,1 erfüllt
- Neuester PCIe-Gen-5-Standard zur Unterstützung von bis zu 2-facher Leistungsexkursion
- Geräuscharmer (mind. 18dBA) 120-mm-ICB-Lüfter
- Schwarzes Kabeldesign mit Prägung
- Hauptsächlich japanische Elektrolytkondensatoren
- Cybenetics Gold-Wirkungsgrad
- Kontinuierliche 24/7-Ausgabe bei einer Betriebstemperatur von 40°C
- Kompaktes Design mit einer Tiefe von 140 mm für mühelose Integration



Spezifikationen

Modell Nr.	SST-TR650R-GF
Modell (Sicherheit)	SST-AX0650FCGD-A
Farbe	Schwarz (bleifreie Lackierung)
Max. DC Ausgang	650W
Leistungsdichte	359,9W/L
Kombiniert +3,3, +5V	100W
Kombiniert +12V	649W
Eingangsspannung	90 ~ 264 Vrms
Eingangsfrequenzbereich	47Hz ~ 63Hz
PFC	Aktiv-PFC (PF > 0,9 bei voller Last)
Effizienz	≥87% & <89%
MTBF	100.000 Stunden
Arbeitstemperatur	0°C ~ 40°C
Sicherheit	Überstromschutz
	Überlastungsschutz
	Überspannungsschutz
	Übertemperaturschutz
	Unterspannungsschutz
Anschlüsse	Kurzschlusschutz
	1 x 24 / 20-poliger motherboard-Stecker
	2 x 8 / 4-poliger EPS / ATX 12V-Stecker
	1 x 12+4-poliger 12V-2x6-Stecker
	2 x 8 / 6-poliger PCIe-Stecker
	6 x SATA-Stecker
Kühlsystem	2 x 4-poliger Peripheral-Stecker
	Einzelner 120-mm-Lüfter mit ICB-Lager
	ATX (PS2)
	Mindestens 18 dBA
Abmessungen	150mm (B) × 86mm (H) × 140mm (T)
Gewicht	1,48 kg
Zertifiziert	Cybenetics Gold

Lastbereich

	+3.3V	+5V	+12V	+5VSB	-12V
Max. (Amps)	18A	18A	54,1A	3A	0,3A
Peak (Amps)	/	/	/	/	/
Min. (Amps)	0A	0A	0A	0A	0A
Range (%)	±5%	±5%	±5%	±5%	±10%
Line reg. (%)	±1%	±1%	±1%	±1%	±1%
Ripple (mVp-p)	50mV	50mV	120mV	50mV	120mV



Leistung der neuesten Generation

Konform mit ATX-3.1-Standards, unterstützt bis zu 2-fachen Stromverbrauch

Geräuscharmer 120-mm-ICB-Lüfter

Integrierter 120-mm-Lüfter sorgt für herausragende Kühlung bei leisem Betrieb; optimal zum unaufdringlichen Einsatz zuhause oder im Büro

