Produktdetails

ESB16-02N-06

ESB16-02N-06 Installationsschütz (Öffner) 16 A - 0 NO - 2 NC - 230 V - Steuerstromkreis DC



Allgemeine Informationen

Typ:	ESB16-02N-06
Bestellnummer:	1SBE111111R0602
EAN:	3471523007116
Beschreibung:	ESB16-02N-06 Installationsschütz (Öffner) 16 A - 0 NO - 2 NC - 230 V - Steuerstromkreis DC
Langbeschreibung:	2-polige Schütze ESB16..N mit 18 mm Baubreite steuern 1-phasige Lasten bis 16 A und stehen in unterschiedlichen Kontaktbelegungen und Spulenspannungen zur Verfügung. Sie schalten elektrische Heizgeräte, Warmwasserbereiter, Motoren für Pumpen, Lüftung und sonstige Antriebe ebenso wie Beleuchtungen. Durch eine integrierte Spulenbeschaltung arbeiten sie sowohl mit AC- als auch mit DC-Steuerspannungen. Die Geräte sind deshalb absolut brummfrei und leise beim Schalten. Sie können ohne Abstand nebeneinander angereiht werden. Ein als Zubehör linksseitig anbaubarer Hilfsschalter ergänzt das Sortiment. ESB16..N haben Installationsdesign und erfüllen u.a. die Haushaltsnorm EN61095. Sie sind daher besonders geeignet für den Verteilereinbau.
Display Name:	ESB16-02N-06

Bestelldaten

© 2026 ABB. Alle Rechte vorbehalten

Mindestbestellmenge:	1 Stück
Zolltarifnummer:	85365080

Hauptdokumente

EPLAN Daten:	9AAC404713_EPLAN
Datenblatt, technische Information:	2CDC103051C0201
Montage- und Betriebsanleitung:	2CDC103043M6801
CAD Maßzeichnung:	2CDC001079B0201

Abmessungen

Breite:	18 mm
Tiefe/Länge:	65 mm
Höhe:	85 mm
Nettogewicht:	0.14 kg
Maßzeichnung:	1SBB505186D3001

Technische Daten

Anzahl Hauptkontakte Schließer:	0
Anzahl Hauptkontakte Öffner:	2
Anzahl Hilfskontakte Schließer:	0
Anzahl Hilfskontakte Öffner:	0
Anzahl Pole:	2P
Normen:	IEC/EN 60947-1 IEC/EN 60947-4-1 UL 60947-1 UL 60947-4-1 IEC/EN 61095 IEC 60335-2-40 A2L
Bemessungsbetriebsspannung:	Hauptstromkreis 220 V DC Hauptstromkreis 240 V AC
Bemessungsfrequenz (f):	Steuerstromkreis DC Steuerstromkreis 50 Hz Steuerstromkreis 60 Hz Steuerstromkreis 400 Hz Hauptstromkreis DC Hauptstromkreis 50 Hz Hauptstromkreis 60 Hz
Bemessungsbetriebsstrom AC-1 (I_e):	(Öffner) 16 A
Bemessungsbetriebsstrom AC-3 (I_e):	(230 V einphasig, Öffner) 6 A
Bemessungsbetriebsstrom AC-7a (I_e):	(Öffner) 16 A
Bemessungsbetriebsstrom AC-7b (I_e):	(230 V einphasig, Öffner) 6 A
Bemessungsbetriebsleistung AC-1 (P_e):	(230 V einphasig, Öffner) 3.7 kW
Bemessungsbetriebsleistung AC-3 (P_e):	(230 V einphasig, Öffner) 0.9 kW
Bemessungsbetriebsleistung AC-7a (P_e):	(230 V einphasig, Öffner) 3.7 kW

© 2026 ABB. Alle Rechte vorbehalten

Bemessungsbetriebsleistung AC-7b (P_e):	(230 V einphasig, Öffner) 0.9 kW
Bemessungsausschaltvermögen AC-3 gemäß IEC 60947-4-1:	8 x Ie / AC-3
Bemessungsschaltleistung AC-3 gemäß IEC 60947-4-1:	10 x Ie / AC-3
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit (I_{cw}):	(bei 40 °C Umgebungstemperatur, ungekapselt, bei Kaltstart 10 s) 72 A
Bemessungsisolationsspannung (U_i):	400 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (U_{imp}):	6 kV
Elektrische Belastbarkeit:	(AC-1, Öffner) 150000 Zyklen (AC-3, Öffner) 150000 Zyklen (AC-7a, Öffner) 150000 Zyklen (AC-7b, Öffner) 150000 Zyklen
Maximale elektrische Schaltfrequenz:	(AC-1) 300 Schaltspiele/Std (AC-3) 600 Schaltspiele/Std (AC-7a) 300 Schaltspiele/Std (AC-7b) 600 Schaltspiele/Std
Mechanische Lebensdauer:	Betriebsabläufe 1000000 Zyklen
Spulen Strombegrenzung:	(nach IEC 60947-4-1) 0.85 ... 1.1 x Uc (bei θ ≤ 55 °C)
Bemessungssteuerspannung (U_c):	230 V
Leistungsaufnahme der Spule:	mittlerer Haltewert 50 / 60 Hz 2.5 V·A mittlerer Haltewert DC 2.5 W mittlerer Anzugswert 50 Hz 2.5 V·A mittlerer Anzugswert 60 Hz 2.5 V·A mittlerer Anzugswert DC 2.5 W
Verlustleistung:	bei Bemessungsbedingungen AC-1 pro Pol 0.9 W
Montage auf DIN-Schiene:	TH35-15 (35 x 15 mm Tragschiene) nach IEC 60715 TH35-7.5 (35 x 7.5 mm Tragschiene) nach IEC 60715
Anschlussmöglichkeit-Hauptstromkreis:	flexibel mit Aderendhülse 1x 1 ... 6 mm² flexibel mit Aderendhülse 2x 1 ... 2.5 mm² flexibel mit isolierter Aderendhülse 1x 1 ... 6 mm² flexibel mit isolierter Aderendhülse 2x 1 ... 1.5 mm² flexibel 1x 1 ... 6 mm² flexibel 2x 1 ... 4 mm² starr 1x 1 ... 10 mm² starr 2x 1 ... 4 mm²
Anschlussmöglichkeit-Steuerstromkreis:	flexibel mit Aderendhülse 1x 0.75 ... 2.5 mm² flexibel mit Aderendhülse 2x 0.75 ... 1.5 mm² flexibel mit isolierter Aderendhülse 1x 0.75 ... 2.5 mm² flexibel mit isolierter Aderendhülse 2x 0.75 ... 1 mm² flexibel 1x 1 ... 2.5 mm² flexibel 2x 1 ... 1.5 mm² starr 1x 0.5 ... 4 mm² starr 2x 0.75 ... 2.5 mm²
Abisolierlänge:	Steuerstromkreis 7 mm Hauptstromkreis 10 mm
Schutzart:	IP20
Empfohlener Schraubendreher:	Steuerstromkreis Nr. 1 Pozidriv Hauptstromkreis Nr. 1 Pozidriv
Anzugsdrehmoment:	Steuerstromkreis 0.9 N·m Hauptstromkreis 1.2 N·m
Anschlussart:	Schraubklemme
Breite in Teilungseinheiten:	1
Produktname:	Installationsschütz

© 2026 ABB. Alle Rechte vorbehalten

Technische Daten UL/CSA

Maximale Betriebsspannung UL/CSA:	Hauptstromkreis 240 V AC
Allgemeine Gebrauchsklasse UL/CSA:	(nach UL 240 V) 16 A
Nennleistung UL/CSA:	(220 ... 240 V AC einphasig, Öffner) 0.75 Hp
Anschlussmöglichkeit-Hauptstromkreis UL/CSA:	starr 14-8 AWG mehrdrähtig 14-8 AWG
Anschlussmöglichkeit-Steuerstromkreis UL/CSA:	starr 16-10 AWG mehrdrähtig 16-10 AWG
Anzugsdrehmoment UL/CSA:	Steuerstromkreis 8 in·lb Hauptstromkreis 11 in·lb
Strom bei Vollast (Motoren):	(220 ... 240 V AC einphasig, Öffner) 6.9 A

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur:	(Betrieb) -25 ... +55 °C (Lagerung) -40 ... +80 °C
Höchstzulässige Betriebshöhenlage:	2000 m
Schockfestigkeit nach IEC/EN 60068-2-27:	11 ms pulsierend 15g
Verschmutzungsgrad:	3

Material Compliance

Konfliktmineralien-Berichtsvorlage (CMRT):	9AKK108467A5658
REACH Erklärung:	2CMT2021-006202
RoHS Erklärung:	2CMT2021-006277
RoHS Information:	nach EU Richtlinie 2011/65/EU und Ergänzungen 2015/863 22. Juli 2019
SCIP:	113949af-61ea-4675-9ea4-8716d23aa570 Bulgarien (BG)

© 2026 ABB. Alle Rechte vorbehalten

Änderungen vorbehalten

Vereinfachtes SCIP:	06b55fdb-149c-44dd-bc55-3ad41a1f7283 Niederlande (NL) 268773d0-28a3-40fe-960c-c053ff7a753d Belgien (BE) 32fc4d72-d516-4e26-ab21-7180546e9682 Estland (EE) 36b47558-334a-4c09-b6af-74f7eec8bb63 Norwegen (NO) 493109ab-03ce-4af9-8fb1-a1d9a044f2b6 Schweden (SE) 523fe9e1-08c7-4207-a7cc-e13d3e3ea06e Deutschland (DE) 5cb61447-f5b0-4f07-ba06-9be98d8ff1ab Schweden (SE) 63628f48-176c-4f35-b8d2-5796cf52830c Dänemark (DK) 6f2c6a41-37e7-4416-8e8f-1e79d2ea01e1 Frankreich (FR) 71b4aaef-b0d7-4cc4-8eac-c722a8deb777 Belgien (BE) 79e92652-d6fc-42c5-b264-abb8e827f234 Ungarn (HU) 7ef401f9-265c-4c4e-b7fd-451c48bc3226 Spanien (ES) 8884bd66-d8c0-46b2-9db1-153145d31f44 Polen (PL) 8a727968-5759-4bd0-a2d9-a90af01fab1a Frankreich (FR) 8aa6a066-f56e-4ac7-a9a4-623d65774bb2 Polen (PL) 8eda11c2-36c1-4cb3-a742-5c9e05a6b6fb Griechenland (GR) 97b6af08-4703-4723-9ab9-2a201cea913b Portugal (PT) 9d2a2b94-fd2d-42d7-904f-cb8680c90bfd Finnland (FI) a20d8cf1-8f7d-4e86-9689-7689e7ee6ee0 Deutschland (DE) b719d878-f5ab-442e-b121-26047dc7c67f Kroatien (CR) d915915f-1a0b-4c51-b116-04d2b64d5439 Ungarn (HU) dd1521a1-7c66-4723-a1ba-7ea9940a3b5b Tschechische Republik (CZ) dfd03234-e324-400f-aaaf-027e3b07d5e3 Deutschland (DE) e48553ad-98bd-480a-b4b5-f7f10882f1e4 Deutschland (DE) ea9a92d2-3f53-45ff-85b3-24daea80f91f Deutschland (DE) f19c9283-2637-4a21-be2e-70dd57a15c97 Italien (IT) f5983d62-0cf7-44e1-9fa1-6ff8491d0fc1 Polen (PL)
Gefahrstoff-Überwachungsgesetz - TSCA:	2CMT2023-006525
WEEE B2C / B2B:	B2C
WEEE Kategorie:	5. Kleingeräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt

ABB EcoSolutions

ABB EcoSolutions:	Ja
ABB Konzernziel für die Deponierung von Abfällen:	Auf Deponien wird kein Abfall entsorgt, der als nicht gefährlich eingestuft ist.
EcoSolutions Profil:	1SFC100125C0336
Demontageanleitung für End-of-Life-Produkte:	1SBC100156C0268
Umweltprodukterklärung - EPD:	1SAC200416H0001
Energieeffizienz für Kunden Bewertungskriterien:	Produkteffizienz - Produkt gilt als energieeffizienter im Vergleich zu ähnlichen Produkten auf dem Markt
Recyclingfähigkeitsquote des Produkts gemäß DIN EN45555:	Methode zum Schließen von Ressourcenkreisläufen - nach DIN EN45555 - 87.4 %

Zertifikate und Deklarationen

A2L Zertifikat – IEC:	1SAA920000-4601
ABS Zertifikat:	1SAA920000-0101
CB Zertifikat:	1SAA920007-2001
CCC Zertifikat:	2024010304659814 2024010304659813
Konformitätserklärung - CE:	1SAD101100-3301
Konformitätserklärung - UKCA:	1SAD201100-3301
DNV Zertifikat:	1SAA920000-0306

© 2026 ABB. Alle Rechte vorbehalten

UL Zertifikat:	E191658-19960301

Verpackungsinformationen

Menge Verpackungseinheit 1:	Box 1 Stück
Breite Verpackungseinheit 1:	88 mm
Länge Verpackungseinheit 1:	20 mm
Höhe Verpackungseinheit 1:	71 mm
Bruttogewicht Verpackungseinheit 1:	0.14 kg
EAN Verpackungseinheit 1:	3471523004467
EAN Verpackungseinheit 2:	4013614583407

Externe Klassifizierungen und Normen

Kennbuchstabe (elektrische Betriebsmittel):	Q
ETIM 7:	EC001653 - Installationsschütz für Reiheneinbau
ETIM 8:	EC001653 - Installationsschütz für Reiheneinbau
ETIM 9:	EC001653 - Installationsschütz für Reiheneinbau
eClass:	V11.0 : 27142308
UNSPSC:	39121529
IDEA Granular Category Code (IGCC):	4759 >> Installation contactor for distribution board
E-Nummer (Finnland):	3707561

Zubehör

Bestellnummer	Beschreibung	Typ	Menge	Mengeneinheit
1SAE901901R1011	EH04-11N Hilfsschalterblock - 0 NO - 0 NC - Hilfsstromkreis 50 Hz	EH04-11N	1	Stück
1SAE901901M1011	EH04-11N Hilfsschalterblock - 0 NO - 0 NC - Hilfsstromkreis 50 Hz	EH04-11N	1	Stück
1SAE901901R1020	EH04-20N Hilfsschalterblock - 0 NO - 0 NC - Hilfsstromkreis 50 Hz	EH04-20N	1	Stück
1SAE901901M1020	EH04-20N Hilfsschalterblock - 0 NO - 0 NC - Hilfsstromkreis 50 Hz	EH04-20N	1	Stück

Kategorien

Produkte > Niederspannungsprodukte und Systeme > Installationsgeräte > Befehls- und Meldegeräte > Installationsschütze

Produkte > Niederspannungsprodukte und Systeme > Schalt- und Steuerungstechnik > Schütze > Installationsschütze

© 2026 ABB. Alle Rechte vorbehalten



ABB
Eco
Solutions™

© 2026 ABB. Alle Rechte vorbehalten

Änderungen vorbehalten