StarTech.com
Hard-to-find made easy®

Data Sheet

SATA Festplatten Dockingstation auf USB 3.0/ eSATA 4x6,4/ 8,9 cm - HDD Docking Station 2,5/3,5"

Product ID: SATDOCK4U3E



Die SATDOCK4U3E eSATA und USB 3.0 SATA-Festplatten-Dockingstation mit 4 Einbauschächten stellt eine praktische, zeitsparende Speicherlösung für 2,5- und 3,5-Zoll-SATA-Festplatten (HDD) und Solid-State-Laufwerke (SSD) dar, mit der Sie bis zu 4 SATA-Laufwerke (getestet mit 3,5-Zoll-Laufwerken von bis zu 4 TB und 2,5-Zoll-Laufwerken von bis zu 1 TB) schnell und praktisch über eine einzige Verbindung an einen Hostcomputer anschließen können.

Die Festplatten-Dockingstation verfügt über einen SuperSpeed USB 3.0-Anschluss (auch kompatibel mit USB 2.0) mit einer Datenübertragungsrate bis zu 5 Gbit/s (10 x schneller als USB 2.0) oder mit eSATA-Verbindung und Port Multiplier (bis zu 3 Gbit/s) für die gleichzeitige und schnelle Verbindung mit allen 4 Festplatten.

Die eSATA/USB 3.0 SATA-Festplatten-Dockingstation verfügt darüber hinaus über zwei eingebaute 60-mm-Lüfter mit manuell einstellbarer Drehzahl zur Kühlung der einzelnen Laufwerke. Je nach Art und Betriebsbedingung können die Lüfter eingestellt oder ganz abgeschaltet werden. Einen doppelten Mehrwert erhalten Sie aus dieser Festplatten-Dockingstation, wenn Sie einen SATA-IDE-Festplattenadapter (SAT2IDEADP) verwenden, mit dem Sie jede beliebige 2,5- oder 3,5-Zoll-IDE-Festplatte in einen SATA-Festplattensteckplatz einsetzen können.

Certifications, Reports and Compatibility

RoHS Compliant Available

Applications

- IT-Experten, die regelmäßig zwischen mehreren SATA-Laufwerken wechseln müssen
- System-Einrichter, die mehrere Laufwerke gleichzeitig und schnell abbilden oder kopieren müssen
- Techniker, die von einer einzigen Station aus auf bis zu vier unterschiedliche Laufwerke zugreifen müssen
- Nutzer, die mit einer begrenzten Anzahl von USB/eSATA-Ports auf mehrere, externe Laufwerke zugreifen möchten

Features

- Für bis zu 4 SATA-Laufwerke in einer einzigen Dockingstation
- Zwei 60 mm unter den Laufwerken installierte Kühllüfter mit individueller Drehzahlregelung (einschließlich AUS)
- Unterstützt 2,5-Zoll- und 3,5-Zoll-Formfaktor-Festplatten (HDD) und Solid-State-Laufwerke (SSD)
- SuperSpeed USB 3.0-kompatible Host-Schnittstelle mit Übertragungsraten bis zu 5 Gbit/s.
- Abwärts kompatibel mit USB 2.0-Systemen
- High-Speed eSATA mit Port Multiplier Host-Schnittstellen mit Übertragungsraten bis zu 3 Gbit/s
- Patentierte Festplatten-Auswurftasten für jedes einzelne Laufwerk
- Für jedes Laufwerk eine eigene Einschalttaste
- Extra viel Platz zwischen den einzelnen Laufwerken
- Vier große, stabile, rutschfeste Füße
- Plug and Play- und Hot-Swap-fähig
- Kompatibel mit Laufwerken gemäß SATA Revision 1/2/3

	Warranty	2 Years
Hardware	Anzahl von Laufwerken	4
	Chipset-ID	Jmicron - JM321+JM539
	Gebläse	2 - 60 mm
	Laufwerkgröße	2.5in & 3.5in
	Laufwerktyp	SATA
	Lüfter	Ja
	Schnittstelle	USB 3.0 & eSATA
Leistung	Einbauvorgänge	15, 000 cycles
	Max. Laufwerkkapazität	Aktuell getestet mit 3,5-Zoll-Festplatten von bis zu 4 TB und 5400 U/min pro Schacht (16 TB insgesamt) und 2,5-Zoll-Festplatten von bis zu 1 TB und 5400 U/min (4 TB insgesamt)
	Typ und Rate	USB 3.0 – 5 Gbit/s
		SATA II (3 Gbps)
	UASP-Unterstützung	Nein
Steckverbinder	Hostanschlüsse	1 - eSATA (7-polig, Daten) Stecker
		1 - USB Type-B (9-polig) USB 3.0 Buchse
	Laufwerksteckverbinder	4 - SATA Daten und Strom, Combo (7+15-polig) Steckdose
Software	Betriebssystemkompatibilität	OS independent; No software or drivers required
Spezielle Hinweise/Anforderungen	Hinweis	Für eSATA-Verbindungen muss der Hostcomputer die Port Multiplier-Technologie unterstützen. Anderenfalls wird nur eine der Festplatten erkannt.
	System- und Kabelanforderungen	Verfügbarer USB 2.0- oder 3.0-Port oder eSATA-Port
Anzeiger	LED-Anzeiger	4 - Aktivität (Rot)
		4 - Stromversorgung (Blau)
Strom	Ausgangsspannung	12 DC
	Ausgangsstrom	6.5A
	Eingangsspannung	110V-240V AC
	Eingangsstrom	2.5
	Mit Stromadapter	Mit Netzadapter
	Polarität der Mittelspitze	Positiv
	Steckertyp	4-pin DIN

Umwelt	Betriebstemperatur	5°C to 80°C (41°F to 176°F)
	Feuchtigkeit	8% bis 90% Relative Luftfeuchtigkeit
	Lagertemperatur	-40°C to 70°C (-40°F to 158°F)
Physische Eigenschaften	Farbe	Schwarz
	Gehäusetyp	Kunststoff
	Produktbreite	6.8 in [172.7 mm]
	Produktgewicht	34.1 oz [966 g]
	Produkthöhe	3.7 in [94.7 mm]
	Produktlänge	11.4 in [290.5 mm]
Verpackungsinformationen	Versandgewicht (Verpackung)	3.5 lb [1.6 kg]
Verpackungsinhalt	Im Paket enthalten	1 - HDD-Dockingstationen mit 4 Einbauschächten 1 - eSATA-Kabel 1 - USB 3.0 Kabel 1 - Universeller Stromadapter: wird passend für NA/EU/UK geliefert, wenn Sie in NA/EU/UK einkaufen; wird passend für Australien und Neuseeland geliefert, wenn Sie in Australien und Neuseeland einkaufen 1 - Anleitung

Product appearance and specifications are subject to change without notice.