

THE GERMAN
WORKSPACE
BRAND 

ICY BOX® Club Hub 6110

10-Port USB 3.2 Gen 2 Hub

Hauptmerkmale

- Hochwertiges Aluminiumgehäuse
- Anschluss an den PC: USB 3.2 Gen 2 Type-C®/-A, bis zu 10 Gbps
- 10x USB 3.2 Gen 2 Type-A, inkl. 1x USB 3.2 Gen 2 Schnellladeanschluss 5 V/2,4 A
- Unterstützt die gleichzeitige Nutzung mehrerer USB 3.2 Gen 2 Anschlüsse
- LED-Anzeige für Stromversorgung und Zugriff
- Inklusive Netzteil 12 V/4 A



Verpackungsinhalt

- 1x Club Hub 6110
- 1x USB 3.2 Gen 2 Type-C®/-A auf Type-B Kabel
- 1x Netzteil
- 4x Gummifüße
- 1x Klettverschluss
- 1x Handbuch



Beeindruckende 10 Anschlüsse

Stell dir vor, was du mit 10 USB-Ports anfangen kannst: schließe praktisch jedes Gerät gleichzeitig an! Von Tastaturen über externe Festplatten, alles steht dir an einem Ort zur Verfügung. So hältst du deinen Arbeitsplatz wunderbar organisiert.



Eingebauter Lade-Port

Einer der Anschlüsse unterstützt schnelles Laden für Smartphones und Tablets. Club Hub 6110 macht separate Charger überflüssig, wodurch du easy Geld sparst.



Schneller Datentransfer

Mit USB 3.2 Gen 2 unterstützt Club Hub 6110 Übertragungsraten von bis zu 10 Gbps. So kriegst du große Anhänge wie hochauflösende Bilder oder Videos sofort versendet. Sitz auf dem Sofa, während andere noch auf ihren Ladebalken starren.

THE GERMAN
WORKSPACE
BRAND 

ICY BOX® Club Hub 6110

10-Port USB 3.2 Gen 2 Hub

Allgemeine Daten

Modell	IB-AC6110a
Artikelnr.	61243
EAN-Code	4250078175858
Farbe	Schwarz
Material	Aluminium
Hostanschluss	USB 3.2 Gen 2 Type-A
Kabellänge	80 cm
Übertragungsrate	Bis zu 10 Gbps
UASP-Unterstützung	☑
Plug & Play	✓
LED	Betrieb und Zugriff
Ein-/Ausschalter	☑
Chipsatz	GL3590

Anschlüsse

USB 3.2 Gen 2 Type-A	10
USB 3.2 Gen 1 Type-A	☑
USB 2.0 Type-A	☑
USB4 Type-C®	☑
USB 3.2 Gen 2 Type-C®	☑
USB 3.2 Gen 1 Type-C®	☑
USB Type-A Power Delivery	☑
USB Type-C® Power Delivery	☑
HotSwap	✓

Zusätzliche Funktionen

Zusätzliche Schnittstellen	☑
Display	☑
Kensington Lock	☑
Schutzart	☑
Kühlung	Passiv
Befestigung	☑

Stromversorgung

Stromversorgung	12 V/ 4 A
Steckmaße	☑
Leistungsaufnahme bei Nulllast	0,147 W
Durchschnittliche Effizienz bei niedrigster Ausgangsspannung	80 %
Effizienz bei geringer Last (10 %)	69 %

Hostsystem

Betriebssystem	Unabhängig
Systemanforderungen	Ein freier USB Type-A Port am Hostcomputer

Logistische Daten

Verpackungseinheit	20 Stk. / Karton
Gesamtgewicht	13,58 kg
Bruttogewicht (mit Verp.)	0,630 kg
Nettogewicht	0,150 kg
Abmessung/Karton	440x435x240 mm
Abmessung (mit Verp.)	100x80x200 mm
Abmessung des Artikels	145x25x45 mm
Ursprungsland	China

Passend dazu



Spade Clone 3882

Klon- und DockingStation für M.2 NVMe SSD
und 2,5"/3,5" SATA SSD/HDD

[Zum Produkt](#)

IB-MS314-T

Monitorständer Für zwei Monitore bis zu 32"

[Zum Produkt](#)

