

L066M

**Lasttrennschalter D02 63A 4polig N vorauseilend 60mm Sammelschiene**

## Technische Merkmale

### Sicherung

| | |
|---|---|
| Sicherungsgröße | D02 |

### Architektur

| | |
|---|---|
| Polanzahl | 4 |

### Elektrischer Strom

| | |
|---|---|
| Nennstrom | 63 A |
| Nennstrom für Sicherungseinsätze | 2 A, 4 A, 6 A, 10 A, 13 A, 16 A, 20 A, 25 A, 35 A, 50 A, 63 A, 32 A, 40 A |
| Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Icc | 50 kA |

### Installation, Montage

| | |
|---|---|
| Montage auf | Sammelschienensystem |
| Nominales Drehmoment | 2,50 - 2,50 Nm |

### Abmessungen

| | |
|---|---|
| Höhe | 80 mm |
| Breite | 27 mm |
| Tiefe | 77 mm |

### Anschluss

| | |
|---|---|
| Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter | 1.5 - 35 mm² |

### Einsatzbedingungen

| | |
|---|---|
| Betriebstemperatur | -25 - 55 °C |

### Frequenz

| | |
|---|---|
| Frequenz | 50 - 50 Hz |

### Leistung

| | |
|---|---|
| Gesamtverlustleistung unter Nennstrom | 5,60 W |
| Verlustleistung der Sicherungseinsatz im Gerät installiert | 5,50 W |

### Texte

| | |
|---|---|
| Schutz | Berührungsschutz finger und handrückensicher |

### Spannung

| | |
|---|---|
| Isolationsspannung Ui | 800 V |

### Sicherheit

| | |
|---|---|
| IP-Klasse (Ingress Protection) | IP20 |

| Werkstoff | |
|---|---|
| Werkstoff | Kunststoff |