

Integralspeicher

HSBC 300 L cool

BEST.-NR.: 238826



Die wichtigsten Merkmale

- Kombigerät aus Trinkwarmwasserspeicher und Pufferspeicher
- Für den höheren Trinkwarmwasserkomfort
- Halbiert die bei Einzelspeichern benötigte Aufstellfläche
- Kompakt und systemsicher
- Perfekt für die Kombination mit Wärmepumpe geeignet
- Kann wahlweise in Heizung oder Kühlung eingebunden werden
- Anschluss von zwei Heizkreisen möglich
- Mit integriertem Wärmepumpenmanager zur noch schnelleren Montage der Gesamtanlage (nicht bei jeder Variante)
- Trinkwarmwasserspeicher mit 270 Liter und Pufferspeicher mit 100 Liter Fassungsvermögen



Typ	HSBC 300 L cool BEST.-NR.: 238826	
Best.-Nr.	238826	
Energetische Daten		
Energieeffizienzklasse (A+ - F)	B	
Bereitschaftsenergieverbrauch/ 24 h bei 65 °C	1,50 kWh	
Hydraulische Daten		
Nenninhalt Warmwasser-Speicher	270 Liter	
Nenninhalt Pufferspeicher	100 Liter	
Fläche Wärmeübertrager	3,20 m2	
Inhalt Wärmeübertrager	21 Liter	
Dimensionen		
Höhe	1918 mm	
Breite	680 mm	
Tiefe	910 mm	
Kippmaß	2123 mm	

Gewichte

Gewicht	248 kg
---------	--------

Service-Hotline

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:

Hotline Vertrieb: **0 55 31 - 702 710** Hotline Kundendienst: **0 55 31 - 702 111**

Unsere Fachpartner

Unsere kompetenten Ansprechpartner vor Ort helfen Ihnen bei allen Fragen:

www.stiebel-eltron.de/de/service/fachpartner-suche.html

Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.

Webseite

www.stiebel-eltron.de