

Produktinformation

Tauchsäge mit Führungsschiene und Zwingen

EAN: 0088381646543



SP6000JSP1

Leistungsaufnahme	1.300 Watt
Leerlaufdrehzahl	2.000-6.400 min ⁻¹
Schnittleistung 0°	56 mm
Schnittleistung 45°	40 mm
Schnittleistung 48°	38 mm
Sägeblatt-Ø / Bohrung	165/20 mm
Maße (LxBxH) mm	341x225x250
Gewicht	4,4 kg



Lieferumfang:

MAKPAC Gr.4
HM-Sägeb. 165mm 48Z
Führungsschiene 1400mm
Schraubzwinde

Best.-Nr.:

821552-6
B-09298
194368-5
194385-5

- Inkl. Führungsschiene und MAK PAC 4
- Inkl. Schraubzwingen
- Handkreissäge mit Eintauchfunktion
- Schnittpunkt bleibt bei allen Winkleinstellungen an exakt der gleichen Stelle
- Winkelverstellung von -1° bis +48° (Hinterschnittfunktion)
- Winkelschnelleinstellung für -1°, 22,5° und Schnellvorwahl von 45° oder 48° als maximalen Kippwinkel
- Kippt auch bei größtem Neigungswinkel nicht von der Führungsschiene
- Elektronisch regelbare Drehzahl
- Mit Anreiß-Modus für ausreißfreien Schnitt
- Mit Konstantelektronik, Sanftanlauf und Überlastschutz
- Sägeblatтарыetierung zum leichten Sägeblattwechsel

Schalldruckpegel (L _{pA})	81 dB(A)	Schallleistungspegel (L _{WA})	92 dB(A)	K-Wert Geräusch	3 dB(A)
Vibration Sägen Holz	2,5 m/s ²	K-Wert Vibration	1,5 m/s ²		

Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Abbildungen können variieren.

Abgebildetes Zubehör ist nicht unbedingt im Lieferumfang.

Nicht alle Artikel im Lieferumfang sind einzeln nachbestellbar.

Stand: 1-9-2016

www.makita.de