

ABS3000SE_400V

Absauganlage



- solide Blechkonstruktion sorgt für ideale Strömungsverhältnisse
- widerstandsfähiges Windflügelrad
- konstante Absaugleistung auch bei dauernder Beanspruchung
- Anschluss von bis zu drei Maschinen durch mitgeliefertem Verteilern möglich
- hohe Saugleistung durch große Filterfläche (Filterdimension: ø500x1100mm)
- integrierte Fahrenrichtung für einfaches Rangieren

Lieferumfang: Fahrwerk, Filter- und Spänesack, Verteiler (Anschluss für 3xø100mm Absaugrohre), inkl. 2x Verschlussdeckel



499,00

**YOUR
JOB.
OUR
TOOLS.**

ABS3000SE_400V

Absauganlage



Technische Details

Motorleistung S1 in W	1500
Drehzahl in min-1	2950
Aufstellmaß in mm	985x560x2250
Spänesackdurchmesser in mm	500
Lüfterraddurchmesser in mm	300
Unterdruck in Pa	2200
Bruttogewicht in kg	48
Verpackungsbreite in mm	595
Verpackungshöhe in mm	505

Spannung	400V / 50Hz
Kabellänge	1,8m
Absaugleistung in m³/h	3000
Spänesacklänge in mm	850
Ausgänge	3 (ø100mm)
Schall-Druckpegel in dB(A)	<85
Nettogewicht in kg	45
Verpackungslänge in mm	1.050
EAN Code	9120058376849

**YOUR
JOB.
OUR
TOOLS.**