

FCS-3306 Version: 1

Feste-Dom-IP-Netzwerkkamera, H.265/264, 3 Megapixel, 802.3af PoE, IR-LEDs, Innen / Außen, Vandalensicher

Die Fixkuppelkamera LevelOne FCS-3306 für den Außenbereich bietet eine besonders zuverlässige, kostengünstige Outdoor-IP-Überwachungslösung in einem flachen Kuppelgehäuse, das IP68-bewertet ist und Außenbedingungen wie Regen, Schnee, extremer Hitze, Staub und Feuchtigkeit standhält. Die FCS-3306 bietet 3-Megapixel-Auflösung, und mit dem 802.3af-Standard PoE können Sie über ein einziges Cat.5-Kabel Strom und Daten übertragen, was den Einsatz einfach und flexibel gestaltet. Die Kuppelmontage verhindert eine böswillige Manipulation des Geräts. Das Ergebnis ist eine sichere und intelligente Wahl für alle Außenbereiche.

Key-features

- 3-Megapixel HD-Auflösung
- Video Komprimierung: H.264/H.265
- Integrierte IR-LEDs für den Einsatz bei Nacht mit 30 m Reichweite
- Bietet WDR (Wide Dynamic Range) zur Verbesserung der Sichtverhältnisse bei extreme dunkler oder heller Umgebung
- Vandalensicheres, IK10-eingestuftes Gehäuse

Specifications

System Specifications

Standards & Protokolle:
IPv4/v6, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, NTP, RTP, RTSP, RTCP, SMTP, FTP, IGMP, ICMP, ARP, Bonjour, UPnP, QoS, SNMP, IEEE 802.1X

Bildsensor:
1/2.8 "

Linse:
Fixed focal, f2.1mm, F1.8

Stecker und Verkabelung:
10/100 Mbps PoE (IEEE802.3af)

Taster:
Reset

Indikator:
Power

IR Cut Filter:
support

IR LED:
30 Meter

Verschlusszeit:
1-100,000 sec

Betrachtungswinkel:
129°

Videokomprimierung:
H.265, H.264, MJPEG

Auflösung:
30 fps at 2048 x 1536
60 fps at 1920 x 1080
30 fps at 1280 x 960
60 fps at 1280 x 720
30 fps at 800 x 600
30 fps at 640 x 480
30 fps at 320 x 240

Video Format:
RAW

Leistungsaufnahme:
DC 12V, PoE Class 3 (IEEE802.3af)

Energieverbrauch:
12.95 W (PoE)

Datenrate:
128kbps-12Mbps

Features

Allgemein:
Object Based Motion Detection, Tamper, Shock Detection, Line Crossing*, Enter Area*, Missing Object*, Unattended Object*, Smoke Detection*, Fire Detection* (Some of the algorithms may not be available in the first release, can be upgraded for free later)

PoE:
IEEE802.3af

Sicherheit:
IP address filtering, HTTPS encryption, Password protected user level, Anonymous login, IEEE 802.1X network access control

Management:
Notify control center, Change camera settings, Command other devices, E-mail notification with snapshots, Push notification to mobile device, Save video to local storage, Upload video to NVR server, Upload video or snapshot to FTP server

Performance

Anzahl der Benutzer:
16

Speicherkapazität:
MicroSDHC, MicroSDXC memory card slot (card not included)

Bildrate (fps):
30 fps at 2048 x 1536
60 fps at 1920 x 1080

Environment

Temperatur (°C):
-40°C ~ 60°C (-40°F ~ 140°F)

Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend):
80° or less

Physical Specifications

Abmessungen (W x D x H mm):
109mm x 109mm x 63.5mm

Gewicht:
600

Farbe:
White

Approval and Compliance

Zertifizierung:
CF/FCC/UL

Sicherheit:
IK10

Gehäuse:
IP68

andere:
ONVIF

andere

Betrachtungssysteme:
IE 9.0 or newer, Firefox with VLC, Chrome with VLC, Safari with QuickTime

---

Order Information

FCS-3306

Package Contents

FCS-3306
Ressource CD (Bedienungsanleitung, Hilfsprogramm, 64-Kanal Verwaltungssoftware)
Schraubenset

No liability or responsibility for any errors or omissions in the content.
Specifications are subject to change without notice.
All mentioned brand names are registered trademarks and property of their owners.
Copyright © Digital Data Communications GmbH, Germany. All Rights Reserved.