



PURE WINGS 3

PERFORMANT, PROGRESSIVE, QUIET

**140mm PWM high-speed • 140mm PWM • 140mm
120mm PWM high-speed • 120mm PWM • 120mm**

IDEALNE ZASTOSOWANIA

Konfiguracje do gier i multimediiów
Wymagające komputery PC
Konfiguracje chłodzone wodą i powietrzem
Ciche konfiguracje

ZALETY

Modele PWM high-speed są wyposażone w silnik pracujący w pętli zamkniętej, który utrzymuje stałe obroty
Zoptymalizowane łopatki wentylatora zapewniają wyjątkowo wysokie ciśnienie powietrza
Rama wentylatora jest zoptymalizowana pod kątem minimalnego wycieku powietrza, co ostatecznie prowadzi do wyższej wydajności
Bardzo niskie minimalne obroty dla bardzo cichej pracy

Zalety

- Innowacyjny silnik z zamkniętą pętlą utrzymuje obroty bez względu na opór
- Zoptymalizowana rama wentylatora zapewnia wyjątkową wydajność na chłodnicach
- Nowo zaprojektowane łopatki wentylatora i zmieniony kąt zapewniają wyjątkowe ciśnienie powietrza
- Pure Wings 3 może pracować z bardzo niskimi minimalnymi obrotami, co zapewnia bardzo cichą pracę
- Łożysko rifle o długiej żywotności gwarantuje okres eksploatacji wynoszący 80.000 godzin
- Ikoniczny, niepowtarzalny i opływowy design, bez zbędnych ozdób
- Koncepcja produktu, projekt i kontrola jakości w Niemczech

PURE WINGS 3

PERFORMANT, PROGRESSIVE, QUIET

Dane techniczne						
Model	140mm PWM high-speed	140mm PWM	140mm	120mm PWM high-speed	120mm PWM	120mm
Opcje kolorystyczne	black white	black white	black	black white	black white	black
Kod produktu	BL109 BL113	BL108 BL112	BL107	BL106 BL111	BL105 BL110	BL104
Kod EAN	black: 4260052190814 white: 4260052191002	black: 4260052190807 white: 4260052190999	4260052190791	black: 4260052190784 white: 4260052190982	black: 4260052190777 white: 4260052190975	4260052190760
Wymiary wentylatora (D x S x W w mm)	140 x 140 x 25			120 x 120 x 25		
Rpm @ 100% PWM / 12V	1800	1200		2100	1600	
Głośność (dB(A) @ 100% PWM)	30,5	21,9		30,9	25,5	
Przepływ powietrza @ 100% PWM (cfm / m³/h)	72,2 / 122,6	57,4 / 97,5		59,6 / 101,2	49,9 / 84,8	
Ciśnienie powietrza (mm / H ₂ O)	2,44	0,96		2,41	1,45	
Zakres pracy (V DC)	5 - 13.2					
Moc na wejściu (W)	6		3,6			2,4
Pobór prądu, bezpieczny (A)	0,5		0,3			0,2
Podłączenie	4-pin PWM		3-pin	4-pin PWM		3-pin
Żywotność @ 25°C	aż do 80.000					
Akcesoria w zestawie	Śruby do wentylatorów					

Certyfikaty



RoHS
COMPLIANT



UL
E360596

UK
CA



Kontakt

Centrala be quiet!

Listan GmbH
Wilhelm-Bergner-Straße 11c
21509 Glinde
Niemcy

Międzynarodowa infolinia serwisowa:
+49 40 7367 686 44

e-mail: service@bequiet.com
Odwiedź zakładkę kontakt na stronie
bequiet.com, aby uzyskać informację o
usługach serwisowych w danym kraju.