

UP-SCHALTERPROGRAMM PRIMALUXE WEISS SCHUTZKONTAKTSTECKD. +USB-MODUL M.R.

PRIMALUXE, SCHUTZKONTAKTSTECKDOSE UP
MIT USB-MODUL

Art. Nr.
0240130190

EAN
4006341714923

Typ
EFRV300USB/1

SCHALTERPROGRAMME

- KOMPATIBEL - Schutzkontakt-Steckdose mit 2 USB Steckdosen kombinierbar mit dem Unterputz-Schalterprogramm PrimaLuxe von REV Ritter für die Anwendung im Haus
- FUNKTIONELL - mit 2 zusätzlichen USB-Anschlüssen Typ A (5V, 2,1 A, 10,5 W) zum Laden Ihrer elektrischen Geräte, wie z.B. Handy, Smartphone, Tablet, Laptop, MP3-Player, Digitalkamera, etc.
- SOLIDE - stabile und bruchfeste Abdeckung aus hochwertigem Spezialkunststoff mit erhöhtem Berührungsschutz für eine sichere Anwendung
- PRAKTISCH - Montage- und installationsfreundlich für die Basisinstallation oder einfache Nachrüstung Ihrer Elektroinstallation
- SICHER - vom Hersteller REV Ritter geprüfetes Qualitätsprodukt mit höchstem Anspruch an Beschaffenheit und Belastbarkeit, Technische Daten: 16 A 250 V~ max. 3680 W

ARTIKELSTAMMDATEN

Gruppe	PrimaLuxe, UP
Artikelnummer	0240130190
EAN-Nummer	4006341714923

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Montageart	Unterputz
IP-Schutzart	IP20
Halogenfrei	Ja
Werkstoff	Kunststoff
Oberflächenschutz	unbehandelt
Befestigungsart	Klemm-/Schraubbefestigung
Anzahl der Einheiten	1
Werkstoffgüte	Thermoplast
Ausführung der Oberfläche	glänzend
Ausführung	Schutzkontaktsteckdose

Aufdruck/Kennzeichnung	sonstige
Nennstrom	16.000 mA
Schutzkontakt	Ja
Anzahl der Module (bei Modulbauweise)	1
Min. Tiefe der Gerätedose	58 mm
Nennspannung	250 V
Frequenz	50 Hz
Anschlussart	Steckklemme
Anzahl der Phasen	1
Farbe	Weiß
Länge netto mm	85 mm
Breite netto mm	85 mm
Höhe / Tiefe netto mm	55 mm
Gewicht netto gr	120 g
Beschreibung	Unterputz-Schalterprogramm PrimaLuxe für eine sichere und zuverlässige Elektroinstallation im Haus. Das zeitlos aktuelle Design eignet sich für die Anwendung in Wohn- und Schlafräumen, Kinderzimmer und Büro. Durch den Einsatz hochwertiger Materialien und einer sorgfältigen Verarbeitung, garantiert das bewährte Programm einen hohen Qualitätsanspruch und eine langlebige Nutzung. Selbstverständlich entsprechen die Einbausockel den gültigen Normen und sind alle VDE-geprüft. Die montage- und installationsfreundlichen Unterputzgeräte eignen sich ideal für die Basisinstallation und die einfache Nachrüstung Ihrer Hauselektrik.
Volumen in cm ³	397 cm ³
Stromart / Spannungsart:	DC
USB: max. Ausgangsstrom	2,1 A
USB: max. Ausgangsleistung	10,5 W
USB: Durchschnittliche Effizienz im Betrieb	80,4 %
USB: Effizienz bei geringer Last (10 %)	76,8 %
USB: Leistungsaufnahme bei Nulllast	0,09 W

MEDIA

Erhöhter Berührungsschutz (früher:Kinderschutz)

