ONKRON
designed to support

MS75-B





Bildschirmgröße:	Max. Belastung:	VESA:	Höhenverstellung:
17" - 38"	11 kg	75x75 - 100x100 mm	455 mm

Werkstoff	Kunststoff, Stahl SPCC
Max. Belastung von Monitoren/TVs	11 kg
VESA Größen	75x75, 100x100 mm
Diagonale (min.)	17"
Diagonale (max.)	38"
Menge von Bildschirmen	1
Abstand von Befestigung (max.)	598 mm
Höheanpassung (max.)	455 mm
Neigungswinkel nach oben (max.)	90°
Neigungswinkel nach unten (max.)	25°
Schwenkungswinkel (Bereich)	180°
Drehwinkel (max.)	360°
Garantie	5 Jahre
Gesamtabmessungen als Baugruppe	56,5x15x65 cm
Gesamtabmessungen GBX	43x26.5x16 cm
Gesamtabmessungen MBX	55x44.5x35 cm
Umfang GBX	1.82 m^3
Bruttogewicht GBX	3.8 kg
Bruttogewicht MBX	15.2 kg
Menge in MBX	4 stücke

ONKRON Montagelösungen:
· Sind für den kontinuierlichen 24/7-Betrieb geeignet, sofern sie gemäß der jeweils geltenden Produktdokumentation, Montageanleitung und Lastspezifikationen installiert und verwendet werden;
· Sind für professionelle und gewerbliche Installationen vorgesehen;
· Sind darauf ausgelegt, eine sichere und zuverlässige Montage kompatibler Displays in öffentlichen Bereichen zu ermöglichen;
· Erfüllen die üblichen Sicherheits-, Montage- und mechanischen Anforderungen, die für professionelle Display-Montagelösungen gelten;
· Können in stark frequentierten öffentlichen Bereichen eingesetzt werden, vorausgesetzt, die Montage erfolgt durch qualifiziertes Fachpersonal und in Übereinstimmung mit allen geltenden lokalen Vorschriften, Sicherheitsstandards und Projektanforderungen.

© 2026 Produkte oder Bilder von ONKRON™ können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.