

## CA24VP

### Technische Daten



#### Allgemeine Daten

|                                     |                 |
|-------------------------------------|-----------------|
| Typ                                 | CA24VP          |
| Verpackungsmenge                    | 1               |
| Artikelnummer                       | 2CPX052300R9999 |
| Warentarifnummer                    | 85381000        |
| Ursprungsland                       | Deutschland     |
| Bauart                              | Kleinverteiler  |
| Kombination Produkthierarchie       | 0202            |
| Hauptgruppe und Gruppe - 2520 (SUJ) |                 |
| Listenpreis                         | 759,00 €        |

Kleinverteiler, teilausgebauter Schrank, Anbaumöglichkeit: oben und unten, Montageart: Aufputz, für den Innenbereich, mit Tür, Schutzklasse II (schutzisoliert), in Verbindung mit Erdungsset (Zubehör) Schutzklasse I möglich, Schutzart IP44, geltende Normen: DIN EN 61439-1, VDE 0660-600-1, DIN EN 61439-3, VDE 0660-600-3, IK-Code IK07, Bemessungsbetriebsspannung Ue 400V AC 50/60 Hz, Bemessungsstrom In 125 A, pulverbeschichtet, in RAL 9016, Gehäuse aus Stahlblech, einflüglige Tür, Tür aus Stahlblech, in RAL 9016, mit Standardverschluss, Türöffnungswinkel 120 Grad, Türanschlag rechts und links, Leitungseinführung oben über Membranflansch montiert, unten über Flanschöffnung vorgeprägt, Abmessungen in mm (H x B x T): 650 x 550 x 160, Rasteinheit 4 RE, Feldbreite 2, Platzeinheiten 48, Reihenabstand: 125, Abdeckungen aus Kunststoff, 90 Grad Druck-Drehverschluss, RAL 7035, ohne N/PE Quick-Steckklemme, Kabelabfangschiene integriert, ausgebaut mit Verteilerfeld und Montageplatte, Geräteträger herausnehmbar

# CA24VP

## Technische Daten

### Technische Daten

|                                      |                                                                  |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Abdeckungsverschluss                 | 90 Grad Druck-Drehverschluss                                     |
| Bemessungsbetriebsspannung Ue [V] AC | 400 V                                                            |
| Bemessungsfrequenz f [Hz]            | 50/60 Hz                                                         |
| Bemessungsstrom In [A]               | 125 A                                                            |
| Geräteträger                         | herausnehmbar                                                    |
| Geräteträger herausnehmbar           | Ja                                                               |
| Kabelabfangschiene                   | integriert                                                       |
| Klemmenart                           | Quick-Steckklemme                                                |
| Klemmenbestückung                    | ohne N/PE                                                        |
| Schutzart [IP]                       | IP44                                                             |
| Schutzart ohne Tür [IP]              | IP30                                                             |
| Schutzklasse                         | schutzisoliert                                                   |
| Schutzklasse mit Zubehör             | in Verbindung mit Erdungsset (Zubehör)<br>Schutzklasse I möglich |
| Türanschlag                          | rechts und links                                                 |
| Türart                               | einflügelige Tür                                                 |
| Türöffnungswinkel [Grad]             | 120 °                                                            |
| Verlustleistung T 20K [Watt]         | 52 W                                                             |
| Verlustleistung T 30K [Watt]         | 86.1 W                                                           |
| Verschlussart Schloss                | Standardverschluss                                               |

### Normen

|                |    |
|----------------|----|
| DIN EN 61439-1 | Ja |
| DIN EN 61439-3 | Ja |

### Umgebungsbedingung

|                |              |
|----------------|--------------|
| Einsatzbereich | Innenbereich |
|----------------|--------------|

### Lieferform

|                                                    |                         |
|----------------------------------------------------|-------------------------|
| Tiefe der Verpackung                               | 0,165 m                 |
| Breite der Verpackung                              | 0,556 m                 |
| Länge der Verpackung                               | 0,652 m                 |
| Bruttogewicht                                      | 16,924 kg               |
| Anzahl pro Basismengeneinheit (Verpackungseinheit) | 1                       |
| Auslieferungszustand                               | mit Tür                 |
| Basismengeneinheit                                 | Stück                   |
| Lieferform                                         | teilausgebauter Schrank |

### Lieferform

|                                  |    |
|----------------------------------|----|
| Menge Verpackungseinheit Basis   | 1  |
| Menge Verpackungseinheit Palette | 16 |

### Ausbauvarianten

|                  |                                               |
|------------------|-----------------------------------------------|
| Anbaumöglichkeit | oben und unten                                |
| Ausbauvariante   | ausgebaut mit Verteilerfeld und Montageplatte |

### Konstruktive Daten

|                           |                           |
|---------------------------|---------------------------|
| Anzahl Gerätereihen       | 4                         |
| Farbe [RAL]               | Verkehrsweiß              |
| Farbe Abdeckung           | Lichtgrau                 |
| Farbe Tür                 | Verkehrsweiß              |
| IK-Code                   | IK07                      |
| Leitungseinführung oben   | Membranflansch montiert   |
| Leitungseinführung unten  | Flanschöffnung vorgeprägt |
| Nennmaß außen Breite [FB] | 2 FB                      |
| Nennmaß außen Breite [mm] | 550 mm                    |
| Nennmaß außen Höhe [mm]   | 650 mm                    |
| Nennmaß außen Höhe [RE]   | 4                         |
| Nennmaß außen Tiefe [mm]  | 160 mm                    |
| Oberflächenbeschaffenheit | pulverbeschichtet         |
| Platzeinheiten [PLE]      | 48                        |
| Werkstoff Abdeckungen     | Kunststoff                |
| Werkstoff Gehäuse         | Stahlblech                |
| Werkstoff Tür             | Stahlblech                |

### Aufstellungsart


|                           |      |
|---------------------------|------|
| Hohlwandeinbaumöglichkeit | Nein |
| Montageart Aufputz        | Ja   |
| Montageart Hohlwand       | Nein |
| Montageart teilversenkt   | Nein |
| Montageart Unterputz      | Nein |

## CA24VP

### Zubehör



**CZL61**  
Erdungsset KV Aufputz  
EAN  
Art.-Nr. 2CPX052449R9999  
Listenpreis 23,80 €




**CZT2**  
Sicherheitsschloß  
EAN  
Art.-Nr. 2CPX052412R9999  
Listenpreis 48,70 €



**CZ9P16**  
Leitungshalter Compact CA  
EAN  
Art.-Nr. 2CPX052556R9999  
Listenpreis 6,05 €



**CZT5**  
Schwenkhebel f.Profilhalbzyl.  
EAN  
Art.-Nr. 2CPX052488R9999  
Listenpreis 93,00 €



**CZ4**  
Isolierahmen oben/unten  
EAN  
Art.-Nr. 2CPX052462R9999  
Listenpreis 26,40 €



**CZ2**  
Schrankverbindungs-Schrauben  
EAN  
Art.-Nr. 2CPX052460R9999  
Listenpreis 17,60 €



**CZ1P4**  
Außenbefestiglaschen (4St.)  
EAN  
Art.-Nr. 2CPX052459R9999  
Listenpreis 43,00 €



**CZF3**  
Verschlußflansch  
EAN  
Art.-Nr. 2CPX052437R9999  
Listenpreis 28,50 €



**CZF4**  
Flansch für Rohreinführ.oben  
EAN  
Art.-Nr. 2CPX052438R9999  
Listenpreis 32,80 €



**TZ503**  
Klinkengr.+Schild m.Schloss  
EAN  
Art.-Nr. 2CPX010487R9999  
Listenpreis 94,50 €




**TZ504**  
Klinkengr.+Schild o.Schloss  
EAN  
Art.-Nr. 2CPX010488R9999  
Listenpreis 65,50 €



**TZ505**  
Knebelgr.+Schild m.Schloss  
EAN  
Art.-Nr. 2CPX010489R9999  
Listenpreis 76,00 €

## CA24VP Zubehör




**TZ506**  
Knebelgr.+Schild o.Schloss  
EAN  
Art.-Nr. 2CPX010490R9999  
Listenpreis 50,00 €



**TZ507**  
Schlüsselsch. Doppelb.3/5mm  
EAN  
Art.-Nr. 2CPX010491R9999  
Listenpreis 12,50 €



**TZ508**  
Schlüsselsch. 3/4kt.+D Benz  
EAN  
Art.-Nr. 2CPX010492R9999  
Listenpreis 12,50 €



**CZT24H**  
Stangenverschluß Schw.heb 4R  
EAN  
Art.-Nr. 2CPX052417R9999  
Listenpreis 36,50 €