

Sicherheitssauger mit automatischer Filterabreinigung, 30 l, Klasse M

VCE 33 M AC

Bestell-Nr. 444.138



Sicherheitssauger mit automatischer Filterabreinigung, 30 l, Klasse M

- + Werkzeuglos montierbare Adapterplatte zur Fixierung von L-BOXXEN und Tanos Systainern auf dem Kopf des Saugers
- + Die Hochleistungsturbine sorgt für hohe Saugleistung und hohen Unterdruck. Dadurch entsteht ein hervorragendes Absaugergebnis
- + Konstant hohe Saugleistung durch laufendes automatisches Abreinigen des Filters
- + Der Flachfilter mit Teflon-/Nanobeschichtung ermöglicht eine optimale Nutzung des Behältervolumens
- + Mit Permanentsteckdose und elektronischer Ein-/Ausschaltautomatik
- + Flowsensortechnik überwacht den Volumenstrom und meldet durch ein optisches und akustisches Signal ein Absinken unter den gesetzlichen Mindestwert von $\leq 20 \text{ m/s}$
- + Die Volumenstromregelung über den Drehschalter reduziert ein mögliches Vakuum auf der Oberfläche bei Lackzwischen- und Feinschliff
- + Wahlschalter Saugdiameter zur Justierung des optimalen Volumenstroms
- + Für Nassabsaugung: mit elektronischer Füllstandüberwachung
- + Anlaufverzögerung vermeidet Spannungsspitzen beim Start und Abschaltverzögerung (15 Sekunden Nachlauf) entleert Staubreste im Saugschlauch
- + Doppelwandiger, stabiler Behälter mit integrierter Griffmulde zum einfachen Entleeren des Behälters
- + Staubgeschützte Antistatik Ausrüstung verhindert Aufladungen am Saugschlauch
- + Ausgestattet mit großen Rädern und zwei schwenkbaren Lenkrollen aus Metall
- + Separater Motorluftkühlungskanal mit Grobschmutzfilter. Schützt die Turbine vor Zufuhr von Umgebungsluft und erhöht somit die Lebensdauer. (Feinstaubfilter PES als Zubehör erhältlich)
- + Einfacher Filterwechsel ohne den Saugkopf zu demontieren
- + Mit Schlauchhalterung und Expander zum einfachen, schnellen fixieren des Stromkabels
- + Mit 4 Spannösen (2 je Seite) zum Anbringen von Spanngurten und Giraffenhalterung
- + Empfehlung: bei abgeschalteter Filterabreinigung mit Filtersack arbeiten, bei laufender Filterabreinigung mit Entsorgungssack arbeiten
- + Sicherheitssauger Klasse M, geeignet für alle Stäube mit AGW Werten $\geq 0,1 \text{ mg/m}^3$. Speziell für mineralische Stäube und Holzstäube (auch Buche und Eiche)

Technische Attribute

Leistungsaufnahme P.max.	1400 Watt
Max. Volumenstrom	4500 l/min
Max. Unterdruck	25000 Pa
Filterfläche	5000 qcm
Behältervolumen	30 l
Füllmenge Flüssigkeit	17 l
Gerätesteckdose	100-2400 Watt
Abmessung (L x B x H)	565 x 385 x 565 mm
Kabellänge	7,5 m
Gewicht	15,2 kg

Grundausrüstung

Antistatik-Saugschlauch Ø 32 mm x 4 m mit Clipanschluss inkl. Nebenluftregelung und Saugadapter SAD-C D25-32AS	406.708
1 L-BOXX® Halterung	445.169
1 Flachfilter PES L/M/H	445.118
1 Vlies-Filtersack Klasse L/M	445.088
1 PP Entsorgungssack	445.061
1 Adapter Ø 25-32 mm, antistatisch	445.029
Schlauchhalter	2 Stück