



SBN125



### Ausschalter 25A 1 Schließer 230V AC 1PLE

Ausschalter nach DIN EN 60669-1 (VDE 0632-1), DIN EN 60669-2-4 (VDE 0632-2-4) und DIN EN IEC 60947-3 (VDE 0660-107) mit VDE Zeichen, Beschriftungsmöglichkeit direkt am Gerät und geeignet zum nachträglichen Anbau von Zusatzeinrichtungen.

### Technische Merkmale

|                                            |                         |
|--------------------------------------------|-------------------------|
| Nennstrom                                  | 25 A                    |
| Frequenz                                   | 50/60 Hz                |
| Isolationsspannung                         | 440 V                   |
| Polart                                     | 1 P                     |
| Stoßspannungsfestigkeit                    | 4000 V                  |
| Anzahl Module                              | 1                       |
| Betriebstemperatur                         | -20...50 °C             |
| Lager-/Transporttemperatur                 | -40...80 °C             |
| Anschlussart                               | Schraubtechnik          |
| Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter  | 1,5 - 10mm <sup>2</sup> |
| Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter    | 1,5 - 16mm <sup>2</sup> |
| Gerätelebensdauer mechanische Schaltspiele | 200000                  |
| Gesamtverlustleistung unter Nennstrom      | 0,9 W                   |
| Verlustleistung pro Pol                    | 0,9 W                   |
| Höhe installiertes Produkt                 | 83 mm                   |
| Breite installiertes Produkt               | 17,5 mm                 |