

USB C Digital AV Multiport Adapter mit HDMI, VGA, Mini DisplayPort oder DVI - USB C hub auf HDMI 2.0 oder mDP 1.2 (4K 60Hz) - Usb C auf VGA/DVI 1080 Video/Bildschirmadapter

Produkt-ID: CDPVDHMDMP2G



Mit diesem tragbaren USB-C™-Multiport-Videoadapter können Sie Ihren USB Typ-C-Laptop an ein VGA-, DVI-, HDMI®- oder Mini DisplayPort-Display (mDP) anschließen.

Mit einem 4-in-1-USB-C-Monitoradapter müssen Sie nicht länger mehrere Adapter mit sich führen. Mit den VGA-, DVI-, HDMI- und mDP-Ausgängen können Sie Ihren Laptop mit Hilfe dieses Multiport-Adapters praktisch an jedes Display anschließen.

Der Adapter enthält eine magnetische Halterung, die das Breakoutkabel fixiert und somit für schnelle und sichere Mobilität sorgt. Der Adapter verfügt über ein robustes Aluminiumgehäuse und kann problemlos in einer Reisetasche mitgeführt werden.

Die HDMI- und mDP-Ausgänge dieses USB-C-Videoadapters unterstützen UHD-Auflösungen von bis zu 4K bei 60 Hz, während die VGA- und DVI-Ausgänge HD-Auflösungen von bis zu 1920 x 1200 unterstützen.

Der USB-C-Adapter hat ein schiefergraues Gehäuse und ein integriertes USB-C-Kabel und passt somit optisch zu Ihrem schiefergrauen MacBook oder MacBook Pro. Der Adapter ist mit Geräten kompatibel, die den USB-C DP Alt-Modus unterstützen.

Der Adapter ist auch mit Unterstützung für 4K-HDMI-Auflösung bei 30 Hz erhältlich, und das in drei Farben: Schiefergrau (CDPVDHMDMP2G), Rotgold (CDPVDHMDMPRG) und Silber (CDPVGDVHMDMP), sodass Sie sich einen Adapter aussuchen können, der farblich zu Ihrem Laptop oder Ihren Vorlieben passt.

Zertifikate Berichte und Kompatibilität



Anwendungen

- Verbindung zu jedem Display während des Reisens
- Verbinden Sie Ihr MacBook mit einem bereitgestellten VGA-, DVI-, HDMI- oder mDP-Display bei der Arbeit oder in der Schule bzw. der Uni.
- Verbinden Sie Ihren sekundären VGA-, DVI-, HDMI- oder mDP-Monitor mit Ihrem schiefergrauen MacBook.

Merkmale

- **4-IN-1 MULTIPORT USB-C VIDEO ADAPTER:** USB-C DP Alt Mode auf einen beliebigen HDMI 1.4 (4K 30Hz & 7.1ch Audio), mDP 1.2 (4K 60Hz & 2ch Audio), VGA oder DVI (1080p), HDCP 2.2/1.4, Thunderbolt 3 kompatibel
- **ROBUST & PORTABEL:** Robustes, graues Aluminiumgehäuse mit magnetisch gesicherter, versteckter Kabelführung für den mobilen Einsatz im Büro, zu Hause, in Konferenzräumen und Klassenzimmern
- **KOMPATIBILITÄT:** USB-C Monitor Adapter für Dell XPS/Precision/Latitude, Lenovo ThinkPad X1 Carbon/Extreme, Surface 3, HP EliteBook/Spectre/ZBook, Chromebooks, TB3 MacBook Pro/Air [Hinweis: Der VGA Port funktioniert nicht mit M1 basierten MacBook Hosts]
- **GETESTET & VERIFIZIERT:** USB Typ-C Adapter getestet bei 4K 60Hz mini DisplayPort/HDMI oder 1080p VGA/DVI für Kompatibilität mit Fernsehgeräten, Monitoren und Projektoren von Marken wie Dell, Asus, Acer, LG, Samsung, Sharp, Sony, Epson
- **EINFACH ZU BENUTZEN:** Dieser Adapter unterstützt ein treiberloses Plug-and-Play-Setup und ist vollständig kompatibel mit mehreren Betriebssystemplattformen: Windows / macOS / Linux / Chrome OS

Hardware

Garantiebestimmungen 3 Years

Active or Passive Adapter Aktiv

Anzahl der 1

unterstützten Displays

AV-Eingang	USB-C
AV-Ausgang	Mini DisplayPort - 1.2
	HDMI - 2.0
	DVI-I (Digital Only) - Single-Link
	VGA
Chipset-ID	Cypress - CYPD3120
	Parade - PS8348
	Parade - PS8617
	Parade - PS8338
	Parade - PS171
	Parade - PS176

Leistung

Maximum Cable Distance To Display	49.9 ft [15.2 m]
Video Revision	HDMI 2.0
	DisplayPort 1.2
Max. Analogauflösungen	1920 x 1200 @ 60Hz
Max. Digitalauflösungen	4096 x 2160 bei 24 Hz oder 2840 x 2160 bei 60 Hz (HDMI)
	4096 x 2160 bei 60 Hz (mDP)
Unterstützte Auflösungen	Maximum HDMI output: 4096 X 2160 @ 24Hz or 3840 X 2160 @ 60Hz
	Maximum mDP output: 4096 X 2160 @ 60Hz
	Maximum DVI and VGA output: 1920 x 1200 @ 60Hz

		Lower resolutions and refresh rates may also be supported
Breitbild unterstützt		Ja
Audiospezifikationen		HDMI- oder mDP-Ausgang: 7.1 Surround-Sound
		DVI - No Audio Support
		VGA - No Audio Support
		Mini DisplayPort - 5.1 Channel Audio
MTBF		800,703 hours
Steckverbinder		
	Steckverbinder A	1 - USB-C (24-polig) DisplayPort Alt Mode
	Steckverbinder B	1 - Mini-DisplayPort (20-polig)
		1 - VGA (15-polig, High Density D-Sub)
		1 - DVI-I (29-polig)
		1 - HDMI (19-polig)
Spezielle Hinweise/Anforderungen		
	Hinweis	Es wird nur jeweils eine Videoausgabe auf dem Videoadapter unterstützt. Wenn mehrere Verbindungen hergestellt werden, funktioniert nur einer der Ausgänge.
		Maximum Cable Distance to Display refers to digital video. VGA distance capabilities are dependent upon the quality of your cabling
		Der VGA Ausgang kann nicht mit M1, M1 PRO und M1 MAX MacBook Hosts verwendet werden
Strom		
	Power Delivery	No PD Pass-Through
Umgebungsbedingungen		
	Betriebstemperatur	0°C to 45°C (32°F to 113°F)

Lagertemperatur	-10°C to 70°C (14°F to 158°F)
Feuchtigkeit	Lagerung: 5 % ~ 90 % RH (keine Kondensation) Betrieb: 10 % ~ 85 % RH (keine Kondensation)

Physische Eigenschaften

Farbe	Schiefergrau
Gehäusetyp	Aluminium
Kabellänge	4.5 in [115 mm]
Produktlänge	6.9 in [17.5 cm]
Produktbreite	5.6 in [14.2 cm]
Produkthöhe	1.2 in [3.0 cm]
Produktgewicht	6.5 oz [185.0 g]

Verpackungsinformationen

Paketmenge	1
Paketlänge	6.6 in [16.8 cm]
Paketbreite	5.7 in [14.6 cm]
Pakethöhe	1.3 in [3.2 cm]
Versandgewicht (Verpackung)	6.3 oz [178.0 g]

Verpackungsinhalt

Im Paket enthalten	1 - Reise-A/V-Adapter
--------------------	-----------------------

Garantieinformationen

Warranty	3 Jahre
----------	---------

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.