

Alphacool Eisbaer LT360 Aurora HPE CPU AIO

Alphacool Artikelnummer: 11996



Kurzinformation

Die Eisbaer LT360 Aurora HPE CPU AIO Wasserkühlung verfügt über den extrem leistungsstarken NexXxos HPE Performance Vollkupferradiator, der mit den durchsatzstarken Aurora Rise 120mm Lüftern bestückt ist. Alle verwendeten Komponenten kommen aus dem klassischen DIY-Wasserkühlungsbereich und werden auch zum größten Teil bei den Enterprise Produkten für Server verwendet. Alphacool's Eisbaer LT360 Aurora HPE CPU AIO ist eine leistungsstarke All-in-One Wasserkühlung die so einfach zu installieren ist wie eine AIO, aber die Leistung eines vormontierten und vorgefüllten Custom-Loops bietet.

- Vollkupfer HPE Radiator
- Digital aRGB Beleuchtung an Kühler & Lüfter
- Erweiterbar dank Schnellverschlusskupplung

Kompatibilität

Intel: 1056 / 1155 / 1150 / 1151 / 1200 / 1700 / 2011 / 2011-3 / 2066

AMD: AM4 / AM5 / TR4 / sTRX4 / sWRX8 / SP3

Lieferumfang

1x Alphacool Eisbaer LT360 Aurora HPE CPU AIO (Radiator, Lüfter & Kühler)	12x M3x30 Lüfterschrauben
1x Montageset für AMD	1x Y-Adapter 4-Pin PWM
1x Montageset für Intel	1x Digital RGB Controller
1x Wärmeleitpaste	1x 3-Pin JST auf 3-Pin 5V Adapter
12x M3x5 Gehäuseschrauben	

Technische Daten Radiator

L x B x H	391,5 x 124 x 30mm (+/- 3%)
Material Kühlfinnen, Vorkammern & Kühlkanäle	Kupfer
Material Gewinde	Messing
Material Außengehäuse	rostfreier Stahl
Anschlüsse	2x G1/4"
Mögliche Lüftergröße	120mm
Mögliche Lüfterbelegung	3x einseitig / 6x beidseitig
Druck getestet	0,8 Bar
Maximale Arbeitstemperatur	60°C
Finnenabstand	18 FPI

Technische Daten Kühler mit Pumpe

L x B x H	69 x 69 x 45mm
Material Kühlerboden	vernickeltes Kupfer
Material Gehäuse	Acryl
Anschlüsse	2x G1/4" (+ 1x Fillport G1/4")
Pumpen Typ	DC-LT2
Drehzahl Pumpe	2600 rpm (+/- 10%)
Förderhöhe	1 m
Maximaler Durchfluss	72 L/h
Spannung	6-13,5V DC
Stromaufnahme	3,2W
Druck getestet	0,8 Bar
Maximale Arbeitstemperatur	60°C

Technische Daten Lüfter

L x B x H	120 x 120 x 25mm
Drehzahl	0-2500 rpm (+/- 10%)
Lüfterlager	Sleeve Bearing
Anschluss	4-Pin PWM
Kabellänge	40cm
Spannung	12V DC
Stromaufnahme	0,65A (0,72 max)
Statischer Druck	3,17 mm/H 0
Luftdurchsatz	118,9 m³/h
Lautstärke max,	max. 31,5 dB(A)
Anzahl digitale aRGB LED	20

Technische Daten Flüssigkeit

Farbe	klar
Inhaltsstoff 1	destilliertes Wasser (CAS-Nummer 7732-18-5)
Inhaltsstoff 2	Glysantin (CAS-Nummer 1017-21-1)
Temperaturbereich	15C°/+90°C

Technische Daten Schnellverschlusskuplung

Abmessungen	95 x 27mm
Material	Nylon
Schlauchgröße	12,7/7,6mm
Farbe	schwarz

Technische Daten Anschlüsse

Abmessungen (Anschluss gerade)	24 x 18mm
Anzahl (Anschluss gerade)	2x
Abmessungen (Anschluss 90°)	35 x 27 x 17mm
Anzahl (Anschluss 90°)	2x
Schlauchgröße	12,7/7,6mm
Material	Messing

Technische Daten Schlauch

Länge	40cm
Material	TPV (EPDM/PP)
Schlauchgröße	12,7/7,6mm
Härtegrad	35 Shore-A to 50 Shore-D
Maximale Arbeitstemperatur	-50 bis +155°C
Farbe	schwarz

Download Links

Anleitung	11996_Alphacool_Eisbaer_LT360_Aurora_HPE_CPU_AIO_Manual.pdf
Produktbilder	11996_Alphacool_Eisbaer_LT360_Aurora_HPE_CPU_AIO_pics.zip

Verpackungsmaß pro Einheit

L x B x H	435 x 260 x 145 mm
Gesamtgewicht	3317 g

Sonstige Daten

Zertifikate	CE, FC, ROHS
EAN	4250197119962
Zoll Nummer	84195080900

Die Eisbaer LT360 Aurora HPE CPU AIO Wasserkühlung verfügt über den extrem leistungsstarken NexXxos HPE Performance Vollkupferradiator, der mit den durchsatzstarken Aurora Rise 120mm Lüftern bestückt ist. Alle verwendeten Komponenten kommen aus dem klassischen DIY-Wasserkühlungsbereich und werden auch zum größten Teil bei den Enterprise Produkten für Server verwendet. Durch den Schnellverschluss lässt sich die Eisbaer LT Aurora mit weiteren Komponenten erweitern. Alphacool's Eisbaer LT360 Aurora HPE CPU AIO ist eine leistungsstarke All-in-One Wasserkühlung die so einfach zu installieren ist wie eine AIO, aber die Leistung eines vormontierten und vorgefüllten Custom-Loops bietet.

Neuer HPE-Radiator!

Der NexXxos ST30 HPE Radiator verwendet die gleichen Materialien wie die bisherigen NexXxos Modelle, geht aber technisch einen Schritt weiter. Durch den verdichteten inneren Aufbau, konnte die Anzahl an Wasserkanälen und Kupferlamellen erhöht werden. Damit ist ein größeres Wasservolumen im direkten Kontakt mit den Kühlfinnen und die Wärmeübertragung wird enorm verbessert. Durch die höhere Anzahl der Finnenreihen und deren Verkürzung wird zudem die Kühlfläche wesentlich effizienter ausgenutzt. Vergleichstests mit dem herkömmlichen NexXxos Radiator haben ergeben, dass bei Verwendung des HPE Radiators eine Leistungssteigerung von 4,5K möglich ist. Bei höherer Umgebungstemperatur und höherer Drehzahl der Lüfter steigt der Leistungsabstand zu den normalen NexXxos Radiatoren sogar progressiv an und erreicht eine mögliche Leistungssteigerung von bis zu 6K.

Kühler & Pumpe

Wie bei allen Alphacool Produkten, besteht der Kühlerboden aus vernickeltem Kupfer und ist mit sehr feinen Kühlfinnen bestückt, die über den gesamten Boden verteilt sind. Eine Düsenplatte sorgt für einen beschleunigten Durchfluss über die Kühlfinnen was die Kühlleistung steigert. Der Wasserfluss ist so optimiert, dass alle Bereiche des Kühlerbodens gleichmäßig gekühlt werden. Der Eisbaer LT Aurora Kühler verwendet die sehr kompakte und kleine DC-LT 2 Pumpe. Sie bietet genug Leistung um noch eine weitere Komponente wie einen GPU-Wasserkühler oder einen weiteren Radiator in den Kreislauf einzubinden.

Lüfter

Der Alphacool Rise Aurora Lüfter bietet neben einem weiten Regelbereich auch eine überragende Digitale aRGB LED Beleuchtung an. Die einzeln steuerbaren 5V aRGB LEDs gepaart mit dem speziellen Design des Lüfters erzeugen einzigartige Effekte. Über den 4-Pin PWM Anschluss kann der Lüfter von 0 bis 2500 U/min geregelt werden. Zusätzlich bietet er eine Zero-Ansteuerung, mit der der Lüfter auf 0 U/min herunter geregelt werden kann und dann mit ca. 350 U/min startet. Bei 800 U/min ist der Lüfter nahezu lautlos, bietet aber dennoch einen guten Luftdurchsatz (118,9 m³/h) gepaart mit einem hohen statischen Druck (3.17mm/H₂O).

DIY-Anschlüsse und ES Schläuche

Die Schlauchanschlüsse stammen aus dem normalen DIY-Segment und verwenden daher ein G1/4" Gewinde. Daher kann man diese sehr leicht austauschen. Der schwarze TPV Schlauch stammt, wie auch die Anschlüsse, aus der Alphacool ES Serie die vornehmlich in Server und Workstations verbaut wird. Der Schlauch kommt ohne Weichmacher aus und verformt sich, im Gegensatz zu klassischen PVC-Schläuchen, auch nicht bei hohen Temperaturen. Der Schnellverschluss besteht nicht aus schwerem Messing, sondern aus extrem leichten, langlebigen und robustem Nylon. Der Schnellverschluss ist mit vielen weiteren Modellen aus der Alphacool Produktlinie kompatibel.

Volle Digital aRGB Beleuchtung

Die Kühler-Pumpeneinheit und die Lüfter sind komplett mit Digital RGB LEDs bestückt, auch bekannt als adressable RGB oder aRGB. Mit dem beiliegenden Controller oder einer Digital RGB Steuerung am Mainboard lassen sich umfangreiche Effekte einstellen. Für einen schönen optische Effekt sorgt natürlich der beleuchtete Eisbaer auf der Kühler-Pumpeneinheit. Zur einfacheren Ansteuerung über einen Controller, lassen sich die Lüfter und auch die Pumpe als Daisy-Chain in Reihe schalten. Das sorgt für eine saubere Verkabelung der einzelnen LED-Komponenten.