




Geberit Duofix Element für Dusche, 50 cm, mit Wandablauf, für Estrichhöhe am Einlauf 65–90 mm



Beispielbild



Verwendungszwecke

- Zur Entwässerung bodenebener Duschen
- Zur Aufnahme des Abwassers eines einzelnen Brausekopfs
- Zum Einbau bei sehr geringem Fußbodenaufbau
- Für Estrichhöhen ≥ 65 mm am Einlauf
- Für Trockenbau
- Zum Einbau in raumhohe Installationswände
- Zum Einbau in teil- oder raumhohe Geberit Duofix Systemwände
- Zum Einbau in teil- oder raumhohe Vorwandinstallationen
- Für Verbundabdichtungen

Eigenschaften

- Abweichend zu Anforderungen aus EN 1253 ist die Siphonierhöhe nur 30 mm
- Selbsttragender Rahmen pulverbeschichtet

Lieferumfang

- Anschlussstutzen aus PE-HD, $\varnothing 40$ mm
- Bauschutz mit integriertem Einlaufblech

Zusätzlich zu bestellen

- Fertigmontageset

Art.-Nr.	d, $\varnothing$	B	H	T
111.593.00.1	40 mm	50 cm	50 cm	11 mm

Zubehör

- Geberit Fertigbauset für Wandablauf, Abdeckung aus Edelstahl poliert
- Geberit Fertigbauset für Wandablauf, Abdeckung aus Kunststoff
- Geberit Fertigbauset für Wandablauf, Abdeckung aus Edelstahl gebürstet
- Geberit Fertigbauset für Wandablauf, Abdeckung aus Edelstahl, verschraubbar
- Geberit Fertigbauset für Wandablauf, befliesbar, rahmenlos
- Geberit Fertigbauset für Wandablauf, befliesbar, mehrteilig
- Geberit Kollektorprofil für Wandablauf für Dusche
- Geberit Badewannenanschluss für Wandablauf für Dusche
- Geberit Adapter Badewannenanschluss für Wandablauf für Dusche
- Geberit Duschboard befliesbar, mit V-Gefälle



- Bodenfliesen aus Naturstein können sich im Duschbereich verfärben

- Fußstützen mit Rutschhemmung
- Fußplattentiefe passend zum Einbau in U-Profile UW 50 und Geberit Duofix Systemschienen
- Einlaufhöhe des Siphons einstellbar
- Beplankungsdicke 10–40 mm
- Für Fliesenaufbauten auf Boden von 2–26 mm geeignet
- Für Fliesenaufbauten an Wand von 2–35 mm geeignet
- Dichtebene zur spannungsfreien Dichtungsanbindung einstellbar
- Abwasseranschluss seitlich
- Dichtvlies vormontiert
- Dichtvlies umlaufend 10 cm, zur Anbindung von Abdichtsystemen

Technische Daten

Ablaufleistung	0.4 l/s
Siphonierhöhe	30 mm

- Befestigungsmaterial