

## E-Bike Ladestation

# BCS Pure



## BCS Pure

### E-Bike Ladestation

#### INDIVIDUALISIERBAR

Artikelnummer: 58112201

Maße: 528 x 530 x 226 mm

E-Bike Ladestation, überwachtes und kontrolliertes Laden für den E-Biker und Betreiber der Ladestation, grau, ähnlich RAL 7035, mit bedrucktem Deckel, mit fest montiertem Kabelsystem (2,5m), inkl. Statusanzeige der einzelnen Ladepunkte, anschließbar an das 230/400V-Netz, Produkt wird anschlussfertig geliefert für eine schnelle und einfache Wandmontage

**vier Ladepunkte, davon 1 x Shimano, 1 x Bosch, 2 x SCHUKO® 230V**



## Produkteigenschaften

### Einbaugeräte

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| SCHUKO®-Steckdose (seitlich), 230V: | 2 |
| Bosch Ladepunkt:                    | 1 |
| Shimano Ladepunkt:                  | 1 |

### elektrische Eigenschaften

|                                |         |
|--------------------------------|---------|
| Bemessungsbetriebsspannung AC: | 230 V   |
| Bemessungsbetriebsspannung DC: | 50 V    |
| max. Leiterquerschnitt:        | 4 mm²   |
| min. Leiterquerschnitt:        | 1,5 mm² |
| Schutzklasse:                  | II      |
| Schutzart:                     | IP54    |
| belüftet:                      | ja      |

## Farben

|                  |                  |
|------------------|------------------|
| Farbe Unterteil: | grau             |
| Farbe Oberteil:  | weiß transluzent |

## Zusatzfeatures

|                            |      |
|----------------------------|------|
| Mobile App:                | nein |
| Managementportal:          | Nein |
| Einführung für Datenkabel: | nein |

## Abmessungen

|         |        |
|---------|--------|
| Breite: | 528 mm |
| Länge:  | 530 mm |
| Höhe:   | 226 mm |

## Material Eigenschaften

|                                         |        |
|-----------------------------------------|--------|
| für Außeneinsatz geeignet:              | ja     |
| Industriequalität:                      | ja     |
| halogenfrei:                            | ja     |
| Brennbarkeitsklasse nach UL94:          | V0     |
| Glühdrahtfestigkeit nach EN 60695-2-11: | 850 °C |

## mechanische Eigenschaften

|                    |             |
|--------------------|-------------|
| Befestigungsart:   | Wandmontage |
| Schlagfestigkeit:  | IK08        |
| plombierbar:       | ja          |
| Art des Oberteils: | Deckel      |

## Umgebungsbedingungen

|                                      |                                         |
|--------------------------------------|-----------------------------------------|
| max. relative Luftfeuchtigkeit 25°C: | 80 %                                    |
| max. relative Luftfeuchtigkeit 40°C: | 75 %                                    |
| Umgebungstemperatur min.:            | -25 °C                                  |
| Umgebungstemperatur max.:            | 40 °C                                   |
| Umgebungstemperatur 24h:             | 35 °C                                   |
| Aufstellungsort:                     | Innenbereich / geschützter Außenbereich |

## Werkstoff

|                          |                                  |
|--------------------------|----------------------------------|
| Material Unterteil:      | Polycarbonat, glasfaserverstärkt |
| Material Oberteil:       | Polycarbonat                     |
| Material Einführung:     | Polyamid                         |
| Material Dichtung:       | Elastomer                        |
| Material Deckelschraube: | Polyamid, glasfaserverstärkt     |