


ARTIKEL NR. 4729-030120

DOTLUX LED-Wandleuchte BEAMO 10W 3000K weiß



zur Artikelseite

- Robustes, spritzwassergeschütztes Design für den Außenbereich mit IP 65 Schutz
- EasyBase-Plattform ermöglicht einfache und schnelle Montage
- Zwei unabhängig voneinander einstellbare Abstrahlwinkel mit Winkelanzeigen ermöglichen gleichmäßige Lichteffekte auch bei größeren Projekten
- Der spezielle Lichtdiffusor ermöglicht scharfe Lichteffekte nahezu ohne Farbverzerrungen
- Besonders insektenfreundliche Beleuchtung durch warmweiße LED's und asymmetrische Lichtverteilung
- Gehäusefarbe ähnlich RAL 9016

WARENGRUPPE

EC002892_Decken-/Wandleuchte

GEWICHT IN KG 0.57
LEISTUNGS-AUFNAHME IN WATT 10
LICHTSTROM NETTO IN LUMEN 900
LUMEN PRO WATT 90

ABMESSUNGEN

Länge: 120mm
Breite: 97mm
Höhe: 100mm

ABSTRAHLWINKEL IN °	15-120
SCHUTZART (IP)	IP65
LICHTFARBE	weiß
NUTZLEBENSDAUER	ca. 50.000 h bei 25°C
FARBTEMPERATUR IN KELVIN	3000
FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 82
EINSCHALTSTROM IN A	0
LUMEN PRO WATT	90
SCHUTZKLASSE	I
SPANNUNGSART	AC
GEHÄUSEFARBE	weiß
SCHALTZYKLEN	> 100.000
GARANTIE IN JAHREN	3
L80/B10	6500
GEEIGNET FÜR AUFBAUMONTAGE	Ja
GEEIGNET FÜR EINBAUMONTAGE	Nein
ENABLED LIZENSIERTES PRODUKT	Ja
SORTIMENT	Proline
ENERGIEEFFIZIENZKLASSE DER LICHTQUELLE NACH EU-RICHTLINIE 2019/2015	nicht erforderlich
LEBENSDAUER L80/B10 BEI 25°C	6500
MIT LEUCHTMITTEL	Ja
GEEIGNET FÜR WANDMONTAGE	Ja
GEEIGNET FÜR PENDELAUFHÄNGUNG	Nein
GEEIGNET FÜR DECKENMONTAGE	Nein

GEEIGNET FÜR LICHTBANDKONFIGURATION	Nein
BILDSCHIRMARBEITSPLATZTAUGLICH NACH EN 12464-1	Nein
GEEIGNET FÜR ANZAHL DER LICHTQUELLEN	2
WERKSTOFF DER ABDECKUNG	Kunststoff transparent
BETRIEBSGERÄT	LED-Betriebsgerät stromgesteuert
MIT BETRIEBSGERÄT	Ja
DIMMUNG 0-10 V	Nein
DIMMUNG 1-10 V	Nein
DIMMUNG DALI	Nein
DIMMUNG DMX	Nein
DIMMUNG DSI	Nein
DIMMUNG POTENTIOMETER (GERÄTEINTEGRIERT)	Nein
DIMMUNG LINESWITCH	Nein
DIMMUNG HERSTELLERSPEZIFISCH	Nein
DIMMUNG NETZSPANNUNGSMODULATION	Nein
DIMMUNG PHASENABSCHNITT	Nein
DIMMUNG PROGRAMMIERBAR	Nein
DIMMUNG RF	Nein
DIMMUNG SINE WAVE REDUCTION	Nein
DIMMUNG TOUCH AND DIM	Nein
DIMMUNG ZIGBEE	Nein
DIMMUNG MIT PUSH-BUTTON	Nein
DIMMUNG ABHÄNGIG VOM BETRIEBSGERÄT	Nein
OHNE DIMMFUNKTION	Ja
FARBKONSISTENZ (MCADAM-ELLIPSE)	SDCM6
SCHLAGFESTIGKEIT	IK06
LEUCHTE MIT BEGRENZTER OBERFLÄCHENTEMPERATUR "D-ZEICHEN" NACH EN 60598-2-24	Ja
GEEIGNET FÜR NOTLICHT	Nein
MIT BEWEGUNGSMELDER	Nein
MIT LICHTSENSOR	Nein
ABDECKUNG DER LEUCHTE MIT WÄRMEDÄMMATERIAL MÖGLICH	Nein
MIT LUFTSCHLITZEN	Nein
GLÜHDRAHTPRÜFUNG NACH IEC 60695-2-11	750 °C - 30 s
BEDIENUNG ÜBER BLUETOOTH	Nein
KOMPATIBEL MIT CASAMBI	Nein
KOMPATIBEL MIT APPLE HOMEKIT	Nein
KOMPATIBEL MIT GOOGLE ASSISTANT	Nein
KOMPATIBEL MIT AMAZON ALEXA	Nein
AUSTAUSCHBARES BETRIEBSGERÄT	Nein
GEEIGNET FÜR LAMPENLEISTUNG IN W	10
LEUCHTMITTEL	LED nicht austauschbar
NOTSTROMVERSORGUNG INTEGRIERT	Ja
DIMMUNG DALI-2	Nein
DIMMUNG PHASENANSCHNITT	Nein
DIMMUNG GPRS	Nein
LEBENSDAUER L90/B10 BEI 25°C	3500
PULSDAUER IN µS	0
BEG FÖRDERUNG	Nein
ENERGIEEFFIZIENZKLASSE DER LICHTQUELLE EINER LEUCHTE	D

ELDAS-NR.	941200329
DURCHMESSER IN MM	0
MAX. SYSTEMLEISTUNG IN W	10
BEMESSUNGsumgebungstemperatur NACH IEC62722-2-1 IN °C	-20-45
ABMESSUNGEN BREITE MM	97
ABMESSUNGEN HöHE MM	100
NENNspannung IN V	230
BEMESSUNGSLEBENSDAUER L70/B50 BEI 25 °C IN H	13000
LICHTSTROMERHALT BEI MITTL. NUTZUNGSDAUER 50.000 H BEI 25 °C UMGEBUNGSTEMP. IN %	87,57
LEUCHTENLICHTAUSBEUTE IN LM/W	90
LICHTSTärke IN CD	286,48
FARBWIEDERGABEINDEX CRI	80-89
LEISTUNGSFAKTOR	0,9
FLIMMERWERT PST LM	0
STROBOSKOPEFFEKTwERT SVM	0
MAX. ANZAHL DER LEUCHTEN PRO LEITUNGSSCHUTZSCHALTER B16	118
MAX. ANZAHL DER LEUCHTEN PRO LEITUNGSSCHUTZSCHALTER C16	118
ERFÜLLT MIN. EIA LEBENSDAUERKRITERIUM L90 (BEI 50.000 H BEI TQ = 25 °C)	Nein
BEMESSUNGSLICHTSTROM NACH IEC 62722-2-1 IN LM	900
LEISTUNGSaufNAHME IN W	0
LICHTSTROMERHALT BEI MITTL. NUTZUNGSDAUER 35.000 H BEI 25 °C UMGEBUNGSTEMP. IN %	91,15
LICHTSTROMERHALT BEI MITTL. NUTZUNGSDAUER 75.000 H BEI 25 °C UMGEBUNGSTEMP. IN %	81,91
NENNSTROM IN MA	0
EINGANGSSpannung	220 - 240 AC
AUSSTRAHLUNGSwINKEL	freistrahlend/diffus
RUND / ECKIG	Eckig
ART DER VERDRAHTUNG	Geeignet für Durchgangsverdrahtung
FARBTEMPERATUR EINSTELLBAR	Nein
LICHTSTROM EINSTELLBAR	Nein
LICHTAUSTRITT	Direkt/indirekt
AUSSTRAHLUNGSwINKEL EINSTELLBAR	Stufenlos
OBERFLÄCHENSCHUTZ GEHÄUSE	Pulverbeschichtet