

Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.

Wandgehäuse EL, 3-teilig – DK 7709.535

Stand : 30.10.2020

SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP



Wandgehäuse EL, 3-teilig vormontiert mit Profilschienen, tiefenvariabel – DK 7709.535

erstellt am: 30.10.2020 auf www.rittal.com/de-de



Produktbeschreibung

Ausführung: vormontiert

Beschreibung: Wandgehäuse mit optimaler Zugänglichkeit durch Schwenkteil.

Material: Wand- und Schwenkteil: Stahlblech, 1,5 mm
Sichtscheibe: Einscheiben-Sicherheitsglas, 3 mm

Oberfläche: Pulverbeschichtet

Farbe: Wand- und Schwenkteil: RAL 7035
Sichttür: RAL 7035/7015 (schiefergrau)

Schutzart IP nach IEC 60 529: IP 54 in Verbindung mit Flanschplatte geschlossen, oben und unten

IK-Code: IK08

Lieferumfang: Wandteil mit Flanschplatte oben geschlossen und Bürstenleiste unten, zwei Montageschienen, senkrecht und C-Profilschiene, waagrecht, zur Kabelabfangung
Schwenkteil mit 25 mm-Lochraster im Front- und Rückrahmen, zwei 19"-Profilschienen, vorne, stufenlos tiefenvariabel und seitlichen Austrittsfiltern links und rechts
Erdungsschiene mit sternpunktformiger Erdung
Design-Sichttür
1 Schaltschrank-Schlüssel Doppelbart Nr. 5
Wandbefestigungshalter 10 mm, verstärkt
Mini-Komfortgriff für Verschluss-Einsätze
Sicherheitsschließung 3524 E

Grundmaterial: Stahlblech

Produktmerkmale

Abmessungen: Breite: 600 mm
Höhe: 478 mm
Höheneinheiten: 9 HE
Tiefe: 673 mm

Tiefe Schwenkteil: 516 mm

Einbautiefe: 620 mm

Lichte Abmessungen: Lichte Breite: 502 mm
Lichte Höhe: 415 mm

Wandteil: Tiefe: 135 mm

Belastbarkeit: Schwenkteil, statisch (max.): 450 N

Verpackungseinheit: 1 St.

Gewicht/VE: 38 kg

EAN: 4028177551015

Zolltarifnummer: 94032080

ETIM 7.0: EC000261

ETIM 6.0: EC000261

eCl@ss 8.0/8.1: 27142408

eCl@ss 6.0/6.1: 27180208

Produktbeschreibung: DK Wandgehäuse, 3-teilig, BHT: 600x478x673 mm, 9 HE, vormontiert, IP 54 mit geschlossener Flanschplatte oben und unten, Wandteil:

Approbationen

Approbationen: UL + C-UL

Zertifikate: EAC
IK-Code
Schutzart

Erklärungen: Konformitätserklärung

Ausschreibungstext

Wandgehäuse, Basis Rittal EL, 3-teilig

Gehäuse:

Dreiteiliges Wandverteilergehäuse, bestehend aus:

Wandelement mit 2 senkrechten Montageschienen und einer waagrecht montierten C-Profilschiene zur

Kabelabfangung, austauschbare Flanschplatten, oben

geschlossen, unten mit Bürsteneinsatz zur

Kabeleinführung, mit montierter

Potentialausgleichschiene, Schwenkteil mit zwei Stück

stufenlos tiefenverstellbaren 482,6 mm (19")-Profilschienen,

auf C-Schienen montiert, mit

umlaufender 25 mm Profillochung in Front und

Rückrahmen, seitlich rechts oben und links unten je ein

Austrittsfilter zur passiven Gehäusebelüftung montiert,

vorbereitet zur Aufnahme eines aktiven

Lüftererweiterungssatz, Design-Sichttür mit

Mini-Komfortgriff für Verschlusseinsätze, mit

Sicherheitsschließung 3524E, optional austauschbar

gegen Mini-Komfortgriff für Profilhalbzylinder, Gehäuse

komplett sternpunktartig geerdet, 4 St.

Wandbefestigungshalter 10mm beigelegt,

Schutzart IP 54 nach EN 60 529 in Verbindung mit

geschlossener Flanschplatte, oben und unten.

Belastbarkeit Schwenkteil: 45kg

Material:

Gehäuse: Stahlblech 1,5mm

Sichtscheibe: ESG 3mm

Oberflächenausführung:

Elektrophorese tauchgrundiert, lackiert,

Gehäuse RAL 7035, Sichttür RAL 7035/7015

Abmessungen (B x H x T):

600 x 478 x 673 mm (9 HE)
