

Thunderbolt 3 Mini Dock - Tragbare TB3-Dockingstation mit dual Monitoren und DisplayPort 4K 60 Hz - 1x USB-A (3,2) und GbE - 28cm Kabel - Laptop-Multiport-Adapter - Mac/Windows

Produkt-ID: TB3DKM2DPL



Diese zertifizierte Thunderbolt™ 3 Dockingstation ist ein kompaktes Mini-Dock, das wichtige Verbindungen für eine hohe Produktivität bietet. Das Bus-betriebene Dock verbindet zwei 4K DisplayPort-Displays, Gigabit Ethernet und einen USB A (USB 3.2) Anschluss. Das angeschlossene Thunderbolt 3-Kabel verfügt über eine zusätzliche Länge von (28 cm) für Flexibilität bei der Einrichtung.

Die tragbare Thunderbolt™ 3-zu-HDMI-Dockingstation ist mit einem Durchsatz von 40 Gbit/s hervorragend für das Bearbeiten von 4K Videos oder Aufgaben im Ultra-HD-Bereich geeignet. Sie unterstützt über einen einzigen Thunderbolt™ 3 Anschluss 4K Auflösung bei 60 Hz auf zwei DisplayPort-Bildschirmen. Führen Sie ressourcenintensive Anwendungen auf zwei separaten Displays aus, ohne die Systemressourcen auszulasten.

Schließen Sie Ihren Laptop an:

- 2 x 4K DisplayPort (4096 x 2160p bei 60 Hz)

Mit nur 6,1 x 12,4 cm nimmt diese Dockingstation nur wenig Platz auf Ihrem Schreibtisch und in Ihrer Laptoptasche ein. Das 28 cm lange Kabel des Docks bietet eine größere Reichweite, um die Belastung von Anschlüssen/Steckverbindern bei MacBooks und Laptops auf Ständern zu reduzieren. Bei Bedarf können Sie das Dock auch weiter vom Laptop entfernt auf Ihrem Schreibtisch platzieren.

- 1 x USB 3.2 Gen 1 Typ A Anschluss (5 Gbit/s)
- 1 x Gigabit-Ethernet-Anschluss (mit Unterstützung von PXE Boot und Wake-on-LAN)

Da viele leistungsstarke Laptops der späteren Generation zum Aufladen mehr als 100 W Energie benötigen, ziehen es einige Benutzer vor, statt des Netzteils ihres Laptops eine Docking-Station zum

Aufladen zu nutzen.

Dieses Bus-betriebene TB3 Mini-Dock ist ideal für diese Benutzer geeignet und bietet volle Leistung und Funktionalität der Thunderbolt™ 3 Dockingstation, während ihre Workstation-Laptops separat aufgeladen werden.

Die TB3DKM2DPL ist Thunderbolt-zertifiziert und wird von StarTech.com mit einer 3-jährigen Garantie sowie lebenslangem kostenlosem technischem Support angeboten.

Zertifikate Berichte und Kompatibilität

Anwendungen

Merkmale

- **EXTRA LANGES, ANGESCHLOSSENES 28 CM KABEL:** Das 28 cm lange Kabel dieser Thunderbolt 3 Dockingstation bietet eine größere Reichweite, um die Belastung von Anschlüssen/Steckverbindern bei MacBooks und Laptops auf Ständern zu reduzieren
- **ZERTIFIZIERTES THUNDERBOLT 3 MINI-DOCK:** 40 Gbit/s Video- und Datendurchsatz, Dual-Monitor 4K 60 Hz DisplayPort (DP) Ausgang, 1 x USB 3.1 Gen 1 Typ-A (5 Gbit/s) Anschluss und ein Gigabit-Ethernet-Anschluss mit PXE Boot und WoL
- **KOMPAKTE GRÖSSE:** Dieses Bus-betriebene, tragbare Thunderbolt 3 Mini Dock ist für gemeinsame und kleine Arbeitsplätze konzipiert; verwenden Sie diesen Thunderbolt 3 Multiport-Adapter für die Arbeit von zu Hause, unterwegs oder auf Reisen
- **HOHE LAPTOP-KOMPATIBILITÄT:** Keine Treibereinrichtung; dieses universelle TB3 Dock ist kompatibel mit MacBook Pro 13, 16 und Air, sowie mit Windows-basierten Thunderbolt 3 Laptops wie Dell XPS, HP EliteBook und Lenovo X1 Carbon
- **FÜR LEISTUNGSSTARKE LAPTOPS:** Für Benutzer, die ihren Laptop mit einem Netzteil aufladen, da 100 W oder mehr für die Aufladung benötigt werden, aber dennoch die Leistung und Funktionalität eines Thunderbolt 3 Docks erwarten

Hardware

Garantiebestimmungen 3 Years

4K-Unterstützung Ja

Schnellladeanschlüsse Nein

Unterstützte Displays 2

Audio	Nein
Schnittstelle	Thunderbolt 3
Bustyp	Thunderbolt 3
Industrienormen	1 GB-Konnektivität zu jedem 1000Base-T-Gerät (IEEE802.3ab konform) 100 MB-Konnektivität zu jedem 100Base-TX-Gerät (IEEE802.3u konform) 10 MB-Konnektivität zu jedem 10Base-T-Gerät (IEEE802.3i konform)
Chipset-ID	Intel JHL6540 (Alpine Ridge) Texas Instruments TPS65983A Parade PS176 ASMedia ASM1042A Intel WGI210
Leistung	
Max. Digitalauflösungen	4K 60 Hz
PXE	Ja
Software	
Betriebssystemkompatibilität	Windows® 11, 10 (32/64 bit), 8.1 (32/64bit), 7 (32/64bit), Windows® Server 2008 R2, 2012(32/64bit), macOS 10.10 -10.15, 11.0
Spezielle Hinweise/Anforderungen	
Hinweis	MacBook Air and MacBook Pro systems using the new Apple M1 chip support only a single external display over the Thunderbolt 3 ports, even when connected to a Thunderbolt 3 docking station with more than one video output. This single monitor limitation does not affect Intel-based Macs with Thunderbolt 3.
Strom	
Mit Stromadapter	Busgespeist

Umwelt

Betriebstemperatur	5°C to 40°C
Lagertemperatur	-20°C to 70°C
Feuchtigkeit	0 % bis 95 % (nicht kondensierend) bei 25° C

Physische
Eigenschaften

Farbe	Schwarz und Silber
Gehäusotyp	Aluminium und Kunststoff
Kabellänge	11.0 in [28 cm]
Produktlänge	4.9 in [12.4 cm]
Produktbreite	2.7 in [69.0 mm]
Produkthöhe	1.1 in [27.0 mm]
Produktgewicht	5.2 oz [147.8 g]

Verpackungsinformationen

Package Length	7.7 in [19.5 cm]
Package Width	5.5 in [13.9 cm]
Package Height	1.5 in [37.0 mm]
Versandgewicht (Verpackung)	9.5 oz [270.0 g]

Verpackungsinhalt

Im Paket enthalten	Dockingstation
	Benutzerhandbuch

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.

