



47753525



IP55

Steckdose SCHUKO 2fach waagrecht mit Klappdeckel AP Berker W.1, grau/lichtgrau matt

Steckdose SCHUKO® 2-fach waagrecht mit Klappdeckel AP, IP55. Für waagerechte Montage, Einsätze durchverdrahtet, mit Steckklemmen, mit einer Einführung für 2 Leitungen und einer Einführung für Leitung oder Rohr, die obere und untere Einführung für Leitungen sind seitlich angeordnet und daher besonders geeignet für die Montage neben Türrahmen o. ä. 2 zusätzliche seitliche Leitungseinführungen, durch die seitlichen Leitungseinführungen besonders geeignet für die Montage über Werkbänke, vollflächige Dichtung unter dem Gehäuseboden zur Abdichtung der Gehäuserückseite, mit zufallendem Klappdeckel, manuell einrastbar, um den Schutzgrad IP55 zu erreichen, gut zugängliche, trichterförmige Montagelöcher in den Gehäusen, eine Wago 2-Leiter Verbindungsklemme für Verdrahtung beiliegend, zwei Einrastplätze für Wago 2-Leiter Verbindungsklemmen im Gehäuseboden, viel Platz zur Verdrahtung unter den Sockeln der Einsätze (Hohlboden), einfache Montage des Einsatzes im Gehäuse durch Einrasten, sichere Fixierung des Rahmens am Gehäuse über Bajonett-Schnellverschluss, Verbindungsklemmen nach VDE 0620-1, Bauart DIN 49440. Gehäuseschrauben und Klappdeckelfedern aus Edelstahl Rostfrei. Aufputz-Installation. Material: Kunststoff, Thermoplast, schlagfest.

Technische Merkmale

Architektur

Bauart	nach DIN 49440
Technische Ausführung	4 Leitungseinführungen

Ausführung

- viel Platz zur Verdrahtung unter den Sockeln der Einsätze

Elektrische Hauptmerkmale

Nennspannung	250 V
Nennstrom	16 A
Nennspannung	250 V AC

Deckel, Tür

- mit zufallendem Klappdeckel, manuell einrastbar
- Komplettgehäuse

Werkstoff

RAL Farbe	RAL 7011 - Eisengrau
Designlinienfarbe	grau/lichtgrau
Farbe	dunkelgrau
Farbe	eisengrau
Werkstoff	Thermoplast
Oberfläche	matt

Montage

- für waagerechte Montage
- für Schraubbefestigung

Anschluss

Leiterquerschnitt	1 ... 2,5 mm ²
Verbindungsklemmen	nach IEC 60884-1
Verbindungsklemmen	nach VDE 0620-1

- mit 2 Einrastplätzen für Wago 2-Leiter Verbindungsklemmen im Gehäuseboden
- mit Wago 2-Leiter Verbindungsklemme für Verdrahtung
- mit Steckklemmen

Kabel

- Einsätze durchverdrahtet
- 2 zusätzliche seitliche Leitungseinführungen
- mit einer Einführung für 2 Leitungen und einer Einführung für Leitung oder Rohr

Ausstattung

- mit vollflächiger Dichtung an der Gehäuserückseite für rückseitige Leitungseinführung und Putzausgleich

Sicherheit

Schutzart	IP55
IK Codierung der mechanischen Stoßfestigkeit	05
- ohne erhöhten Berührungsschutz	

Verwendung Bedingungen

Betriebstemperatur	-40 ... 30 °C
Lager-/Transporttemperatur	-50 ... 50 °C

Kennzeichnung

Gewerk / Anwendung	Feuchtrauminstallation Aufputz
Haupt-Designlinie	Berker W.1

Hinweis

- Durch die seitlichen Leitungseinführungen besonders geeignet für die Montage über Werkbänken.
- Klappdeckelfedern aus Edelstahl Rostfrei, Stifte des Schnellverschlusses aus ZAMAK.