




#### AEG Induktionskochfelder der Serie 6000 mit Bridge-Funktion

Die 6000 Flex Induktionskochfelder mit Bridge-Funktion ermöglichen dir ganz einfach die Verwendung von großem Kochgeschirr. Die Bridge-Taste verbindet zwei Kochzonen zu einer großen, so dass auch übergroßes Kochgeschirr optimal erhitzt wird.

#### Produktvorteile & Ausstattung



#### DoubleBridge-Funktion: Schaltet bis zu 2 Kochzonen pro Seite zusammen

Die DoubleBridge-Funktion ermöglicht es dir auf zwei Bereichen des Kochfelds zwei Kochzonen zu einer zu verbinden, so dass auch großes und längliches Kochgeschirr optimal erhitzt wird. Für komfortables kochen haben die überbrückten Zonen die gleiche Temperatur- und

#### 5 individuell einstellbare Kochzonenregler: Kochen ganz nach deinem Geschmack

Alle 5 Kochzonen verfügen über einen individuellen Leistungsregler mit Kindersicherung, PowerBoost- sowie Timerfunktion und ermöglichen dir eine flexible und intuitive Bedienung.

#### Memory-Funktion: Speichert die Koch-Einstellungen für 120 Sekunden

Wenn du etwas verschüttet oder den Topf während des Kochvorgangs anheben musst, speichert das Kochfeld die Einstellungen für 120 Sekunden, so dass du die Leistung nicht neu einstellen musst.

#### Hob²Hood: Automatische Steuerung der Dunstabzugshaube

Dank der Hob²Hood-Funktion wird Kochen spürbar komfortabler – denn das Kochfeld übernimmt beim Aktivieren die Steuerung von Dunstabzug und Beleuchtung – vollautomatisch und ideal angepasst an jede Kochaktion.



#### PowerBoost: Extra schnelles Aufheizen

Überspringe langes Warten einfach per Tasten-Druck. Ob ein großer Topf mit kochendem Wasser oder eine optimal aufgeheizte Grillpfanne, die PowerBoost-Funktion sorgt für einen sofortigen Hitzeschub – so kannst du in kürzester Zeit mit dem Kochen beginnen.

- Made in Germany
- Autark-Kochfeld mit oben liegenden Bedienelementen
- Beheizungsart: Induktion
- 5 Induktions-Kochzonen
- 9 Stufen Regulierung der Kochstellen
- UltraFlatrahmen Edelstahl XL
- Hob²Hood-Funktion
- Power-Funktion für jede Kochzone
- Pause-Funktion
- Bridge-Funktion – schaltet zwei hintereinanderliegende Kochzonen zusammen
- DoubleBridge-Funktion – schaltet zwei hintereinanderliegende Kochzonen pro Seite zusammen
- Elektronische Anzeigen für alle 5 Kochzonen
- Topferkennung
- Öko-Timer
- Kurzzeitwecker
- OptiHeat Control - 3-stufige Restwärmeanzeige
- OffSound Control
- Kindersicherung
- Verriegelungsfunktion
- Leistungsabhängige Abschaltautomatik
- SlimFit-Design – Geringe Einbautiefe erleichtert die Planung. Kein Einbau eines Schutzbodens erforderlich.
- Glasfarbe: Schwarz

## Technische Daten

|                                                 |                              |                                                  |                      |
|-------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------|
| Installation                                    | Autarkes Kochfeld            | Kochzone hinten rechts, Leistung und Durchmesser | 2,3 (3,2) kW / 21 cm |
| Art des Kochfeldes                              | Induktions-Kochzonen         | Volt                                             | 220-240/400V2N       |
| Gerätebreite (cm)                               | 83                           | Product Partner Code                             | ER                   |
| Einbau                                          | aufliegend                   |                                                  |                      |
| Bedienungsart                                   | Slider Touch                 |                                                  |                      |
| Anschlusswert (Watt)                            | 7350                         |                                                  |                      |
| Rahmenart                                       | UltraFlatrahmen Edelstahl XL |                                                  |                      |
| Einbau-Maße                                     | 44x780x490                   |                                                  |                      |
| Anzahl Kochzonen                                | 5                            |                                                  |                      |
| Farbe                                           | Schwarz                      |                                                  |                      |
| PNC                                             | 949 598 261                  |                                                  |                      |
| EAN-Nummer                                      | 7333394061641                |                                                  |                      |
| Gerätebreite (mm)                               | 796                          |                                                  |                      |
| Gerätetiefe (mm)                                | 516                          |                                                  |                      |
| Ausschnittmaß Breite (mm)                       | 780                          |                                                  |                      |
| Ausschnittmaß Tiefe (mm)                        | 490                          |                                                  |                      |
| Kabellänge (m)                                  | 1.5                          |                                                  |                      |
| Kochzone vorne links, Leistung und Durchmesser  | 2,3 (3,2) kW / 21 cm         |                                                  |                      |
| Kochzone hinten links, Leistung und Durchmesser | 2,3 (3,2) kW / 21 cm         |                                                  |                      |
| Kochzone hinten Mitte, Leistung und Durchmesser | 2,3 (3,2) kW / 21 cm         |                                                  |                      |
| Kochzone vorne rechts, Leistung und Durchmesser | 2,3 (3,2) kW / 21 cm         |                                                  |                      |

