

Wichtigste Eigenschaften

- Laser-Phosphor-Technologie der dritten Generation mit bis zu 30.000 Stunden Lebensdauer
- 0,5 Kurzdistanz – große Bilder auch bei wenig Platz
- 4.000 ANSI Lumen und 1080p-Auflösung für klare Bilder in jeder Umgebung
- Hohes natives Kontrastverhältnis durch 0,65"-DMD-Chip und DLP-Technologie
- Flexible Installationsmöglichkeiten: H/V Keystone, 4-Ecken-Korrektur und 360° Projektion



Produktübersicht

Der LSD400HD-ST ist Teil Luminous Superior Serie – eine lampenfreie Projektorlinie für den Einsatz in Unternehmen und Bildungseinrichtungen. Mit Laser-Phosphor-Technologie der dritten Generation liefert er 4.000 ANSI Lumen Helligkeit und eine beeindruckende Lebensdauer von bis zu 30.000 Stunden. Das lampenfreie Design ist umweltfreundlich und spart bis zu 49 % Energie im Vergleich zu herkömmlichen Lampenprojektoren. Mit einem Projektionsverhältnis von 0,5 erzeugt er ein 100-Zoll-Bild aus nur 1,1 Metern Entfernung – ideal für Projektionen in kleinen Räumen. Für besonders großformatige Projektionen bis zu 300" in gestochen scharfer 1080p Full-HD-Auflösung nutzt der Projektor einen 0,65"-DMD-Chip mit DLP-Technologie und bietet ein hohes natives Kontrastverhältnis. Ausstattung mit H/V-Keystone, 4-Ecken-Korrektur und 360°-Projektion ermöglicht flexible Installationen – ideal für Golfsimulatoren, Ausstellungen und den Einzelhandel.

1. Front IR
2. Lens
3. HDMI 2.0 / HDCP 2.2 x2
4. RJ45
5. RS232
6. USB-A (5V/1.5A, Service)
7. Audio Out

8. DC In
9. Focus Ring
10. Power Button
11. Keypad
12. Top IR

Besuchen Sie uns

www.viewsonic.com

SPEZIFIKATIONEN

Projektionssystem:	0.65"1080P
Native Auflösung:	1920x1080
Helligkeit:	4000 (ANSI Lumens)
Brightness (Center Lumens):	4800
Kontrast:	3000000:1
Display Color:	1.07 Billion Colors
Lichtquellentyp:	Laser Phosphor
Light Source Life (hours) with Normal Mode:	20000
Light Source Life (hours) with SuperEco Mode:	30000 (Eco)
Linse:	F=2.8, f=7.51mm
Projektions Offset:	132%+/-10%
Projektionsverhältnis:	0.5
Optischer Zoom:	Fixed
Digitaler Zoom:	0.8x-2.0x
Bildgrösse:	40"-300"
Projektionsabstand:	0.44-3.29m (100"@1.10m)
Keystone:	H: +/-15° , V: +/-15°
Betriebsgeräusch (Normal):	32dB
Betriebsgeräusch (Eco):	27dB
Eingangslatenz:	16.7ms
Unterstützte Auflösungen:	VGA(640 x 480) to 4K UHD(3840 x 2160)
HDTV Kompatibilität:	480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p, 2160p
Horizontal Frequenz:	15K-135KHz
Vertikal Frequenz:	24-120Hz

EINGANG

HDMI:	2 (HDMI 2.0, HDCP 2.2)
-------	---------------------------

AUSGANG

Audio-out (3.5mm):	1
Lautsprecher:	15W
USB Typ A (Power):	1 (5V/ 1.5A)

STEUERUNG

RS232 (DB 9-pin männlich):	1
RJ45 (LAN control):	1
USB Type A (Services):	1 (share with USB A Output)

SONSTIGES

Eingangsspannung:	Power adaptor: Input: 100~240V Output: 19.5VDC / 9.23A
Energieverbrauch:	Normal: 143W Standby: <0.5W
Betriebsumgebungstemperatur:	0~40°C
Carton:	Brown
Gewicht netto:	3.10kg
Gross Weight:	4.6kg
Abmessungen (BxTxH) mit Verstellfuss:	286x216x129mm
Packing Dimensions:	400x280x155mm
Sprache Bildschirmmenü:	English, French, Spanish, Thai, Korean, German, Italian, Russian, Swedish, Dutch, Polish, Czech, T- Chinese, S- Chinese,Japanese, Turkish, Portuguese, Finnish, Indonesian, Arabic, Vietnamese, Hungarian, Norsk, total 23 languages
User Guide Language:	English, S-Chinese, T- Chinese, Indonesian, Finish, French, German, Italian, Japanese, Korean, Polish, Portuguese, Russian, Spanish, Swedish, Turkish, Arabic, Czech, Thai, Vietnamese, total 20 languages

VERPACKUNGSGEHALT

Netzkabel:	1
Fernbedienung:	1
Schnellstartanleitung:	Yes
Linienabdeckung:	Yes
Warranty Card:	Yes (CN Only)

OPTIONALES ZUBEHÖR

Wall/Ceiling Mount:	PJ-WMK-305
Tragetasche:	PJ-CASE-008