

25HE 4 Pfosten Open Frame Server Rack tiefenverstellbar mit Rollen / Nivellierfüße und Kabelverwaltung

Product ID: 4POSTRACK25U



Mit dem 25U-Server-Rack 4POSTRACK25U können Sie Server, Netzwerk- und Telekommunikationsgeräte in einem stabilen offenen Rack mit einstellbarer Tiefe verstauen.

Dieses 25U-Rack wurde für einfache Benutzung konzipiert und bietet leicht zu lesende Markierungen für sowohl Rack-Einheiten (U) als auch Tiefe und eine Reihe von Einstellungen der Montagetiefe (22 bis 40 Zoll), sodass das Rack ganz einfach an Ihre Geräte angepasst werden kann.

Dieses strapazierfähige 4-Pfosten-Rack hat eine Tragfähigkeit von bis zu 544 kg und entspricht verschiedenen Rack-Normen (EIA/ECA-310, IEC 60297, DIN 41494), sodass es mit dem meisten Rack-Zubehör kompatibel ist.

Für eine komplette Serverspeicherlösung, die Ihnen Zeit und Aufwand spart, gibt es zudem optionales Zubehör wie Rollen, Stellfüße und Kabelmanagementhaken. Die Grundplatte ist zudem vorgebohrt, um das Rack bei Bedarf am Boden verankern zu können und bietet so zusätzliche Stabilität und bessere Eignung für Ihre Serverumgebung.

Wird mit einer 2-jährigen StarTech.com-Garantie sowie lebenslanger kostenloser technischer Unterstützung geliefert.

**Certifications, Reports
and Compatibility**



Applications

- Dauerhafte Aufbewahrung für Rackmount-Server, KVM-Switches und Netzwerkgeräte
- Geeignet für Rackmount-Geräte, für die auf Rackebene keine Sicherheitsvorkehrungen erforderlich sind
- A/V-Geräte für Rackmontage in einem Radio- oder TV-Studio

Features

- Offene 25U-Rahmenkonstruktion
- Einstellbare Montagetiefe von 22 bis 40 Zoll
- Statische Tragfähigkeit von 544 kg
- Leicht zu lesende Markierungen für Rack-Einheiten (U) und Tiefeneinstellungen
- Mit Rollen, Stellfüßen und Kabelmanagementhaken
- Vorgebohrte Löcher zur Verankerung des Racks direkt am Boden
- Leicht aufzubauen
- Flach verpackt für einfachen Transport

Hardware	Warranty	2 Years
	Frontdoor-Typ	Offen
	Industrienormen	DIN 41494
		EIA/ECA-310-E
		IEC 60297-3-100
	Lüfter	Nein
	Rack-Typ	4-Pfosten
	Rahmentyp	Open Frame
	Rollen	Mitgeliefert
Leistung	Schlüsselsperre	Nein
	U-Höhe	25U
	Gewichtskapazität	1202.9 lb [544.3 kg]
Physische Eigenschaften	Externe Breite	23.6 in [600 mm]
	Externe Höhe	47.8 in [1215.3 mm]
	Externe Tiefe	26.1 in [661.8 mm]
	Farbe	Schwarz
	Gehäusetyp	Stahl
	Höhe mit Rollen	50.8 in [1290 mm]
	Interne Breite	18.3 in [465 mm]
	Interne Höhe	43.9 in [1115.8 mm]
	Max. Montagetiefe	40 in [1016 mm]
	Min. Montagetiefe	22 in [558.8 mm]
	Produktbreite	18.3 in [465 mm]
	Produktgewicht	65.5 lb [29.6 kg]
	Produkthöhe	43.9 in [1115.8 mm]
	Produktlänge	26.1 in [661.8 mm]
Verpackungsinformationen	Flache Verpackung	Ja
	Versandgewicht (Verpackung)	74.6 lb [33.7 kg]
Verpackungsinhalt	Im Paket enthalten	2 - Linke vertikale Schiene
		2 - Rechte vertikale Schiene
		2 - Grundhalterung
		8 - Eckteil

4 - Mittelteil
2 - Obere Halterung
48 - M8-Schraube
48 - M8-Unterlegscheibe
1 - M8-Schlüssel (13 mm)
1 - M6-Schlüssel (10 mm)
1 - Kreuzschlitzschraubendreher
32 - M6-Käfigmutter
32 - Kappenförmige PVC-Unterlegscheibe
32 - M6-Kreuzschlitzkopfschraube
12 - Kabelmanagementhaken
12 - Haken-Montageschraube
4 - Rollen
4 - Stellfüße
16 - M6-Schraube
16 - Flache M6-Unterlegscheibe
16 - M6-Flanschmutter
4 - Erdungskabel

Product appearance and specifications are subject to change without notice.