

Serie | 6, Chłodziarko-zamrażarka wolnostojąca z dolną zamrażarką, 201 x 70 cm, Stal szlachetna z powłoką antiFingerprint KGE49EICP



Zintegrowane wyposażenie dodatkowe

- 2 x wkład akumulacyjny zimna
- 3 x pojemnik na jajka
- 1 x zamykany pojemnik na żywność

Chłodziarko-zamrażarka z komorą VitaFresh $\langle 0^{\circ}\text{C} \rangle$: utrzymuje mięso i ryby znacznie dłużej świeże.

- **Pojemność XXL:** wewnątrz gotowe na większe zapasy. Nareszcie miejsce na absolutnie wszystko!
- **LowFrost:** dużo rzadsze rozmrażanie dzięki znacznemu ograniczeniu oblodzenia, oszczędza pracę i energię.
- **VitaFresh:** utrzyma żywność dłużej świeżą, ryby i mięso dzięki wyjątkowo obniżonej temperaturze, a owoce i warzywa dzięki regulacji wilgotności
- **Oświetlenie LED:** idealne oświetlenie to perfekcyjna widoczność produktów w Twojej lodówce
- **Automatyczne Supermrożenie:** zapewnia szybkie zamrożenie dokładanych produktów i zapobiega rozmrażaniu pozostałej zawartości zamrażarki. Zamrożona żywność zachowuje swój smak, nawet gdy dokładane są nowe produkty.

Dane techniczne

Klasa efektywności energetycznej (Rozporządzenie UE 2017/1369):	C
Średni roczny pobór energii w kilowatogodzinach (kWh/rok) (UE) 2017/1369:	163
Suma objętości komór mrożących (UE 2017/1369):	117
Suma objętości komór schładzania (UE 2017/1369):	302
Poziom emitowanego hałasu (UE 2017/1369):	38
Klasa emitowanego hałasu (UE 2017/1369):	C
Typ budowy:	Wolnostojące
Warianty ramek dekoracyjnych:	
Brak możliwości instalacji ramek dekoracyjnych	
Szerokość (mm):	700
Głębokość (mm):	650
Masa netto (kg):	86,253
Moc przyłączeniowa (W):	90
Natężenie (A):	10
Zawiasy:	Prawostronnie z możliwością zamiany stron
Napięcie (V):	220-240
Częstotliwość (Hz):	50
Świadectwa homologacji:	CE, VDE
Długość kabla przyłączeniowego (cm):	240
Czas przechowywania w przypadku awarii:	44
Ilość agregatów:	1
Ilość niezależnych układów chłodzenia:	2
Wewnętrzny wentylator:	Tak
Zamienna strona zawiasów:	Tak
Ilość półek z regulacją wysokości w chłodziarce:	2
Stelaż na butelki:	Tak
Kod EAN:	4242005219018
Marka:	Bosch
Nazwa serii:	KGE49EICP
System mrożenia bezszronowego:	Nie
Sposób instalacji:	Nie dotyczy



4 242005 219018

Serie | 6, Chłodziarko-zamrażarka wolnostojąca z dolną zamrażarką, 201 x 70 cm, Stal szlachetna z powłoką antiFingerprint KGE49EICP

Chłodziarko-zamrażarka z komorą VitaFresh <math>40^{\circ}\text{C}>: utrzymuje mięso i ryby znacznie dłużej świeże.

Dane eksploatacyjne

- Klasa efektywności energetycznej C w skali od A do G
- Roczne zużycie energii: 163 kWh/rok
- Pojemność całkowita : 419 l
- Klasa klimatyczna: SN-T
- Poziom hałasu : 38 dB

Design

- Kolor: stal szlachetna (powłoka AntiFingerprint), boki - Pearl grey (VZF 07127)
- Pionowy uchwyt do otwierania drzwi
- Oświetlenie LED w chłodziarce

Komfort użytkowania

- Elektroniczna regulacja temperatury, wyświetlacz cyfrowy
- 1 kompresor / 2 obiegi chłodzące
- Automagiczne odszranianie w chłodziarce

Chłodziarka

- Pojemność netto chłodziarki : 302 l
- Ilość półek z bezpiecznego szkła: 5, w tym 2 o regulowanej wysokości; 4 x EasyAccess Shelf
- Chromowany stelaż na butelki
- Ilość dużych półek na drzwiach: 1; ilość małych półek na drzwiach: 2

System świeżości

- 1 szuflada VitaFresh na rolkach z regulacją wilgotności zachowa bogactwo witamin i świeżość owoców i warzyw dłużej

Zamrażarka

- Technologia LowFrost
- Pojemność netto zamrażalnika : 117 l
- Zdolność zamrażania 24h : 6.5 kg
- Zdolność przechowywania w przypadku awarii : 20 h
- Ilość przezroczystych szuflad na mrożonki: 3, w tym 1 BigBox
- Supermrożenie

Wymiary

- Wymiary urządzenia: W 201.0 cm x S 70.0 cm x G 65.0 cm


Parametry techniczne

- z możliwością zmiany strony, Drzwi zamocowane prawostronnie
- Z przodu nóżki o regulowanej wysokości, z tyłu rolki
- Moc przyłączeniowa: 90 W
- 220 - 240 V

Wypożenie

- 2 x wkład akumulacyjny zimna, 3 x pojemnik na jajka, 1 x zamykany pojemnik na żywność
- ¹W oparciu o standardowy, 24-godzinny test. Faktyczne zużycie energii zależy od sposobu użytkowania urządzenia i jego umiejscowienia.
- ²W celu osiągnięcia podanych wartości zużycia energii, należy zachować minimalny odstęp 3,5 cm między tyłem chłodziarki a ścianą, co należy uwzględnić przy planowaniu wymiarów niszy. Bez zachowania minimalnego odstępu funkcjonalność urządzenia nie zmieni się, zwiększy się nieznacznie zużycie energii

Serie | 6, Chłodziarko-zamrażarka wolnostojąca z dolną zamrażarką, 201 x 70 cm, Stal szlachetna z powłoką antiFingerprint KGE49EICP



Nazwa urządzenia	a	b	c	d	e	f	g	h
KGV39 / KGE39 (uchwyt wewnętrzny)	2010	600	650	580	600	1200	650	690
KGV39 / KGE39 (uchwyt zewnętrzny)	2010	600	650	580	640	1200	650	690
KGE49 (uchwyt wewnętrzny)	2010	700	650	580	700	1300	650	690
KGE49 (uchwyt zewnętrzny)	2010	700	650	580	740	1300	650	690

Opis

- a) Wysokość
- b) Szerokość
- c) Głębokość przy zamkniętych drzwiach bez uchwyty / bez górnego elementu dyspensowego
- d) Głębokość szafki bez górnego elementu dyspensowego
- e) Szerokość przy otwartych drzwiach pod kątem 90°
- f) Głębokość przy otwartych drzwiach bez uchwyty / bez górnego elementu dyspensowego
- g) Głębokość przy zamkniętych drzwiach z uchwytem / bez górnego elementu dyspensowego
- h) Głębokość przy zamkniętych drzwiach bez uchwyty / bez górnego elementu dyspensowego

wymiary w mm