




# Bedienelement 8-fach Busch-Tenton®



## Allgemeine Informationen

|                       |                                 |
|-----------------------|---------------------------------|
| <b>Typ:</b>           | SB/U8.0.11-83                   |
| <b>Bestellnummer:</b> | 2CKA006330A0071                 |
| <b>EAN:</b>           | 4011395299050                   |
| <b>Listenpreis:</b>   | 215,00 € / 1 ST<br>(zzgl. MwSt) |
| <b>Preisgruppe:</b>   | 42                              |
| <b>Infoblatt:</b>     |                                 |

Mit integriertem KNX-Busankoppler. Mit Beschriftungsfeld. Unterstützung der KNX-Funktionen durch innovatives Farbkonzept (gelb=Beleuchtung, blau=Jalousie, orange=RTR, magenta=Szene und weiß=neutral/keine Funktionszuordnung) oder Standardbeleuchtung rot/grün. Tasterfunktion: Schalten / Dimmen / Jalousie /Wert senden / Lichtszenen u.a. Mit integriertem Temperaturfühler. Anzahl Busteilnehmer: 1  
Passende Beschriftungssoftware unter [www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de](http://www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de).

## Installation / Montage

**Betriebs- und Montageanleitung:** [2CKA000073BB9649](#)

## Technische Daten

|                                   |                                                                                                                   |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Anzahl Betätigungspunkte:</b>  | 8                                                                                                                 |
| <b>Unterstützte Bussysteme:</b>   | KNX (TP)                                                                                                          |
| <b>Produktreihe:</b>              | KNX                                                                                                               |
| <b>Schalterdesign:</b>            | tenton                                                                                                            |
| <b>Montageart:</b>                | Unterputzmontage                                                                                                  |
| <b>Ausführung der Oberfläche:</b> | lackiert                                                                                                          |
| <b>Werkstoff:</b>                 | Kunststoff                                                                                                        |
| <b>RAL Nummer:</b>                | RAL 9006 - weißaluminium                                                                                          |
| <b>Farbe:</b>                     | alusilber                                                                                                         |
| <b>Batteriegewicht:</b>           | 0 g                                                                                                               |
| <b>Anwendungsbereich:</b>         | Jalousie- / Rollladen- / Beschattungs-<br>steuerung<br>Elektrische Last- und Lichtsteuerung<br>Raumklimatisierung |

---

## Umwelt

|                                                          |                                                                                  |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Umgebungstemperatur:</b>                              | (Betrieb) -5 ... +45 °C                                                          |
| <b>Schutzart:</b>                                        | IP20                                                                             |
| <b>RoHS Status:</b>                                      | nach EU Richtlinie 2002/95/EC August 18,<br>2005 und Ergänzungen                 |
| <b>RoHS Information:</b>                                 | <a href="#">ABB Declaration ElektroG<br/>(9AKK104295D8727)</a>                   |
| <b>REACH Erklärung:</b>                                  | <a href="#">All Articles REACH DE 22-2<br/>2CKA309999E9999 (2CKA309999E9999)</a> |
| <b>Konfliktmineralien Reporting Template<br/>(CMRT):</b> | <a href="#">Conflict Minerals Reporting Template<br/>(9AKK108468A3363)</a>       |

---

## Abmessungen

|                                     |          |
|-------------------------------------|----------|
| <b>Breite des Produkts:</b>         | 90.1 mm  |
| <b>Höhe des Produkts:</b>           | 117.1 mm |
| <b>Tiefe des Produkts:</b>          | 44.2 mm  |
| <b>Nettogewicht:</b>                | 139 g    |
| <b>Einbautiefe (t<sub>2</sub>):</b> | 30.7 mm  |

---

## Bestelldaten

|                                            |                |
|--------------------------------------------|----------------|
| <b>Mindestbestellmenge:</b>                | 1 Stück        |
| <b>Menge Verpackungseinheit 1:</b>         | Karton 1 Stück |
| <b>Bruttogewicht Verpackungseinheit 1:</b> | 0.218 kg       |

---

## Zertifikate und Deklarationen

|                                    |                                                                          |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| <b>Konformitätserklärung - CE:</b> | <a href="#">EU-Erklärung (.PDF) [DE] SB/U8.0.11-83 (2CKA100000E4113)</a> |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|

---

## Klassifizierungen

|                        |                                                                                         |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ETIM 8:</b>         | EC000672 - Bussystem-Tastsensor                                                         |
| <b>ETIM 9:</b>         | EC000672 - Bussystem-Tastsensor                                                         |
| <b>WEEE Kategorie:</b> | 5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte) |
| <b>WEEE B2C / B2B:</b> | B2C                                                                                     |
| <b>CN8:</b>            | 8536 50 80                                                                              |
| <b>eClass:</b>         | V11.0 : 27143138                                                                        |

---